

Adhesivo Profesional

Agorex No Mas Clavos Para Todo

Características

- Pegado instantáneo.
- Fórmula basada en polímero Flextec.
- Libre de solventes
- Uso Interior y exterior.
- Alta resistencia final
- Flexible
- Multimaterial
- Superficies porosas y no porosas.
- Pintable
- Fuerte poder de relleno
- Resistente a rayos UV
- Fácil aplicación a baja temperatura.
- Resistente a temperaturas extremas
- Aplicable en superficies húmedas.
- No sufre contracciones de volumen

Campo de Aplicación

Agorex No Mas Clavos Para Todo es compatible con múltiples sustratos incluyendo ladrillo, cerámica, hormigón, madera prensada, yeso-cartón, madera contrachapada, piedra, MDF, madera, metal, superficies de PVC, vidrio, plásticos, superficies pintadas, espejos.

Ideal para el pegado de zócalos, perfiles, encimeras, paneles decorativos, para reparar y montar muebles, etc.

*No apto para PE,PP,PTFE, cobre y PVC Plastificado.



Preparación del Sustrato

Asegurar que las superficies a unir estén limpias y libres de polvo, grasa o aceite. Los sustratos deben ser estables, limpios y libres de sustancias. Remover la suciedad o tierra en superficies bajas con un disolvente apropiado y limpiar posteriormente del polvo . Antes de la aplicación, enmascarar el área adyacente con una lámina o cinta , si fuera necesario. Comprobar que la pintura o recubrimientos estén firmemente unidos, de lo contrario removerlos. El curado del adhesivo requiere de una pequeña cantidad de humedad (ya sea de la atmósfera o del sustrato) .

Aplicación

Aplicar el adhesivo en una de las superficies:

- (1) En puntos para superficies lisas irregulares
- (2) En forma de ondas para aumentar el agarre inicial en superficies amplias
- (3) En cordones rectos para superficies pequeñas. Para uso exterior utilice cordones verticales.

Artículos pesados y artículos bajo tensión tienen que ser apoyados y fijados por al menos 24 horas.

Importante en caso de 2 superficies no absorbentes:

El adhesivo no debe formar áreas continuas en contacto con el aire si es necesario ajustar el adhesivo. Por tanto, colocar las dos superficies juntas, corregir si fuera necesario, y presionar bien. Asegúrese que no emerjan rastros de adhesivo.

Después del curado:

Cuando esté completamente puede ser pintado. Son particularmente adecuadas las pinturas acrílicas en base agua.

Información Técnica

Materia prima	Flextec® Polymer (Polímero terminado en silano que cura con humedad (STP))
Densidad	Aprox.. 1,65 g/cm ³
Resistencia al calor	-30°C a +80°C, 100°C por períodos cortos
Resistencia de enlace	Resistencia al clima, envejecimiento y humedad
Tiempo abierto	Aprox.. 15 Min
Temperatura de aplicación	+5°C Hasta +40°C
Capacidad de relleno	Hasta 20 mm
Adherencia Inicial	450kg/m ²
Fuerza Final	4.0-5.0 N/mm ² (Norma DIN EN 205)
Velocidad de Curado	2mm/24 h (23°C/50%r.h)
Cobertura sobre superficies planas	Aprox. 300 g/m ²
Tiempo almacenamiento	Cartucho 18 meses
Temperatura de almacenamiento	+5°C a 25°C

Presentaciones

Cartuchos : 446g y 290g
 Pomo: 142g
 Disponible en color Blanco y Transparente

Cuidado y almacenamiento

Limpieza

Limpiar inmediatamente después de su uso con un paño seco y después con diluyentes comerciales o gasolina de limpieza .

Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco, seco y sin abrir. Una vez abierto, asegúrese de tapar, utilizar la totalidad del cartucho poco después de la apertura. Almacenar lejos del calor, llamas, chispas y en un lugar fresco y bien ventilado . El producto no es dañado por congelación, pero evitar grandes cambios de temperatura durante el almacenamiento.

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Agorex No Mas Clavos Para Todo se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en www.agorex.cl o llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 222473600.
Intoxicaciones: 226353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.
No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

www.henkel.cl / www.agorex.cl



Excellence is our Passion