

Adhesivo de Montaje

Agorex No Mas Clavos Invisible

Adhesivo para montajes y fijaciones extra fuerte que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en trabajos de reparación.

Características

- Transparente después de seco
- Gran agarre inicial con excelente adherencia
- Libre de solventes
- Bajo Olor
- Seguro y fácil de usar
- Pintable
- No escurre
- Corregible después de algunos minutos
- Permite rellenos de espacios hasta 10mm
- Temperatura mínima de aplicación 10°C

Campo de Aplicación

Es ideal para pegar materiales tales como: yeso, poliestireno expandido, poliuretano, concreto, Hormigón celular, piezas decorativas de cerámica y azulejos, madera, metal, cerámica, vidrio, acrílico, plástico, ladrillo, corcho y PVC rígido.

Por ser un producto acuoso requiere que al menos una de las superficies a pegar sea porosa, con capacidad de absorción de humedad, para conseguir un óptimo secado

Preparación del Sustrato

Las superficies a unir deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa.

En general se recomienda lijar y limpiar las superficies antes de aplicar el adhesivo.



Aplicacion

Para obtener un buen pegado con Agorex No Mas Clavos Invisible, por lo menos uno de los materiales a pegar debe ser absorbente.

Aplique Agorex No Mas Clavos Invisible sobre una de las superficies a pegar:

- 1) En puntos para nivelar superficies,
- 2) en forma de ondas para aumentar el agarre inicial o
- 3) en líneas rectas para superficies pequeñas.



Presione fuertemente y deje reposar las piezas. Luego de 2 horas de pegado es posible manipular los materiales.

Un secado completo del adhesivo se logra luego de 48 hrs. de aplicado.

Observaciones

- Evite diluir el producto con agua ya que esto deteriora la calidad de pegado.
- El producto una vez fraguado puede ser removido sólo en forma mecánica.
- El producto puede ser limpiado con agua sólo mientras está húmedo.
- El tiempo abierto y el tiempo del fraguado dependen de la temperatura y humedad ambiental.

Información Técnica

Aspecto	Pasta blanca viscosa
Densidad	1.03 +/- 2 g/cm ³
Agarre Inicial	15 - 20 g/cm ²
Temperatura de aplicación	+5°C a 35°C
Tiempo abierto	Aprox. 20 min. (20°, 55% H.R.)
Tiempo de secado	Max Resistencia 48 hrs
Resistencia a la Temperatura	- 20°C a 70°C una vez seco
Tiempo de Almacenamiento	24 meses (20° C, 55% H.R.)
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C
Temperatura de transporte	+5°C a 50°C
Resistencia a la humedad	Buena
Rendimiento	11 mt en cordón de 6mm.
Consumo	300 g/m ²

Presentaciones

Pomo :200 g.



Cuidado y almacenamiento

Limpieza

Limpiar el exceso de adhesivo inmediatamente después de aplicado con un paño húmedo.

Lave sus manos con agua y jabón.

Almacenamiento

En el periodo invernal, proteger el producto del frío extremo.

No eliminar el producto por el alcantarillado.

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Agorex No mas clavos invisible se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en www.agorex.cl o llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 222473600.
Intoxicaciones: 226353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere. No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.

Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

www.henkel.cl / www.agorex.cl



Excellence is our Passion