

BONDERITE**BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON**Původní název Deltacast CP-579
Listopad 2014**POPIS PRODUKTU**

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON vykazuje
Následující vlastnosti:

Technologie	Mazivo
Typ produktu	Separáčnící činidlo
Aplikace	Vysokotlaké odlévání

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON je moderní prostředek pro separaci při vysokotlakém odlévání dodávaný v koncentrované formě.

Naše separáčnící činidla jsou známá svými vynikajícími odlučovacími vlastnostmi a smáčecí charakteristikou při vysokých teplotách, což vede k vysoké účinnosti.

Při správném použití je možné odlitky následně neomezeně lakovat a pokovovat. Kromě toho jsou produkty stále v tvrdé vodě.

Zvláštní výhody

- Zvláštní výhody
- Výborné čisté zpracování
- Vysoká smáčivost a kluzné mazání

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON byl vyvinut tak, aby poskytl lepší stabilitu za smykových podmínek vyskytujících se v moderních ředících a dopravních zařízeních.

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON je konečně separáčnící mazivo, kdy je potřeba vynikající čistota.

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON má extrémně vysoké smáčecí a kluzné mazací vlastnosti bez tvorby usazenin a skvrn, které mohou vznikat na chladnějších formách při použití běžných separáčních prostředků.

Aplikace

Separáčnící činidlo pro vysokotlaké lití slitin hliníku a hořčíku. BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON se dokonale hodí pro téměř všechny typy odlitků, zejména těžkých, dlouhých a tlustostěnných odlitků, jako jsou převodovky a bloky motorů. BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON se nanáší postříkem. Lze jej nanášet ručně nebo automaticky, pomocí reciprokátorů nebo robotických postříkových systémů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Nízkoviskózní, bezbarvá kapalina
Pigment	žádný
Nosič	voda
Ředidlo	voda
Obsah pevných látek, %	24

NÁVOD NA POUŽITÍ**Před použitím**

Před používáním tohoto produktu si řádně přečtěte **Bezpečnostní list** pro získání informací o preventivních opatřeních a bezpečnostních doporučeních. Relevantní opatření jsou uvedena také na etiketě na obalu produktu. Dbejte prosím také místních bezpečnostních nařízení a v případě potřeby se obraťte na místní zastoupení společnosti Henkel pro další informace.

Ředění

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON emulze jsou dodávány jako koncentrát, který je potřeba před použitím zředít, což umožňuje pružnost a hospodárnost při používání. Přípravek se zředí vodou v poměru dle stanovených podmínek použití a požadovaném stupni ochlazení matrice. Zředěný produkt nevyžaduje promíchání, aby byla zajištěna homogenita.

Ředící poměr

- 1 díl BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON na 60 - 80 Dílů vody

Skladování:

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON skladujte v chladu, ale ne v mrazu. Již zmrzlý produkt nelze použít.

Skladování na přímém slunci může způsobit přehřátí BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON a tím zhoršit vlastnosti při separaci.

Po použití vždy kontejner těsně uzavřete, aby byl chráněn před odpařováním nebo kontaminací.

Životnost

- 24 měsíců od data uvedeném na originálním těsně uzavřeném obalu.

Klasifikace

Prostudujte si prosím **Bezpečnostní list produktu**

Dokumenty pro další informace:

Upozornění na rizika

Přepavní předpisy

Bezpečnostní pokyny



DALŠÍ INFORMACE

Prohlášení

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřiká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejich produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. © značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)

Odkaz 0.0