

Selante Multifuncional

Cascola Veda Calha

- Selante à base de MS (Silano Modificado);
- Não agride metais;
- Aplicável em superfícies molhadas;
- Livre de solventes;
- Resistente aos agentes climáticos.

1. Composição

À Base de polímero modificado por silano.

2. Campo de Aplicação

Selante indicado especialmente para instalação, vedação e acabamento entre conexões de calhas, rufos e pingadeiras, fixação de telhas, vedação de furos entre outras aplicações. É resistente aos agentes climáticos e temperaturas, não racha e não encolhe. Possui alta aderência em materiais como aço galvanizado, fibrocimento, cerâmica, madeira, concreto e PVC. Fácil de aplicar, pode ser usado em áreas internas e externas e também em superfícies molhadas.

3. IMPORTANTE:

- Recomenda-se testes prévios para aplicação de pintura.
- Não realizar pintura antes da cura total do produto.
- Não recomendados para aplicações submersas ou aquárias.
- Não recomendado para aplicações em contato com alimentos e água potável.
- Não adere plásticos à base de Polietileno, Polipropileno e PTFE (resina antiaderente).

4. Rendimento

O rendimento aproximado é dado em metros lineares baseados em espessuras de cordão.

Cartucho 320 g:

Cordão 4 mm: aproximadamente 15 metros lineares.



5. Precauções

A aplicação deve ocorrer em local arejado.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

6. Características Técnicas

Aspecto	Pasta cinza, homogênea
Aspecto após curado	Borracha cinza, flexível
Dureza (Shore A)	35 ± 5
Tempo de Formação de Pele * (minutos)	10 - 30
Tempo de Cura* (24 horas/ mm)	2 - 3
Validade	15 meses

(*) Condições: 25 ± 2 °C / 50 ± 5% U.R. As faixas podem sofrer alterações devido a quantidade de adesivo aplicado, tipo de superfície, condições distintas de temperatura e umidade relativa.

7. Modo de Aplicação

7.1. Preparação das Superfícies:

- Prepare as superfícies deixando-as limpas, livre de poeira, óleos, graxa;
- Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza, utilize álcool doméstico.

7.2. Aplicação do Veda Calha:

- **Necessário a utilização de pistola aplicadora.**
- Corte a ponta do cartucho;
- Rosqueie o bico aplicador no cartucho;
- Corte o bico aplicador na diagonal (45°) ou conforme o diâmetro desejado;
- Insira o cartucho na pistola;
- Aplique o produto em forma de cordão contínuo;
- Alinhe a superfície, retirando excesso do selante com auxílio de uma espátula alinhadora;
- Após aplicação, caso tenha optado pelo uso da fita crepe, retire-a antes da formação de película;
- O excesso de produto não curado deve ser removido imediatamente com álcool doméstico;
- Depois de curado, a remoção do produto só poderá ser feita mecanicamente;
- A cura total do produto dependerá dos substratos, área envolvida, quantidade de produto e situação climática, podendo variar de 24 a 72 horas.
- Após o uso, mantenha o excesso de produto no bico aplicador e guarde a embalagem para posterior reuso.

8. Armazenamento

Produto não inflamável. CASCOLA VEDA CALHA, deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura entre a 10 °C e não superior a 35 °C.

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações de uso e de aplicações, são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como o cliente o utiliza, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que sejam realizados testes prévios para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se, de outra for expressamente acordado, e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.

9. Embalagens

CASCOLA VEDA CALHA está disponível nas embalagens de: 320 g

10. Classificação de Transporte

CASCOLA VEDA CALHA não está classificado como perigoso para o transporte conforme a legislação em vigor.

11. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

Para outras informações, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente:
0800-704-2334