

# CE 51

## EpoxyClean

**Tekući deterdžent za učinkovito uklanjanje mrlja i ostataka od epoksidne mase.**

### OSOBINE

- Koncentrat- visoka učinkovitost
- Uklanja stvrdnute ostatke i dubinski čisti prljavštinu
- Koristi se za čišćenje različitih prljavština
- Može se koristiti i na osjetljivim površinama poput brušene keramike, stakla i svih vrsta prirodnog kamena, uključujući i polirane površine

### PODRUČJE PRIMJENE

Ceresit® CE 51 Epoxy Clean može se koristiti kao nerazrijeđeni deterdžent za učinkovito uklanjanje mrlja i ostataka korištenjem CE 79 / CE 89, kao i za uklanjanje mrlja na poliranim porculanskim kamenim površinama. Također, može se koristiti za čišćenje alata za nanošenje i ostataka nakon asfaltiranja. Koristite razrijeđeni Ceresit® CE 51 (30% vode) za učinkovito uklanjanje masnih ostataka, organskih nečistoća nakupljenih tijekom vremena i voska sa svih kritičnih površina. Ovaj čistač učinkovito uklanja prljavštinu duboko u porama raznih površina.

### PRIPREMA PODLOGE

Masa za fugiranje treba biti dovoljno očvrstnuta (ostaviti da se suši najmanje 24 sata pri temperaturi od 20 do 25 ° C). Velike kapi smrznute smole ili višak materijala moraju se odstraniti mehanički, lakše ih je ukloniti ako prethodno zagrijete ostatke materijala .



### NAPOMENA

Ne čekajte da otopina ili sredstvo za čišćenje ispari jer to može uzrokovati pojavu mrlja. Prije uporabe zaštitite vrata, prozore, gumene brtve, namještaj i sl. koji se mogu oštetiti direktnim kontaktom s deterdžentom. Vodu za ispiranje često mijenjajte i tijekom rukovanja nosite zaštitne rukavice. Slijedite upute prikazane na naljepnicama i sigurnosnom listu. Ne koristite proizvod za aplikacije koje nisu navedene u tehničkom listu.

## PRIMJENA

Ovisno o materijalu površine na koju se nanosi sredstvo, nanosite razrijeđeni ili nerazrijeđeni Ceresit® CE 51 izravno na površinu. Ostavite sredstvo da djeluje 10 - 15 minuta. Nakon nanošenja proizvoda obrišite površinu bijelim filcem ili za veće površine upotrijebite stroj s bijelim disk jastučićem. Nakon što ste oprali površinu, sredstvo za čišćenje uklonite spužvom, gumenom metlom za čišćenje ili mokrim usisivačem. Na kraju dobro isperite čistom vodom i osušite čistom krpom.

## SKLADIŠTENJE

Rok trajanja je 24 mjeseca u neotvorenoj ambalaži.

## PAKIRANJE

Plastična boca od 1 litre.

## PREPORUKA

Prilikom rada potrebno je pridržavati se svih pravila koje propisuje struka i standardi.

Sve karakteristike bazirane su na laboratorijskim ispitivanjima i iskustvima iz prakse. Kako ne možemo utjecati na pojedine uvjete rada na samom objektu, u slučaju nesigurnosti potrebno je napraviti prethodno test kako bi bili sigurni da proizvod zadovoljava konkretne zahtjeve.

## TEHNIČKI PODACI

- Potrošnja: 10- 15 m<sup>2</sup>/L
- Vrijeme primijene: pribl. 10- 15 min
- Temperatura nanošenja: +5°C do +35°C
- PH: 12 ± 0.5
- Nije zapaljivo
- Bezbojno
- Rok trajanja: 24 mjeseca