

# CE 51

## »EPOXYCLEAN«

**Posebno čistilo za odstranjevanje fugirnih madežev, ostankov in umazanijo iz vseh vrst keramičnih ploščic in naravnih kamnov**

### KARAKTERISTIKE

- ▶ - Zelo učinkovit koncentrat
- ▶ - Odstrani in globinsko očisti utrjeno umazanijo
- ▶ - Za čiščenje različnih vrst umazanije
- ▶ - Lahko se uporablja na občutljivih površinah, kot so keramika, steklo in vseh tipih naravnih kamnov, tudi spoliranih

### PODROČJE UPORABE

CE 51 se lahko za učinkovito odstranjevanje madežev uporablja kot nerazredčeno čistilo, s pomočjo CE 79 / CE 89, tudi za odstranjevanje madežev na poliranih porcelanastih lončenih posodah.

Uporablja se lahko tudi za čiščenje orodja in smole od tlakovanja.

Za učinkovito odstranjevanje mastnih ostankov, deponirane organske umazanije skozi čas in vosek iz vseh kritičnih površin uporabite razredčen CE 51 (30% vode). Proti ujeti umazaniji v porah materiala.

Za občasno čiščenje vseh tipov površin za katere je značilna intenzivna umazanija, ki je ni mogoče odstraniti z uporabo pogosto prodajanih čistil, uporabite razredčen CE 51 s 30% vode.

### PRIPRAVA POVRŠINE

Fugirna masa mora biti dovolj utrjena (min. 24 ur pri temperaturi 20 - 25°C). Velike kapljice smole ali odvečni material morajo biti odstranjeni mehansko (v primeru segrevanja materiala, bo odstranitev lažja).

### PRIPRAVA POVRŠINE

Odvisno od materiala in površine, nanesite CE 51 razredčen ali nerazredčen neposredno na površino. Čistilno sredstvo pustite delovati približno 10 - 15 minut. Po nanosu izdelka zdrgnite površino z nekaj bele klobučevine ali s strojem z enim belim diskom za večje površine. Čistilno raztopino naberite z gobo, metlo z gumijastimi kleščami ali mokrim sesalnikom. Na koncu dobro sperite s čisto vodo in pobrišite s suho in čisto krpo.



## PROSIMO UPOŠTEVAJTE

Ne čakajte, da voda s katero ste izpirali izhlapi, to lahko povzroči madeže na površini.

Pred uporabo zaščitite vrata, okna, gumijasta tesnila, pohištvo itd., ki jih lahko poškoduje neposreden stik z detergentom. Vodo za izpiranje večkrat zamenjajte in med uporabo nosite zaščitno krpo. Sledite navodilom navedenim na nalepkah in varnostnem listu. Ne uporabljajte izdelka za aplikacije, ki niso navedene v tehničnem listu.

## OSTALE INFORMACIJE

Če potrebujete podporo ali nasvet, se obrnite na našo svetovalno službo za arhitekta in obrtnike glede kontaktnih informacij, ki jih najdete na lokalni Ceresit spletni strani.

## TEHNIČNI PODATKI

Poraba:	10 -15m <sup>2</sup> /L
Delovni čas:	pribl. 10 - 15 min
Delovna temperatura:	+10 °C do +25 °C
PH	12±0.5
Vnetljivo	ne
Barva	brezbarven
Rok uporabe	24 mesecev

Zraven že podanih informacij je pomembno upoštevati tudi ustrezne smernice, predpise in skupne standarde različnih organizacij in trgovskih združenj. Navedene karakteristike temeljijo na praktičnem preizkusu. Potrjene lastnosti in možnosti uporabe, ki presegajo navedene v tem informativnem listu, zahtevajo našo pisno potrditev. Vsi navedeni podatki so bili pridobljeni v temperaturi okolice in materiala +23°C in 50% relativne vlažnosti, če ni določeno drugače. Upoštevajte, da je lahko strjevanje v drugih klimatskih pogojih pospešeno ali podaljšano in da za sam izdelek veljajo lokalni pogoji, tako kot sta količina vode in strjevanje. Izdelek iz druge proizvodnje se lahko razlikuje.

Informacije v tem dokumentu, zlasti priporočila za ravnanje in uporabo naših izdelkov, temeljijo na naših strokovnih izkušnjah. Ker se materiali in pogoji lahko razlikujejo glede na predvideno uporabo in tako presežejo naše področje vpliva, močno priporočamo, da se v vsakem primeru izvede dovolj preizkusov, da se preveri ustreznost naših izdelkov za predvideno uporabo. Pravne odgovornosti ni mogoče sprejeti na podlagi vsebine tega dokumenta ali kakršnega koli ustnega nasveta, razen če gre za naklepno kršitev ali hudo malomarnost z naše strani ali če ni osebnih telesnih poškodb ali smrti ali primera odgovornosti po Zakonu o odgovornosti za izdelke.

Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje izdaje, pomembne za ta izdelek. Upoštevajte, da se ta tehnični podatkovni list nanaša samo na izdelek, izdelan na določenem ustreznem mestu proizvodnje.



Henkel AG & Co. KGaA Deutschland  
Henkelstraße 67 · 40191 Düsseldorf  
Internet: [www.ceresit.com](http://www.ceresit.com)  
E-mail: [ceresit.com@henkel.com](mailto:ceresit.com@henkel.com)

Quality for Professionals