

# CL 152

## Shirit mbyllës

### KARAKTERISTIKAT

- ▶ I papërshkueshëm nga uji
- ▶ Fleksibël
- ▶ Lidhje e përhershme
- ▶ Rezistente ndaj rrjedhjeve
- ▶ Zgjat shumë

### FUSHA E ZBATIMIT

Për lidhjen e papërshkueshëm nga uji të nyjeve të këndeve, hyrjeve të tubave, kullonjeve dhe këndeve në dhoma. Përdoret në kombinim me produkte izolimi fleksibël, psh CL 50, CL 51 dhe veshje të tjera hidroizoluese të Ceresit nën mbulesat me dysheme me pllaka. Për përdorim në hapësira të brendshme dhe të jashtme në dysheme dhe mure.

### MËNYRA E PËRDORIMIT

CL 152 aplikohet mbi shtresën e parë të hidroizoluesit dhe pastaj mbulohet me shtresën e dytë. Së pari vendosni një shtresë në sipërfaqe, pastaj vendosni shiritin mbyllës CL 152 dhe shtypni poshtë për të përhapur masën mbi sipërfaqe (mos e mbuloni të gjithë sipërfaqen). Përdorni këto produkte vetëm në kushte të thata dhe në temperatura nga + 5 °C deri + 25 °C.

### SHËNIM

Këto karakteristika merren në bazë të përvojës praktike dhe aplikimit. Metoda e aplikimit mund të ndryshojë në varësi të vendndodhjes dhe kushteve të punës, prodhuesi nuk ka ndikim në suksesin dhe korrektësinë e aplikimit. Para fillimit të punës, është e rëndësishme të kryeni një provë për të përcaktuar nëse produkti është i përshtatshëm. Ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi ligjore që mund të lindë nga përmbajtja e kësaj broshurë ose këshilla gojore.



### RUAJTJA

Në një vend të thatë.

### PAKETIMI

CL 152: rrulon 10 m dhe 50 m.

## TË DHËNAT TEKNIKE

Përbërja:	pëlhurë poliestër e gomuar
Forca elastike:	nga gjatësia: rreth 67 N / 15 mm nga gjerësia: rreth 25 N / 15 mm
Elasticiteti maksimal:	nga gjatësia: rreth 37% nga gjerësia: rreth 127%
Rezistenca ndaj ujit:	i papërshkueshëm nga uji
Dimensionet:	120m
Rezistenca e temperaturës:	-30°C deri + 80°C
Fleksibilitetit në temperatura të ulëta:	pa çarje



Henkel CEE  
[www.ceresit.al](http://www.ceresit.al)

Cilësi për profesionistët