

## CT 240 Winter



**Kötés- és száradásgyorsító adalékszer vakolatokhoz és festékekhez, alacsony hőmérsékleten végzett munkáknál**

### JELLEMZŐI

- ▶ lehetővé teszi a kivitelezést alacsony hőmérséklet és magas páratartalom mellett
- ▶ könnyű alkalmazás
- ▶ a termékek egyéb tulajdonságait nem befolyásolja

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az adalékszer kiválóan alkalmazható a késő őszi és a kora tavaszi időszakban, amikor a hőmérséklet az éjszakai órákban 0°C alá csökken. Alkalmazható vékony akril vakolatokhoz (CT 60, CT 64), szilikon-szilikát vakolatokhoz (CT 174, CT 175), szilikon vakolathoz (CT 74), valamint alapozóhoz (CT 16), akril festékhez (CT 42), szilikon festékekhez (CT 48, CT 49). Kizárólag a felsorolt Ceresit vakolatokhoz és festékekhez keverhető a kötés és száradás gyorsítására, alacsony hőmérséklet (0°C - +15°C) és magas páratartalom mellett (max. 90 % RH). A Ceresit termékek alkalmazását 0°C feletti lég- és talajszint hőmérséklet felett kell megkezdeni, és a munka befejezését úgy kell időzíteni, hogy a ragasztó vagy vakolat kötésének még kb. 6-8 óra (+ 2°C és 80% RH figyelembevételével) biztosítva legyen, mielőtt a hőmérséklet 0°C alá süllyed.

### A FELHORDÁS

A CT 240 Winter adalékszer a már színezett vakolathoz vagy festékhez kell adagolni közvetlenül az alkalmazás előtt. Keverési arány vakolatokhoz: 100 ml (1 flakon) 25 kg-hoz, alapozóhoz és festékekhez 50 ml (fél flakon) 16 liter alapozóhoz, ill. 15 liter festékhez. Alapos keverést követően (kb. 1 perc) az anyag felhordásra kész.

### FONTOS TUDNIVALÓK

Az adalékszer alkalmazásával a vakolatok és festékek kötése felgyorsul, ami a termékek műszaki paramétereit nem befolyásolja és nincs hatással



színükre sem. A kivitelezés alatt és azt követően, a száradás időtartamának végéig, állványháló vagy más védelem alkalmazásáról gondoskodni kell. A műszaki adatlapban említett egyéb termékeket a rájuk vonatkozó utasításoknak megfelelően kell alkalmazni. Óvakodjunk a termék szembe- és bőrre kerülésétől (védőkesztyű és szemüveg használata javasolt). Amennyiben mégis szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvosnak megmutatni! A terméket gyermekektől elzárva kell tartani! Fagyveszélyes!

### MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség:	1 kg/dm <sup>3</sup>
Alkalmazható:	0°C és +15°C között
Anyagszükséglet:	1 flakon (100 ml) 25 kg vakolathoz ½ flakon (50 ml) 15 liter festékhez, ill. 16 liter alapozóhoz

### CSOMAGOLÁS

100 ml műanyag flakon

## TÁROLÁS

A termék szavatossági ideje 12 hónap. Száraz, hűvös, fagymentes helyen kell tárolni!

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

A felbontást követően a palackot minél előbb fel kell használni.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:  
Tel.: 0630/919-2918, 0630/919-2926



**Henkel Magyarország Kft.**  
1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6.  
Telefon: +361-372-5555  
[www.ceresit.hu](http://www.ceresit.hu)

**Minőség a Mestereknek**