

CT 325

TT160

Ojačitvena mreža iz steklenih vlaken



Etiketa
Št. CT 325 04.

LASTNOSTI

- ▶ **Odporna na alkalije**
- ▶ **Ne drsi**
- ▶ **Odporna na raztrganje**

PODROČJA UPORABE

Steklena mrežica Ceresit CT 325 je namenjena za vgrajevanje v armirne sloje in je primerna za uporabo v vseh sistemih zunanje toplotne izolacije stavb Ceresit Ceretherm.

UPORABA

Stekleno mrežico potopite v svežo malto tako, da se robovi mrežice prekrivajo na širini 10 cm, nato pa jo s kovinsko gladilko vtisnite in izravnajte površino. Pravilno vtisnjena steklena mrežica bi morala biti nevidna in popolnoma vtisnjena v lepilo malto. Na vogalih zidnih odprtih (npr. oken) dodatno vtisnite poševne kose mrežice velike približno 20 x 30 cm.

OPOZORILO

Za podrobnejše podatke o pripravi podlage in izvajanju del preberite tehnične liste drugih izdelkov, ki so del sistemov toplotne izolacije Ceresit

PRIPOROČILA

Dela izvajajte v suhem okolju, pri temperaturi okolja in podlage nad +5 °C in pod +25 °C Vsi navedeni podatki veljajo za temperaturo +23 °C in relativno zračno vlažnost 50%. Za podrobnejše podatke o izdelku glejte njegov tehnični list.

SKLADIŠČENJE

Shranjujte v suhem prostoru v originalni, nepoškodovani embalaži, v pokončnem položaju in pri temperaturi od +5 °C do +50 °C. Mrežice nikoli ne stiskajte!

Baza:	E-stekleno vlakno
Osnovna nit:	24 x 2 x 100 mm
Širina role:	110 cm
Dolžina role:	50 m
Vrsta vezave:	sukljana
Barva:	temnozeleno, z logotipom
Površinska masa:	≥ 160 g/m ²
Razdalja med nitmi:	4,0 mm × 4,0 mm
Poraba:	približno 1,1 m / m ²



Izdelek ima:

- Evropsko tehnično soglasje (ETA) za sisteme:

Ceresit Ceretherm	Popular	Classic	Classic (R)	Classic (B)	Classic (S)	Premium	Premium (B)
ETA	08/0309	09/0014	09/0095	09/0097	09/0096	08/0308	09/0137
Potrdilo	1488-CPD-0102/W	1488-CPD-0104/W	1488-CPD-0108/W	1488-CPD-0107/W	1488-CPD-0110/W	1488-CPD-0103/W	1488-CPD-0109/W
LoS: Ceresit Ceretherm	Popular /1/09/ES izdano 09.03.2009	Classic /1/09/ES izdano 09.03.2009	Classic (R) EC 1 izdano 25.01.2010	Classic (B) EC 1 izdano 13.05.2009	Classic (S) EC 1 izdano 27.01.2010	Premium /1/09/ES izdano 09.03.2009	Premium (B) EC 2 izdano 13.05.2009

Sistem Ceresit Ceretherm Wool	Classic	Classic (R)	Premium
ETA	09/0026	09/0360	09/0037
Potrdilo	1488-CPD-0127/W	1488-CPD-0128/W	1488-CPD-0126/W
LoS: Ceresit Ceretherm Wool	Classic /1/10/ES 04.01.2010	Classic (R) EC 3 25.01.2010	Premium /1/10/ES 04.01.2010



1488

Henkel Polska Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41

09, 10

1488-CPD-0102/W	1488-CPD-0104/W	1488-CPD-0108/W	1488-CPD-0107/W	1488-CPD-0110/W	1488-CPD-0103/W	1488-CPD-0109/W	1488-CPD-0127/W	1488-CPD-0128/W	1488-CPD-0126/W
ETA: 08/0309	ETA: 09/0014	ETA: 09/0095	ETA: 09/0097	ETA: 09/0096	ETA: 08/0308	ETA: 09/0137	ETA: 09/0026	ETA: 09/0360	ETA: 09/0037
Večplastni sistem toplotne izolacije z ometi Ceresit Ceretherm									
Popular	Classic	Classic (R)	Classic (B)	Classic (S)	Premium	Premium (B)	Wool Classic	Wool Classic (R)	Wool Premium
ETAG 004									

Distributer za SLO:

Henkel Slovenija d.o.o.
Industrijska ulica 23
2506 MARIBOR
SLOVENIJA
www.ceresit.si



Kvaliteta za profesionalce