

СТ 722



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Антиадхезивен агент**, нанесен върху силиконовата матрица по време на моделиране на гървесна структура
- **Лесен за употреба**
- **Готов за използване**



НАЧИН НА УПОТРЕБВА

Ceresit CT 722 Visage трябва да се нанесе върху силиконовата матрица, за да се избегне заляпането ѝ към мазилката Ceresit CT 720 Visage по време на моделиране на гървесна структура.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

СТ 722 се нанася върху силиконовата матрица с четка или валик, колкото е необходимо, без да се образуват локви и течове.

По време на моделирането на гървесната структура контролирайте качеството на крайния ефект и при нужда редовно нанасяйте СТ 722 антиадхезивен агент върху матрицата.

Липсата на антиадхезивен агент или твърде малко количество може да доведе до заляпане на матрицата към мазилката и в крайна сметка до по-ниско качество на крайния резултат.



CERESIT_C_CT722_TDS_1_0116

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Работата трябва да се извършва при температури от **+5 °C до +25 °C**. Осигурете добра вентилация (ако е необходимо, използвайте аспиратор) в помещенията, където се работи. Не допускайте отпадъци да се оттичат. Избягвайте вдишване на изпарения. Избягвайте контакт с очите и кожата. Не яжте и не пушете по време на работа със сместа. Измийте ръцете след употреба на продукта. При нормални условия на употреба продуктът не представлява опасност. При контакт с кожата – измийте със сапун и вода. При контакт с очите – изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.



Хенкел България ЕООД
София, Бизнес парк, сграда 2, ет.4
www.ceresit.bg
henkel.leplia@henkel.com

ОПАКОВКА

Пластмасови туби – 5 л

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основа: смес от висококачествени минерални масла

Плътност: 0,85 kg/dm³

Температура на употреба: от +5 °C до +25 °C

Ориентиран разход: приблизително 0,1 l/m² върху готовата структурирана мазилка

Срок на годност / Съхранение: до 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте на хладно, сухо и добре проветриво място. Избягвайте пряка слънчева светлина, източници на топлина и силни окислителни.

Освен предоставената тук информация, е важно да се спазват съответните указания и нормативи на различни организации и професионални асоциации, както и съответните стандарти на Германския институт за стандартизация (DIN). Посочените характеристики се основават на практически опит и приложени тестове. Гарантирани свойства и възможни приложения, които надхвърлят изброените в този информационен лист, изискват нашето писмено потвърждение.

Всички данни са получени при температура на околната среда и материала **+23 °C** и **50% относителна влажност**, освен ако не е посочено друго. Моля, имайте предвид, че при други климатични условия процесът на втвърдяване може да се ускори или забави.



Хенкел България ЕООД
София, Бизнес парк, сграда 2, ет.4
www.ceresit.bg
henkel.lepila@henkel.com