

CT 98



Konzentrát na odstránenie nečistôt

VLASTNOSTI

- ▶ efektívne odstraňuje špinu z fasády
- ▶ vysoko účinný
- ▶ na vnútorné aj vonkajšie použitie
- ▶ neobsahuje žieraviny
- ▶ odstraňuje špinu, olej aj masťotu

OBLASTI POUŽITIA

Ceresit CT 98 slúži na umývanie a odmasťovanie ťažko znečistených fasád budov ukončených tenkovrstvovými akrylátovými, silikátovými, silikónovými alebo silikátovo-silikónovými omietkami. CT 98 je vhodný aj na čistenie fasád z vápenno-cementových omietok, prírodného či umelého kameňa, fasád ukončených keramickým obkladom či fasád vytvorených zo skla a hliníka. Výrobok je vhodný na úpravu podkladu pred aplikáciou zatepľovacích systémov Ceresit Ceretherm a pri obnove a renovácii povrchových úprav. Po umytí fasády pomocou prípravku Ceresit CT 98 je možné danú fasádu obnoviť pomocou fasádnych náterov Ceresit. Koncentrát sa môže použiť aj na čistenie a odmasťovanie minerálnych podláh, ktoré boli znečistené ešte pred nanosením následných vrstiev. CT 98 odstraňuje motorový olej, suché nečistoty, technickú soľ, sadzu či ľahké uhľovodíky. Môže sa použiť aj na čistenie skla a plastu. Produkt je určený na vnútorné a vonkajšie použitie.

PRÍPRAVA PODKLADU

Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť pri použití koncentráta v tlakových čistiacich prístrojoch. Týmto spôsobom odporúčame čistiť fasády, podlahy aj veľké objekty. Pred použitím produktu ho rozriedte vodou. V prípade zmeny pomeru riedenia vykonajte skúšobné čistenie. Koncentrát nanášajte na podklad pomocou štetca, valčeka alebo sprejom. Počkajte 10-15 minút a odstráňte prípravok pomocou čistej vody za použitia tlakového čističa. V prípade menšieho znečistenia je ho možné odstrániť priamo pomocou tlakového čističa s automatickým dávkovaním prípravku CT 98. Ceresit CT 98 je koncentrovaný prostriedok, pomer riedenia zvolte podľa stupňa znečistenia, nikdy nepoužívajte neriedený koncentrát!

Odporúčané riedenie:

Pomer riedenia CT 98 vodou pre čistenie a odmasťovanie: ETICS systémy, tenkovrstvové omietky, štukové a tradičné omietky, farby, prírodný aj umelý kameň, betón, cementové



povrchy, ponorné podložky, dymovody, pece, olejové nádrže, vrtné súpravy: 1:1 až 1:4. Pred každým riedením je nutné otestovať koncentrát na skúšobnej vzorke.

SPRACOVANIE

Ceresit CT 98 môže spôsobiť poškodenie niektorých minerálnych a lakovaných povrchov. Preto sa odporúča vykonať skúšobné čistenie na povrchu, ktorý je čo najmenej viditeľný. Prácu vykonávajte v suchých podmienkach, pri teplote vzduchu aj podklad nad bodom mrazu.

NEPREHLIADNITE

Materiál spracovávajte v suchom prostredí pri teplote vzduchu a podkladu nad 0 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu max. 80 %. Všetky technické údaje boli zistené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. Otvorené balenie starostlivo uzavrite. Obsah čo najskôr spotrebujte. Chráňte si pokožku a oči. Pri aplikácii používajte ochranné rukavice a okuliare.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poradte sa s lekárom.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Na recykláciu odovzdávajte len úplne prázdne obaly. Nádobu so zvyškami produktu odovzdajte v mieste zberu špeciálneho/ nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080409.

SKLADOVANIE

Do 24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v chladných podmienkach a v originálnych, nepoškodených obaloch. **Chráňte pred mrazom, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a zdrojom tepla.**

BALENIE

5l plastová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	voda a rozpúšťadlá s chráneným vzorcom
Účinné látky:	povrchovo aktívne látky, prísady
Farba:	modrá tekutina
Zápach:	borovicový
Špecifická hmotnosť:	1,02 kg/dm ³
Bod vzplanutia:	žiadnen

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

Kvalita pre profesionálov