

CT 99

Pretsēnīšu līdzeklis

Pret pelējumu, sūnām, mitrumaugiem, kuriem ir minerāla izcelsme.

ĪPAŠIBAS

- ▶ ērts lietošanā
- ▶ ūdenī šķīstošs
- ▶ pārkrāsojams ar krāsām
- ▶ tvaika caurlaidīgs



PIELIETOJUMS

Preparāts Ceresit CT 99 ir paredzēts pelējuma sēnīšu un aļģu iznīcināšanai. Preparāts tās efektīvi iznīcina, neradot apdraudējumu cilvēkiem un apkārtējai videi. Līdzekli var lietot iekšdarbos un ārā darbos uz tādām pamatnēm kā krāsu slāņi, apmetumi, betons utt. Preparāts CT 99 nerada piesārņojumu un nesatur smagos metālus. Pelējuma sēnītes galvenokārt dominē ārējā vidē, taču mūsdienās lielā ēku blīvuma dēļ tās arvien biežāk sastopamas arī ēku iekštelpās. Tās parasti visvairāk izplatās mitrās un puteklainās vietās, kā arī ap logiem un palodžu vietās. Augstas sporu koncentrācijas gadījumā tiek radīts apdraudējums personām, kuras ir jutīgas pret sēnīšu alergēniem.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Sākumā nepieciešams noskaidrot pelējuma sēnīšu un aļģu, sūnu utt. rašanās cēloni un pēc tam jāsāk tās likvidēt. CT 99 var tikt izmantots uz sausām un notīrītām pamatnēm, tādām kā krāsu slāņi, apmetums, betons utt. Pamatne, bez ūdens izmantošanas, jāattīra ar suku no netīrumiem un putekļiem. Esošie pelējumi, ķērpji, aļģes un sūnas jānotīra ar drāšu birsti, cik vien iespējams rūpīgi.

DARBA VEIKŠANA

Preparātu klāj pirms pamatnes gruntēšanas. CT 99 tiek pārdots gan kā koncentrāts, gan arī atšķaidītā veidā (gatavs lietošanai).

Lietošanai gatavais CT 99 ir pudelē ar smidzinātāju, kas nodrošina vienkāršu līdzekļa uzklāšanu. CT 99 šķīdumu uzsmidzināt uz bojātajām vietām.

Uz ļoti stipri bojātām virsmām preparātu CT 99 var klāt arī neatšķaidītu.

Pēc CT 99 uzklāšanas jānogaida 8 - 10 stundas, pēc tam var uzsākt pamatnes apstrādi ar grunti, uzklāt apmetumu utt. Pēc darbu veikšanas instrumenti jānomazgā ar ūdeni.

PIEZĪME

Darbi jāveic sausos apstākļos, kad gaisa un pamatnes temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C un relatīvais gaisa mitrums mazāks par 80 %.

CT 99 satur organiskos biocīdus, kas var kairināt acis, ādu un elpošanas sistēmu.

Saskare ar ādu: skalot ar tekošu ūdeni un ziepēm.

Saskare ar acīm: nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu tekoša ūdens, tad konsultēties ar acu ārstu.

Pēc norīšanas: izskalot muti, dzert lielu daudzumu dzeramā ūdens, konsultēties ar ārstu.

Strādāt aizsargcimdus un aizsargbrillēs. Telpas, kurās lietots preparāts, pirms to izmantošanas ir jāvēdina, līdz smaka pilnībā izzūd. Preparāts jāglabā vietā, kur nav saskares ar pārtikas produktiem. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

IESAIŅOJUMS

10 l plastmasas kanna, 1 l plastmasas pudele, 0,5 l pudele ar smidzinātāju

TEHNISKIE DATI

Bāze:	organisko biocīdu šķīdums
Blīvums:	aptuv. 1,0 kg/dm ³
Koncentrāta samaisīšanas proporcija: no 1 līdz 4 l ūdens uz 1 kg CT 99	
Lietošanas temperatūra:	no +5° līdz +25°C
Izžūšanas laiks:	aptuv. 4 stundas
Aptuvenais materiāla patēriņš:	0,15- 0,25 l/m ² atkarībā no pamatnes tipa, absorbcijas spējas un piesārņojuma

UZGLABĀŠANA: Līdz 18 mēnešiem, skaitot no izgatavošanas datuma, uzglabājot vēsos apstākļos un oriģinālos nesabojātos iesaiņojumos.

Sargāt no sala!

Visu veidu tehniskos padomus var saņemt pa tālruniem:
Andis Londenbergs +371 29414813

Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot arī piederīgās dažādu organizāciju un aroda asociāciju vadlīnijas un noteikumus, kā arī attiecīgos Vācijas Standartu institūta (DIN) standartus. Iepriekšminētās īpašības ir pamatotas uz praktisko pieredzi un uzliktajām pārbaudēm. Garantētām īpašībām un iespējamam pielietojumam, kas iziet ārpus šajā informācijas lapā garantētām, ir nepieciešams mūsu rakstisks apstiprinājums. Visi sniegtie dati tika iegūti apkārtējās vides un materiāla temperatūrā +23 °C un 50 % relatīvajā gaisa mitrumā, ja vien nav noteikts citādi. Lūdzam ņemt vērā, ka citos klimatiskajos apstākļos cietēšana var būt ātrāka vai lēnāka.

Šeit ietvertā informācija, īpaši rekomendācijas par apiešanos ar produktu un tā lietošanu, ir pamatota uz mūsu profesionālo pieredzi. Tā kā materiāli un apstākļi var mainīties ar katru iecerēto pielietojumu un tādā veidā ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, mēs stingri iesakām, lai katrā atsevišķā gadījumā tiek veikti pietiekoši testi, lai pārbaudītu mūsu produktu piemērotību to paredzētajam pielietojumam. Likumīga atbildība nevar tikt akceptēta, tikai pamatojoties uz šīs datu lapas saturu vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tīša pienākumu neizpilde vai liels pārkāpums no mūsu puses. Šī tehnisko datu lapa aizstāj visus iepriekšējos izdevumus, kas saistīti ar šo produktu.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals