

ҐРУНТ

Ґрунтівка глибокопроникна

Для підготовки та укріплення мінеральних поверхонь перед виконанням опоряджувальних робіт.

ВЛАСТИВОСТІ

- Укріплює поверхню
- Висока проникна здатність
- Збільшує адгезію покриттів до основи
- Не містить органічних розчинників
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Паропроникна



Інвізібл пауер.



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтівка глибокопроникна Ceresit Ґрунт призначена для підготовки (укріплення, зниження та вирівнювання водопоглинання, а також знепилення) зовнішніх і внутрішніх мінеральних поверхонь перед виконанням опоряджувальних робіт (штукатуренням, шпаклюванням, облицюванням плиткою, наклеюванням шпалер тощо).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути сухою та міцною, рівною, з однорідним водопоглинанням та без явних ознак руйнування. Перед застосуванням ґрунтівки поверхню слід очистити від пилу, наплівів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ґрунтівку глибокопроникну Ceresit Ґрунт необхідно наносити пензлем або щіткою. Залежно від стану поверхні ґрунтівку наносять в один або декілька шарів. При нанесенні ґрунтівки слід перевіряти стан поверхні після кожного ґрунтування, для того щоб пересвідчитися в необхідності нанесення наступного шару. Інструменти потрібно відразу після використання промити водою.



ПРИМІТКИ

Ґрунтівка підвищує адгезію подальшого покриття до основи. Роботи необхідно виконувати за температури основи від +5 °C до +30 °C. Усі вказані вище рекомендації ефективні за температури +20 ± 2 °C і відносної вологості повітря 50 ± 5%. В інших умовах час висихання ґрунтівки може змінитися. **Під час роботи з продуктом слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння в очі потрібно негайно промити їх водою та звернутися по допомогу до лікаря.**

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Крім вказаної вище інформації щодо застосування ґрунтівки, під час роботи з нею потрібно керуватися чинними нормативними документами. У випадку застосування ґрунтівки в умовах, що не були розглянуті у цьому технічному описі, необхідно самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці у приміщеннях із постійною температурою від +5 °C до +35 °C.

Берегти від заморожування.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ

Сухі залишки і пусту тару утилізувати як будівельні відходи. Рідкі залишки матеріалів можна здати в пункт збору вторинної сировини або пересувний пункт збору шкідливих відходів. Якщо здати залишки як вторинну сировину неможливо, то відкрийте кришку ємності з продуктом, дайте йому висохнути та утилізуйте як будівельне сміття. Додавши в матеріал невелику кількість гіпсу або цементу, ви прискорите висихання.

УПАКОВКА

Ґрунтівку глибокопроникну Ceresit Ґрунт розливають у пластмасові каністри по 2, 5 і 10 л. Каністри можуть дещо відрізнятися одна від одної (залежно від постачальника-виробника).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	дисперсія на основі синтетичних смол
Колір:	молочно-білий
Температура застосування ґрунтівки:	від +5 °С до +30 °С
Час висихання:	від 4 до 6 годин
Густина:	1,01 ± 0,01 г/мл
Витрата* ґрунтівки:	від 0,1 до 0,2 л/м ²

*Витрата залежить від пористості основи та її водопоглинання.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність ґрунтівки глибокопроникної Ceresit Ґрунт вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, які наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.



Quality for Professionals

Квалітеті фо Профешеналс