

# P 625

## NGJITES 2K PER PARKETE

**Ngjitës i veçantë dy përbërës poliuretani për parkete, parkete të përfunduara dhe blloqe druri**

### KARAKTERISTIKAT

- ▶ Pa tretës
- ▶ Shfaqje shumë e vogël
- ▶ Thahet shpejt
- ▶ Fuqi e madhe detyruese

Ngjitës poliuretani dykomponent pa tretës. Produkti me klasën e emetuar të certifikuar GEV EMICODE EC1. Lehtë për tu përzier dhe aplikuar. Lidhet shpejt me lidhjet përfundimtare të forta.

### FUSHA E ZBATIMIT

Ngjitës i veçantë dy përbërës poliuretani për parket, parket i petëzuar dhe i përfunduar, përfshirë blloqe druri.

### PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Bazamentet duhet të kenë lagështi të përshtatshme. Rekomandohet të provoni të gjitha bazamentet minerale në lagështi kapilare. Kur përmbajtja e lagështisë së mbetur është shumë e lartë, e cila është veçanërisht e zakonshme në ndërtimet e reja, rekomandohet instalimi i rezistencës ndaj lagështirës Ceresit R 755 membrane. Bazamenti duhet të jetë pa defekt konstruktiv, të ngurta, d.m.th. të ketë forcë adekuate në presion dhe forcat elastike të jenë përgjithmonë të thatë dhe të pastër ndaj grimcave të pluhurit dhe substancave që mund të ndikojnë negativisht.

### PËRDORIMI

Ceresit P 625 aplikohet në bazamentin e përgatitur duke përdorur spatula të dhëmbëzuara të përshtatshme. Zgjedhja e shpatullave varet nga llojet e materialit dhe kurrizi i tij. Shtrojeni mbulesën e dyshemesë në përputhje me rekomandimin nga prodhuesi. Ceresit P 625 aplikohet në përputhje me kushtet themelore të mjedisit dhe teknika e specifikuar në standardet. Ngjitësja Ceresit P 625 vjen në një kovë të kombinuar. Komponenti A ndodhet në bazën e kovës, dhe përbërësi B është në kapak. Përziejini mirë këto dy përbërës me makinë. Mos e përzieni me dorë.

Aplikoni në bazamentin e përgatitur me një shpatull të përshtatshme p.sh. lloji B3. Shtrojeni ngjitësin menjëherë Sigurohuni që pjesa e mbrapshme e parketit është e lagësht dhe



të mbulohet plotësisht me ngjitës si gjatë vendosjes si dhe gjatë lidhjes së ngjitësit. Kushtojini vëmendje, koha e funksionimit është rreth 60 minuta. Pasi lidhet, ngjitësi nuk ka më veti detyruese.

### SIGURIA E PRODUKTIT

Mos e konsumoni. Nëse produkti bie në kontakt me sytë, shpëlajeni me shumë ujë të pastër dhe menjëherë kërkoni kujdes mjekësor. Mos merrni frymë drejtpërdrejt nga avulli. Vishni sipas nevojës pajisje të përshtatshme mbrojtëse personale, p.sh. doreza, syze, kostum mbrojtës, etj. Për këshilla shtesë lexoni fletët e të dhënave përkatëse të sigurisë mbi produkte që janë në dispozicion sipas kërkesës speciale.

## ASGJËSIMI

Mos lejoni që produkti të arrijë në sistemin e kanalizimit ose rrjedhën e ujit. Mos lejoni të depërtoni në tokë. Vetëm ricikloni paketat plotësisht bosh. Trajtojini mbetjet e produktit si mbetje industriale të ngjashme me mbeturinat shtëpiake ose në enë për mbeturinat komerciale / në ndërtim. Trajtojini mbetjet e produkteve si mbetje të rrezikshme. Numri i kodit evropian të mbetjeve (EWC): 08 04 09

## TË DHËNAT TEKNIKE

	Komponenti A	Komponenti B
Ngjyra	e bardhë	bojë kafe
Viskoziteti	pastel	likuid
Pesha specifike	rreth 1.55 kg/lit	rreth 1,2 kg/lit
Raporti i përzierjes (sipas peshës)	6	1
Konsumi (mbulimi) (shpatull i rrumbullakët tip B3)	rreth 800-1100 g/m <sup>2</sup> (0,9-1,25 m <sup>2</sup> /kg)	
Koha e tharjes	nuk ka	
Koha e hapur	rreth 60 minuta	
Koha per pune	rreth 24 orë	
Mundësia e ecjes	rreth 7 ditë	
Kapaciteti i plotë i ngarkesës	rreth 7 ditë	
Rezistenca e temperaturës gjatë transportit dhe ruajtjes	0°C deri +50°C	
Rezistenca e temperaturës pas tharjes	max. + 50 ° C (i përshtatshëm për përdorim në ngrohjen nën dysheme)	
Ruajtje	12 muaj në kushte normale	
Paketim	Kombinimi Kovë kallaji 6 kg Sasia për paletë: 52	

Informacioni i ofruar, në veçanti rekomandimet për trajtimin e produkteve tona dhe aplikimi i tyre, bazohet në njohuritë dhe përvojën tonë të ekspertëve.

Meqenëse materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë në secilin aplikacion të synuar dhe për këtë arsye ne nuk kemi ndikim në to, ne rekomandojmë fuqimisht që të kryhen teste të përshtatshme në çdo rast për të verifikuar përshtatshmërinë e produkteve tona për aplikimin dhe përdorimin e synuar. Asnjë përgjegjësi juridike nuk mund të pranohet në bazë të përmbajtjes së kësaj fletë teknike ose këshille me gojë, përveç nëse ekziston dëshmi e qëllimit tonë ose neglizhencës së rëndë. Kjo fletë e të dhënave zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme të rëndësishme për këtë produkt.

