


# Ceresit Stop Humidity PEARL iekārtas uzpildes tabletes PowerTAB 2x300 g:



## PRECE

300 g *PowerTab* uzpildes tablete ir paredzēta izmantošanai *Henkel* mitruma absorbētājā *PEARL* un ir ideāli piemērota līdz 10 m<sup>2</sup> lielām telpām, kurā nav izteikta gaisa aprīte (vannasistaba, virtuve, treileris, guļamistaba, dzīvojamā istaba).



## MITRUMA ABSORBĒTĀJA DARBA PRINCIPS

*PowerTab* absorbē lieko mitrumu no gaisa un neitralizē sliktu aromātu.

*PowerTab* pārvērš mitrumu sāls šķīdumā.

Sāls šķīdums uzkrājas *PEARL* mitruma absorbētāja iekārtas tvertnē.



Nav nepieciešama elektrība.



Draudzīgs videi un ērts: nav nepieciešams utilizēt izmantotos maisus.

**NEUTRAL REFILL:**  
**AFPRAL\* IETEIKUMS**  
 (Francijas asociācija alerģiju profilaksei)



Pārmērīgā mitruma gaisā samazināšana var novērst pelējuma sēnīšu un putekļu ērcīšu attīstību. Pētījumā par 23 ģimenēm ar alerģiskām problēmām mitruma absorbētājs tika izmantots veiksmīgi. Pateicoties samazinātam mitrumam, tika uzlabota alerģijas problēmu, ko izraisa pārmērīgais mitrums, skarto personu labklājība.

Tā nav efektīva celtniecības problēmu gadījumā.

\*Eiropas Alerģijas un elpošanas ceļu slimību pacientu asociāciju federācijas [EFA] loceklis.

## APRAKSTS

Tabletes sastāvs	Kalcija hlorīds
Aromāta varianti	Neitrāls, augļu aromāts

## DARBĪBA

Tūlītēja absorbēšana	Pirmo pili mazāk nekā 24 stundu laikā.
Ilgstoša iedarbība	10 m <sup>2</sup> telpā apmēram 2 mēnešus.* Lielākā telpā izmantojiet vairākas iekārtas vai arī <i>Ceresit Stop Humidity AERO 360°</i> mitruma absorbētāju. * atkarībā no telpas standarta mitruma līmeņa un temperatūras.

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

- 1) Noņemiet mitruma absorbētāja vāku
- 2) Atveriet maisiņu, nepieskaroties tabletei, un ievietojiet tableti turētājā.
- 3) Novietojiet trīsstūri pareizā stāvoklī un aizveriet vāku.
- 4) Lai nolietu uzkrājušos ūdeni, atveriet vāku un izlejiet ūdeni kanalizācijā. Pārpalikumus nomazgājiet ar siltu ūdeni.



## UZGLABĀŠANA

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši.  
 Glabāt sausā vietā, temperatūrā virs 0 °C.



## BRĪDINĀJUMI

Lai nodrošinātu optimālu gaisa apriti, novietojiet iekārtu vismaz 10 cm attālumā no sienas. Novērst pildījuma un uzkrātā šķidrums saskari ar viegli sabojājamām metāla virsmām (piem., zelta un hroma plāksnēm), ādu, apģērbu, paklājiem un citiem grīdas segumiem. Saskares gadījumā nekavējoties nomazgāt virsmu ar siltu ūdeni. Izmantot temperatūrā, kas pārsniedz +10 °C.

## DROŠĪBA

Pirms lietošanas iepazīstieties ar preces drošības karti.

“Šajā tehnisko datu lapā (TDL) sniegto informāciju, tostarp ieteikumus attiecībā uz produkta lietošanu un uzklāšanu, pamato mūsu zināšanas par šo produktu un praktiskais darbs ar to šīs TDL sastādīšanas datumā. Šo produktu var lietot visdažādākajā veidā, kā arī atšķirīgos pielietojuma un darba apstākļos vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tādēļ Henkel neatbild neizstrādātā produkta atbilstību tiem darba procesiem un apstākļiem, kādos jūs to lietojat, neizstrādātā produkta paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Ļoti iesakām iepriekšēji veikt pašiem savus izmēģinājumus, lai pārliecinātos par produkta piemērotību konkrētam nolūkam. Jebkādas saistības attiecībā uz informāciju tehnisko datu lapā vai kādā citā rakstiskā vai mutiskā ieteikumā (-os) par konkrēto produktu ir izslēgtas, izņemot gadījumus, kad skaidri un nepārprotami līgumā ir paredzēts citādi, un izņemot nāves vai fiziskas traumas gadījumus, ko izraisījusi mūsu nolaidība, kā arī saistības, kādas paredzētas spēkā esošā likumā

### Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, Tartu 50106, Estonia

Tel: (+372) 7305 800