Révision : 4 septembre 2013
Remplace : 21 octobre 2011
N° de réf. : 477-8

FICHE TECHNIQUE

FUN-TAK®
Mastic de fixation

Henkel Canada Corporation
Professional and Consumer Adhesives
Mississauga, ON L5N 6C3
Téléphone 1-800-624-7767
Télécopieur (440) 250-9661
www.henkel.com www.lepage.com

N° d'article	Emballage	Format
1087960	Au carton	56 g

DESCRIPTION

LePage® Fun-Tak® est un adhésif réutilisable et décollable qui remplace le ruban adhésif, les punaises, les agrafes et les aimants à la maison, à l'école et au bureau. Plus jamais de trous dans les murs ou de peinture écaillée et arrachée. Permet de coller presque tous les articles légers aux surfaces lisses et dures. Pas de mélange ni de dégât. Fun-Tak® n'est pas affecté par l'humidité et ne se desséchera pas.

RECOMMANDÉ:

- **LA MAISON:** Utilisez Fun-Tak® pour afficher les œuvres d'art de vos enfants sur le réfrigérateur, des petites notes sur votre téléphone et des recettes sur le mur pendant que vous cuisinez.
- **DANS LA SALLE DE COURS:** Afficher des décorations sur les fenêtres, le travail des étudiants sur les murs et des avis sur les portes et les bureaux.
- **AU BUREAU:** Notes « urgentes » sur les téléphones. Afficher les dessins techniques, le travail artistique, les affiches et les horaires.
- **AU MAGASIN:** Assembler facilement des étalages et installer des banderoles.

NON RECOMMANDÉ:

- Suspendre des objets lourds, tels que les miroirs et les images avec cadre.
- Le revêtement mural floqué ou de papier, ou les surfaces nouvellement peintes.
- Fixer les œuvres d'art et les affiches de grande valeur.
- Les applications extérieures. Conçu pour usage intérieur seulement.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

Caractéristique	Avantages
Non toxique……..	Sans danger pour les enfants
Décollable…….....…….……	Idéal pour les applications temporaires
Remplace le ruban adhésif, les punaises et les agrafes……..	Plus jamais de trous dans les murs, ou de peinture écaillée et décollée
Réutilisable; Ne se desséchera pas….....	Réduit les pertes; Durable

MODE D'EMPLOI

Préparation:
Les surfaces doivent être propres et sèches.

Application:
Détachez suffisamment de Fun-Tak pour le besoin et roulez le morceau en une boule souple. Placez une petite quantité entre les surfaces à être fixées et pressez-les ensemble. Peut laisser une tache d'huile sur certains papiers et les surfaces peintes planes. Faites un essai à un endroit peu voyant pendant 24 heures si vous avez un doute.

Nettoyage:
Pour retirer les objets, décollez-les en les tirant doucement de la surface de fixation. Enlevez l'excédent de Fun-Tak en le roulant sous un doigt ou en y appliquant un gros morceau de Fun-Tak. S'il reste des particules, faites simplement rouler plus de Fun-Tak sur la région jusqu'à ce qu'elle soit propre. Du solvant de nettoyage à sec peut aider à éliminer les taches d'huile.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

N'est pas endommagé par le gel. Lorsque vous en avez terminé, le mastic peut être jeté aux ordures.

MÉSURES DE SÉCURITÉ

Les enfants de moins de 6 ans doivent être supervisés.
Se reporter à la fiche technique santé-sécurité (FTSS) pour plus d'information

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

L'information et les recommandations consignées dans la présente reposent sur notre recherche et sont estimées exactes, mais aucune garantie, expresse ou tacite, n'est donnée ni ne devrait être inférée. Les acheteurs devraient tester les produits pour déterminer si la qualité et l'appropriation sont acceptables pour l'usage qu'ils veulent en faire. Aucun élément de la présente ne devrait être interprété d'une manière qui permette de présumer l'inexistence de tout brevet pertinent ou qui constitue une permission, une incitation ou une recommandation de mettre en œuvre une quelconque invention couverte par un brevet donné, sans l'autorisation du titulaire du brevet.

DONNÉE TECHNIQUES

Propriétés physiques types		Propriétés types à l'application	
Couleur:	Bleu	Odeur:	Minimale
Apparence:	Mastic	Température d'application:	Pour la meilleure performance, entreposez et utilisez le produit à la température ambiante.
Base:	Caoutchouc synthétique		
		Spécifications:	Conforme à ASTM D4236

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2026-04-27T20:28:49.400Z