



## Productinformatie Loctite 60 sec Universal glue



- Extra sterk & snel
- Corrigeerbaar
- Ideaal voor grotere klussen

### TOEPASSINGEN

Loctite 60 sec Universal is een snelle en polyvalente alleslijm, die een sterke verbinding maakt tussen een brede variëteit van diverse materialen. Geschikt voor huishoudelijk gebruik. Dank zij zijn anti-lekformule kan deze gebruikt worden voor verticale verlijmingen of zelfs aan het plafond.. Ideaal voor de verlijming van de meeste materialen zoals kunststoffen, metalen, hout, keramiek, leder, stoffen, karton en papier. De materialen hebben geen nood aan een poreus oppervlak.

Loctite 60 sec Universal is schokbestendig en geschikt voor soepele verlijmingen. Het product is ontwikkeld om een bepaalde herpositioneerbare tijd te geven gedurende de verlijming.

Loctite 60 sec Universal is conform aan de Norm EN204 D3 voor houtverlijmingen. Hierdoor is de lijm wel waterbestendig, maar niet geschikt voor permanent contact met water.

Verlijmingssnelheid : (1kg/cm<sup>2</sup>) : aanvangshechting na 45-90 seconden, afhankelijk van de ondergrond.

Verlijmingssterkte (ISO 4587, afschuifsterkte) : 7-15 N/mm<sup>2</sup> (70-150 kg/cm<sup>2</sup>) in 24u, afhankelijk van de ondergrond.

### VERPAKKING

- Aluminiumtube van 20g

### PRODUCTVOORDELEN

- Zeer sterke verlijmingen (meer dan 100 kg/cm<sup>2</sup> na 24u) dankzij zijn geconcentreerde formulatie.
- Transparant, kleurloos en waterdicht
- Flexibel, verbindt flexibele materialen of objecten onder spanning
- Ideaal voor verticale verlijmingen.

### EIGENSCHAPPEN

- Samenstelling: Ethyl-cyanoacrylaat
- Kleur: Heldere gel
- Densiteit: 1,1g/cm<sup>3</sup> bij 20°C
- Viscositeit: Gel anti-lek
- Veiligheidsgegevens : Zie MSDS IDH 1926306
- Houdbaarheid: 24 maanden, in gesloten verpakking\*

\* Geraamde houdbaarheid, équivalent aan 18 maanden bij 20°C.



*Laat je nooit in de steek !*

# Productinformatie

## Loctite 60 sec

### Universal glue

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- **Voorbereiding:** De materialen moeten droog, proper, onvet en passend zijn. Vermijd contact met de huid .
- **Aanbrengen:** Druk op het uiteinde van de tube en breng een kleine hoeveelheid lijm aan (1 druppel voor 6,5cm<sup>2</sup>) op één van de te verlijmen delen.
- **Verlijming:** Voeg beide delen samen en druk vast gedurende 1 minuut. Wacht 10 minuten, of bij voorkeur 12 uur, tot de verlijming zijn eindsterkte bereikt heeft. Voor het bekomen van een goed resultaat, moet de verlijming gebeuren bij een goede omgevingstemperatuur (15-25°C) en een relatieve vochtigheidsgraad van minimum 30%. De verlijmings duur kan oplopen bij koude temperatuur en/of droge omgeving
- **Sluiten:** Om een optimale levensduur te bekomen, reinig de spuitmond en sluit de tube onmiddellijk na gebruik.

#### AANDACHT

- Niet gebruiken op stoffige, vuile of vochtige ondergronden.
- Niet geschikt voor het verlijmen van polypropyleen, polyéthyleen, PTFE of siliconen.
- Niet gebruiken voor de verlijming van houders van warme vloeistoffen.
- Niet gebruiken voor de verlijming van materialen die grote holtes bevatten.

#### BEWARING

- De tube goed afsluiten.
- Droog en koel bewaren, buiten het bereik van kinderen.

#### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bevat Cyanoacrylaat. Gevaar! Lijmt huid en ogen binnen enkele seconden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Irriterend voor de huid, ogen en luchtwegen. Dampen niet inademen. Contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen en de oogarts raadplegen. Bij contact met de huid, geruime tijd laten weken in warm water met zeep en nadien voorzichtig verwijderen. Nadien eventueel een hydraterende lotion aanbrengen.