

# LOCTITE<sup>®</sup> LB 8012

Conocido como LOCTITE<sup>®</sup> 8012 or LOCTITE<sup>®</sup> Moly Paste  
Abril 2015

## Descripción del producto

LOCTITE<sup>®</sup> LB 8012 provee las siguientes características:

<b>Tecnología</b>	Anti aferrante
<b>Aspecto</b>	Pasta gris oscura <sup>LMS</sup>
<b>Curado</b>	No aplicable
<b>Aplicación</b>	Lubricación
<b>Beneficios específicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporciona superficies de metal más lisas que las nuevas</li> </ul>

LOCTITE<sup>®</sup> LB 8012 contiene }% de disulfuro de molibdeno para una lubricidad máxima. Es una pasta negra, pesada, cualidades lubricantes insuperables. Las marcas de maquinaria y otras irregularidades se reducen al usar el producto debido a su acción lubricante. LOCTITE<sup>®</sup> LB 8012 reduce la fricción en los sujetadores roscados, incluidos pernos, tuercas y espárragos. Un coeficiente de fricción bajo y uniforme de 0.06 crea condiciones de ensamblaje confiables. El lubricante permanece en su lugar aún después de ser expuesto al calor, la carga y la vibración, garantizando un fácil desmontaje de las piezas. Útil para lubricación sólida de baja fricción: ajuste a presión - sin encuadernación, sin vibración ni deslizamiento, baja fuerza; sujetadores roscados: mayor sujeción para el torque, menos torque para la misma sujeción, facilidad de extracción (anti-agarre); ajuste deslizante - fácil montaje, desmontaje, alineación lista; metalurgia - dibujo, estampado, acuñación, extrusión, forjado - menor fricción, elimina estrangulamiento, escoriación, recolección de metales, alarga la vida útil; splines - reduce el desgaste y la unión; engranajes - se para bajo cargas altamente estáticas o de movimiento lento. Éste producto es usado en aplicaciones con temperaturas comprendidas entre los -29 °C a +400 °C.

## PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL SIN CURAR

Peso específico @ 25 °C 1.92

Punto de inflamabilidad (Flash-point)- Consultar la Hoja de Seguridad del producto.

Peso por galón, lbs/gal 15.5 a 16.8<sup>LMS</sup>  
Penetración, ISO 2137, 1/10mm 300 a 350<sup>LMS</sup>

## Comportamiento Típico

Un lubricante antiadherente utilizado en un perno ayuda a desarrollar una mayor carga de sujeción para el mismo torque en comparación con un tornillo no lubricado. Un beneficio adicional es una mayor uniformidad en carga de fijación entre una serie de pernos. La relación entre el par y la carga de fijación se expresa en la siguiente ecuación:

$$T = K \times F \times D$$

**T** = Torque (N·m, lb.in, lb.ft)

**K** = Coeficiente del par o factor de la tuerca, determinar experimentalmente

**F** = Carga de fijación (N, lb.)

**D** = Diámetro nominal(mm, in.)

Coeficiente del torque, k:

12.7 mm perno de acero (grado 8) and tuercas (grado 5)	0.11
12.7 mm perno de acero (grado 8) and tuercas (grado 5), disolvente limpiado, no lubricado	0.27

(En aplicaciones críticas, es necesario determinar el valor de K independientemente. Henkel Corporation no garantiza el desempeño específico de ningún sujetador)

## INFORMACIÓN GENERAL

**Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas enriquecidos con oxígeno y no debe ser seleccionado como sellador para cloro u otro agente fuertemente oxidante.**

**Para información sobre el manejo seguro de este producto, consulte la Hoja de Seguridad del Material (MSDS).**

## Modo de empleo:

1. Para un mejor desempeño, las superficies a aplicar deben estar limpias y sin grasa.
2. **Nota: Cuando se lije o se pase un cepillo de alambre, utilizar una máscara antipolvo.** El polvo procedente de la limpieza e las roscas puede contener compuestos metálicos. La inhalación puede producir daños pulmonares u otros riesgos.
3. Aplique una capa fina a las superficies de contacto, ensamble.
4. No diluir con solventes.
5. Mantener bien cerrado el envase mientras no esté en uso..

**Especificación de Material Loctite LMS**

LMS fechada el Octubre 16, 2000. Los informes de ensayo para cada lote están disponibles para las propiedades indicadas. Los informes de ensayo LMS incluyen los parámetros de control de calidad seleccionados que se consideran apropiados a las especificaciones de uso del cliente. Además, las condiciones de laboratorio son controladas para asegurar la calidad y consistencia del producto. Los requisitos de las especificaciones del cliente pueden ser coordinada a través de Henkel de calidad.

**Almacenamiento**

Almacenar el producto en su envase, cerrado y en lugar seco. La información sobre el almacenamiento puede estar indicada en el etiquetado del envase del producto. Almacenamiento óptimo: 8 °C a 21 °C. El almacenamiento a temperatura inferior a 8 °C o superior a 28 °C puede afectar negativamente a las propiedades del producto. El material que se extraiga del envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al envase original. Henkel Corporation no puede asumir ninguna responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en otras condiciones distintas a las previamente indicadas. Si se necesita información adicional, por favor contactar.

**Conversiones**

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$   
 $\text{mm} / 25.4 = \text{pulgadas}$   
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$   
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$   
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$   
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$   
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$   
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

**Exoneración de responsabilidad****Nota:**

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo al medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

**En caso de los productos entregados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA favor de tener en cuenta lo siguiente:**

No obstante, en caso de que Henkel resultase responsable, sean cualesquiera los motivos. La responsabilidad no podrá superar en ningún caso el costo de la entrega correspondiente.

**En caso de los productos entregados por Henkel Colombiana, S.A.S. tomar en cuenta la siguiente información:**

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro

conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

**En caso de que los productos sean entregados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada, Inc. tener en cuenta la siguiente información:**

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, **Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias.**

La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

**Uso de la marca registrada**

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. © Indica una marca registrada en la oficina de patentes y marcas de EE.UU.

**Referencia 0.0**