

LOCTITE® LB 8018™

Інша назва LOCTITE® 8018™

Грудень 2018 р.

ОПИС ПРОДУКТУ

LOCTITE® LB 8018™ має такі характеристики:

Технологія	Олива та мастило
Хімічний тип	Суміш рафінованих нафтових олив та присадок
Зовнішній вигляд	Прозора жовто-коричнева рідина ^{LMS}
Пропеллент	Діоксид вуглецю
Розчинність у воді	Нерозчинний
Розчинність в ацетоні	Розчинний
Затвердіння	Не застосовується
Застосування	Змащення
Конкретні переваги	• Зручне нанесення з аерозольного балончика • Швидко, ефективно та економно • Не впливає на пофарбовані поверхні • Низький поверхневий натяг • Не містить хлорованих розчинників • Не містить хлорфторвуглеводнів

LOCTITE® LB 8018™ – це прозора надпроникна олива в аерозольному балоні на основі суміші нафтових олив і присадок. Продукт швидко проникає між іржавими та кородованими деталями, розриваючи з'єднання окисленого металу. Завдяки своїм винятковим проникним властивостям він також придатний для видалення бітуму, мастил, бруду та інших вуглецевих відкладень. Продукт залишає тонку плівку, яка змащує і запобігає появі іржі. LOCTITE® LB 8018™ спеціально розроблено як суперпроникну оливу для ослаблення заіржавілих або прикипілих гайок, болтів, гвинтів, фітінгів та інших кріпильних деталей, а також металевих компонентів в автомобільному та промисловому обладнанні. Також рекомендується для очищення деталей перед змащуванням і як мастило низької в'язкості та інгібітор іржі.

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ

Відносна густина при 20 °C	0,777 - 0,789 ^{LMS}
Температура спалаху - Див. ПБМ	
В'язкість при 25°C, мПа·с (сП)	<100
Вміст твердих частинок / нелетких речовин, %	8,0 - 8,8 ^{LMS}
Показник заломлення, ISO 489	1,425 - 1,437 ^{LMS}

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей продукт не рекомендується для використання в чистих кисневих та/або збагачених киснем системах і не слід вибирати як

герметик для хлору або інших сильних окислювальних матеріалів.

Інформацію про безпечне поводження з цим продуктом наведено у Паспорті безпеки матеріалу (ПБМ).

Вказівки щодо використання:

1. Перед використанням добре струсити балон.
2. Найкращі результати досягаються, коли продукт має кімнатну температуру.
3. Нанести LOCTITE® LB 8018™ рівномірним шаром з відстані приблизно 20 - 25 см.
4. Дати засобу просочитися протягом приблизно 5 хвилин.
5. Легке постукування молотком прискорить проникнення.
6. Після цього відокремити або розібрати деталі звичайним способом.
7. В особливо складних випадках може знадобитися повторне нанесення з більш тривалим часом витримки.
8. Для видалення бітуму, жиру, бруду, оливи та вуглецевих відкладень дотримуйтесь наведених вище інструкцій. Після закінчення відповідного часу просочення видалити залишки бруду ганчіркою або пластмасовим чи дерев'яним скребком.

Технічна характеристика матеріалу Loctite^{LMS}

LMS від 16 липня 2004 року. Зазначені властивості продукту підтверджені протоколами випробувань, проведених для кожної партії продукту. Протоколи випробувань технічних характеристик продукту (LMS) включають параметри контролю якості, які вважаються найбільш важливими для користувача. Крім того, проводиться комплексний контроль якості, який гарантує незмінно високу якість продукту. Будь-які особливі вимоги замовника можуть бути узгоджені через відділ якості Henkel Quality.

Зберігання

Продукт класифікується як легкозаймистий і має зберігатися належним чином з дотриманням відповідних правил. Не зберігати поруч з окислювачами або горючими матеріалами. Зберігати продукт у закритій тарі в сухому місці. Інформація про зберігання може бути також зазначена на етикетці тари продукту.

Оптимальні умови зберігання: від 8 °C до 28 °C. Зберігання при температурі нижче 8 °C або вище 28 °C може негативно вплинути на властивості продукту. Матеріал, вийнятий з тари, може бути забруднений під час використання. Не повертати продукт в оригінальну тару. Henkel не несе відповідальності за продукт, який був забруднений або зберігався в інших умовах, ніж зазначені вище. Для отримання додаткової інформації необхідно звернутися до найближчого центру технічної підтримки або до представника служби підтримки клієнтів.

Переведення величин

(°C x 1,8) + 32 = °F
 кВ/мм x 25,4 = В/міл
 мм / 25,4 = дюйми
 мкм / 25,4 = міл
 N x 0,225 = фунт
 Н/мм x 5,71 = фунт/дюйм
 Н/мм² x 145 = фунт/кв.дюйм
 МПа x 145 = фунт/кв.дюйм
 Н·м x 8,851 = фунт·дюйм
 Н·м x 0,738 = фунт·фут
 Н·мм x 0,142 = унція·дюйм
 МПа·с = сР

Випуск 0.1

Примітка:

Інформація, наведена в цьому Технічному паспорті (ТП), включаючи рекомендації щодо використання і застосування продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді роботи з продуктом на дату складання цього ТП. Продукт може мати різні сфери застосування, а також використовуватися в різних умовах у вашому середовищі, які перебувають поза межами нашого контролю. Тому компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів і умов, в яких він використовується, а також за можливі способи застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо провести власні попередні випробування для підтвердження такої придатності нашого продукту.

Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Технічному паспорті або будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях, що стосуються відповідного продукту, виключається, якщо прямо не обумовлено інше, і за винятком випадків, пов'язаних зі смертю або тілесними ушкодженнями, спричинених нашою небачістю, а також будь-якої відповідальності відповідно до будь-якого чинного законодавства про відповідальність за якість продукції, що випускається.

Якщо продукція постачається компаніями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS і Henkel France SA просимо додатково звернути увагу на таке:

У разі, якщо компанію Henkel все ж таки буде притягнуто до відповідальності на будь-якій законній підставі, відповідальність компанії Henkel у жодному разі не перевищуватиме обсяг відповідної поставки.

У разі, якщо продукція постачається компанією Henkel Colombiana, S.A.S., застосовується така відмова від відповідальності:

Інформація, наведена в цьому Технічному паспорті (ТП), включаючи рекомендації щодо використання і застосування продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді роботи з продуктом на дату складання цього ТП. Тому компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів і умов, в яких він використовується, а також за можливі способи застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо провести власні попередні випробування для підтвердження такої придатності нашого продукту.

Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Технічному паспорті або будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях, що стосуються відповідного продукту, виключається, якщо прямо не обумовлено інше, і за винятком випадків, пов'язаних зі смертю або тілесними ушкодженнями, спричинених нашою небачістю, а також будь-якої відповідальності відповідно до будь-якого чинного законодавства про відповідальність за якість продукції, що випускається.

У разі, якщо продукція постачається компанією Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. або Henkel Canada Corporation, застосовується така відмова від відповідальності:

Дані, що містяться в цьому документі, надаються виключно в інформаційних цілях і вважаються достовірними. Ми не можемо брати на себе відповідальність за результати, отримані іншими особами, методи роботи яких ми не маємо змоги контролювати. Користувач несе відповідальність за визначення придатності для цілей користувача будь-яких методів виробництва, згаданих в цьому документі, а також за вжиття таких запобіжних заходів, які можуть бути доцільними для захисту майна і людей від будь-яких небезпек, які можуть бути пов'язані з поводженням з продуктом і його використанням. З огляду на вищевикладене, **Henkel Corporation** прямо відмовляється від усіх гарантій, виражених як в прямій, так і в непрямій формі (включаючи гарантії товарної придатності або придатності для певних цілей, що впливають з продажу або використання продукції Henkel Corporation. **Henkel Corporation** прямо відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі або випадкові збитки будь-якого характеру, включаючи втрачену вигоду. Обговорення в цьому документі різних процесів або компонувань не має тлумачитися як твердження того, що на них не поширюється дія патентів, що належать іншим особам, або як ліцензія за будь-якими патентами Henkel Corporation, які можуть охоплювати такі процеси або компонування. Ми рекомендуємо кожному потенційному користувачеві перед повторним використанням випробувати запропонований спосіб застосування, використовуючи ці дані як посібник. Цей продукт може бути захищений одним чи декількома патентами США або іноземними патентами або патентними заявками.

Використання товарних знаків: [Якщо не зазначено інше] Всі товарні знаки в цьому документі є товарними знаками та/або зареєстрованими товарними знаками компанії Henkel та її афілійованих осіб у США та інших країнах.

Henkel Americas
 +860.571.5100

Henkel Europe
 +49.89.320800.1800

Henkel Asia Pacific
 +86.21.2891.8859

Прямий доступ до місцевих відділів продажу та технічної підтримки можна отримати за посиланням:
www.henkel.com/industrial