

LOCTITE® LB 8151™

Korábban LOCTITE® 8151™
Január 2015

TERMÉKLEÍRÁS

Technológia	Berágódás gátló
Vegyí alapanyag	Ásványi anyag, Lítium szappan, Alumínium, Grafit EP adalékok
Megjelenés	Szürke
Illat	Olajos
Hajtóanyag	Propán/bután
Kikeményedés	Nem rendelkezik a jellemző tulajdonsággal
Alkalmazás	Kenőanyag

LOCTITE® LB 8151™ egy berágódásgátló spray, mely megvédi a menetes csatlakozásokat a hirtelen magas hőmérsékleten, megátolja a berágódást és a korrózió kialakulását. A termék megelőzi a berágódást és egyéb hibákat a csatlakozásokban hirtelen hőmérséklet változásoknál (pl. motorok kipufogója és gáz vagy olaj égetők csatlakozásainál). Tipikus felhasználási hőmérséklet tartománya -30 °C to +900 °C között.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Sűrűség, ISO 2811-1 25 °C-on, g/ml	0,97
Konzisztencia, ISO 6743-99, NLGI Class	1
Penetráció, tesztelve, ISO 2137, 1/10mm: 25 °C-on és 60 ütés	310-340
Terhelési teszt- 4 golyó, ASTM D2596:	
Hegesztési igénybevétel, N	4 400
Hegesztési varrat (4 400 N), mm	<4,0
Kopás 1óra alatt / 400 N, mm	0,95
Réz korrózió, ISO 2160: 3 óra 100 °C-on	1b
Nyomás , Bar	3
Felhordási index, g/s	1,5

Lobbanáspont - Biztonsági adatlap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

A termék használata nem ajánlott tiszta oxigén vagy/és oxigénben gazdag rendszereknél, klór vagy egyéb erősen oxidáló anyagok környezetében tömítésként.

A termék biztonságos kezelése érdekében olvassa el a biztonsági (MSDS) adatlapot.

Használati útmutató

1. A legjobb teljesítmény elérése érdekében, a kezelni kívánt felületeknek, tisztáknak és zsírinteseknek kell lenniük.
2. LOCTITE® 7063™ vagy 7070™ tisztítók használhatóak a visszamaradt anyagok és oxidok eltávolítására.
3. Alaposan rázza fel a terméket használat előtt.
4. Permetezzük rá a száraz felületre, ahol lehetséges körülbelül 15-20 távolságból, hogy kialakulhasson egy egyenletes film réteg.

Nem feltüntetett termékjellemzők

A feltüntetett műszaki adatok csak felvilágosításként szolgálnak. Kérem lépjen kapcsolatba a helyi minőségügyi osztállyal és kérjen további ajánlásokat a termékhez.

Tárolás

A termék **Kiemelkedően gyúlékony besorolású, ügyelni kell a meghatározott tárolási rendeletek betartására a különböző területeken.** Tartsuk távol oxidáló és gyúlékony anyagoktól. Tároljuk a terméket egy zárt tárolóban elzártan a környezettől. A tárolással kapcsolatos információk fel vannak tüntetve a termék címkéjén a csomagoláson. **Optimális tárolás: 8°C-21°C között. 8°C alatt vagy 28°C feletti tárolás hátrányosan befolyásolhatja a termék tulajdonságait.**

A Henkel nem vállal felelősséget azon termékekért, amelyek beszennyeződtek vagy nem az előírt állapotok alatt lettek tárolva. Ha további információra lenne szükség, kérem lépjen kapcsolatba helyi Műszaki Szolgáltató Központtal vagy az Ügyfélszolgálattal

Mértékegység átváltások

(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Jogi nyilatkozat

Figyelmeztetés:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elémi kívánt eredményhez való megfeleléséért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrizték.

Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrizték. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyoni és a személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elírni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfelelést. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közlésével a Henkel Corporation licenctel engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrizték.

Védjegyhasználat

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy.

Referenciák **N/A**