



LOCTITE® LB 8608

Conhecido como LOCTITE® Super Lub
Setembro 2024

Descrição do Produto

LOCTITE® LB 8608 apresenta as seguintes características:

Tecnologia	Aerossol
Tipo químico	Óleo sintético
Aparência	Claro/homogêneo, marrom escuro
Aplicação	Lubrificação

LOCTITE® LB 8608 é um líquido com odor característico, especialmente formulado para penetrar e dissolver ferrugem, graxa, sujeira, depósitos de carbono e corrosão. Lubrificante, penetrante e preventivo contra ferrugem.

Desempenho Típico

Densidade @ 20±4°C	0.84-0.86
Longa-metragem	Fino, leve, transparente
Consistência	Líquido de baixa viscosidade cujo volume evapora rapidamente após a aplicação, deixando uma fina película de óleo

Aplicações típicas

Aplicações típicas incluem soltar peças presas pela oxidação como lubrificante e proteção contra ferrugem em porcas, parafusos, ferramentas, etc. Desloca água em distribuidores, velas de ignição, geradores, etc.

Informações gerais

Para obter informações sobre o manuseio seguro deste produto, consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS).

Aplicação

1. Aplique o produto no local desejado.
2. Em partes enferrujadas ou muito sujas, aplicar quantidade suficiente para penetração e remoção da ferrugem.
3. Para soltar peças enferrujadas, após a aplicação, espere alguns minutos para que o líquido penetre entre elas.

Instruções de uso

LOCTITE Super Lube ® é comercializado em aerossol. Portanto, o conteúdo é pressurizado e inflamável. Não descarte no fogo nem perfure a lata, mesmo vazia. Use em áreas com ventilação adequada e proteja os olhos. Se forem afetados, lave com água. Se a irritação persistir, procure atendimento médico.

Armazenamento

Armazene o produto no recipiente fechado em local seco. As informações de armazenamento podem estar indicadas na rotulagem da embalagem do produto.

Armazenamento ideal: 8°C. O armazenamento abaixo de 21°C ou acima de 8°C pode afetar negativamente as propriedades do produto.

O material removido da sua embalagem pode ser contaminado durante o uso. Não devolver o produto para o recipiente original. A Henkel Corporation não pode assumir responsabilidade por produtos que tenham sido contaminados ou armazenados em condições diferentes das indicadas anteriormente. Se forem necessárias informações adicionais, entre em contato com seu representante local da Henkel.

Especificação do produto

Os dados técnicos aqui contidos servem apenas como referência e não são considerados especificações do produto. As especificações do produto estão localizadas no Certificado de Análise ou entre em contato com um representante da Henkel.

Aprovação e certificado

Entre em contato com um representante da Henkel para obter a aprovação ou certificado deste produto.

Intervalos de dados

Os dados aqui contidos podem ser relatados como um valor típico. Os valores são baseados em dados de testes reais e são verificados periodicamente.
Faixas de temperatura/umidade: 23°C / 50% UR = 23±2°C / 50±5% UR



Conversões $(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$ $\text{kV/mm} \times 25,4 = \text{V/mil}$ $\text{mm} / 25,4 = \text{polegadas}$ $\mu\text{m} / 25,4 = \text{mil}$ $\text{N} \times 0,225 = \text{libra}$ $\text{N/mm} \times 5,71 = \text{lb/pol.}$ $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$ $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$ $\text{N}\cdot\text{m} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$ $\text{N}\cdot\text{m} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$ $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0,142 = \text{onças}\cdot\text{in}$ $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$ **Aviso Legal**

A informação contida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FDT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como, aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controle. A Henkel, consequentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto. Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Dados Técnicos ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Henkel e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, unidades Henkel localizada na América do Sul, por favor observe ainda o seguinte:

No caso de a Henkel ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Henkel não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Colombiana, S.A.S. aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

A informação fornecida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações para o utilizador e para a aplicação do produto são baseadas no nosso conhecimento e experiência em relação ao produto à data da FDT. A Henkel não poderá ser responsabilizada pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção nos quais sejam usados, nem pelas aplicações finais e resultados. Recomendamos vivamente que realizem ensaios prévios para confirmar a adequação do nosso produto. Qualquer responsabilidade a respeito da informação na Folha de Dados Técnicos ou a respeito de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao produto em causa é excluída, exceto acordo expresso em contrário e exceto em relação à morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo da regulamentação aplicável ao produto considerado.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ou pela Henkel Canada Corporation, aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Henkel Ltda não assume responsabilidade quanto a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comercialização ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel Ltda não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de dano consequente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel Ltda que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países, ou por aplicações patenteadas.

Utilização de Marca registrada:

Except as otherwise noted] All trademarks in this document are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and its affiliates in the U.S. and elsewhere.

Referência 2