LOCTITE® PTFE Thread Sealing Tape™

Diciembre 2006

Descripcion del producto

LOCTITE® PTFE Thread Sealing Tape™ provee las siguientes caracteristicas:

Tecnología	Poliitetrafluoroetileno
Curado	Sin curado
Aplicación	Sellado de roscas
Beneficios específicos	• Limpio y fácil de usar • Proporciona sello instántaneo

LOCTITE® PTFE Thread Sealing Tape™ las aplicaciones incluyen el sellado de tapones roscados en motores, líneas de combustible, carcasas y líneas de transmisión, unidades de aire acondicionado, radiadores, tanques de combustible, líneas de vacío, líneas de refrigerante, líneas de frenos y sistemas hidráulicos. Reemplaza los materiales convencionales en la unión de tuberías y selladores que endurecen, puede utilizarse en todos los materiales de tuberías. Este producto es compatible con todos los químicos, ácidos, bases, solventes y gases (incluyendo oxígeno). Puede emplearse en áreas con temperaturas de hasta 260°C.

INFORMACIÓN GENERAL

Para información sobre el manejo seguro de este producto, consulte la Hoja de Seguridad del Material (MSDS).

No utilizar como especificaciones del producto.

Los datos técnicos que aquí se mencionan, se deben utilizar únicamente como referencia. Favor de contactar al departamento técnico para asistencia y recomendaciones sobre las especificaciones del producto.

Almacenamiento

Almacenar el producto en su envase, cerrado y en lugar seco. La información sobre el almacenamiento puede estar indicada en el etiquetado del envase del producto. Almacenamiento óptimo: 8 °C a 21 °C. El almacenamiento a temperatura inferior a 8 °C o superior a 28 °C puede afectar negativamente a las propiedades del producto. El material que se extraiga del envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al envase original. Henkel Corporation no puede asumir ninguna responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en otras condiciones distintas a las previamente indicadas. Si se necesita información adicional, por favor contactar.

Conversiones

(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = pulgadas
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Nota

Los datos aquí contenidos que se facilitan son sólo para información y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tienen control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la reproducibilidad de los métodos aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar de la manipulación y utilización del producto.

A vista de lo anterior, **Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de los productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños indirectos o incidentales de cualquier tipo, incluido el lucro cesante.** La información aquí ofrecida sobre los procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de las patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda que cada usuario pruebe la aplicación propuesta antes de su uso habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por uno o más patentes de Estados Unidos o patentes extranjeras o solicitudes de patentes.

Uso de la Marca Registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento don marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar ® Indica una marca registrada en la oficina de patentes y marcas de EE.UU.

Referencia 0.0

Henkel Loctite America
+860.571.5100

Henkel Loctite Europa
+49.89.320800.1800

Henkel Loctite Asia Pacific o
+86.21.2891.8863

Para mayor contacto con nuestro soporte técnico y de ventas local visite: www.henkel.com/industrial