

Dites Oui à

LOCTITE®

LOCTITE Power Epoxy Métal 5min

Colle Epoxy



DESTINATIONS

- Collage rapide sur du métal
- Réparation rapide de fuite et de fente dans les conduites d'eau.
- Cette colle convient aussi pour beaucoup d'autres matériaux, tels que le bois, la pierre, le verre, le plastique (hors PP, PE, PTFE...)

BÉNÉFICES

- Collage rapide pour métal
- Ne coule pas
- Résiste à l'eau, l'huile et aux solvants

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Seringue : 25ml
Couleur	Transparent
Temps de séchage	Tient en 4 minutes après mélange. Résistance finale après 24 heures.
Résistance aux températures	-30°C à +150°C
Résistance finale	140 Kg/cm2
Stockage	18 mois dans un endroit frais et sec

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022

MISE EN OEUVRE

- Surface de préparation : Les surfaces à coller doivent être sèches et dépourvues de saleté et de graisse.
- Appuyez sur le piston de la seringue, déposez les 2 composants dans un récipient adapté et mélangez avec une spatule jusqu'à ce que vous obteniez une couleur uniforme.
- Application du produit : appliquez et étalez le mélange des deux composants sur l'une de deux surfaces et assemblez-les.
- Le temps d'application maximal est de 4 minutes après avoir mélangé (à 20-25 degrés)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utilisez de l'éthanol ou tout autre type de solvant pour nettoyer les restes du produit avant qu'ils durcissent.
- Une fois que les restes du produit ont durci, ils peuvent seulement être enlevés mécaniquement.

Dites Oui à

The LOCTITE logo is displayed in white, bold, uppercase letters on a red, slanted rectangular background.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022