

LOCTITE® SF 7085™

Липень 2016

ОПИС ПРОДУКТУ

LOCTITE® SF 7085™ має такі характеристики:

Технологія	Очисник
Хімічний тип	Суміш неіонних ПАВ, фосфатів, ефірів гліколю та води
Зовнішній вигляд	Туманний, білий
Затвердіння	Не застосовується
Застосування	Очисник поверхні

LOCTITE® SF 7085™ очищує за допомогою активної піни (Loctite Superfoam) з дуже інтенсивним впливом на бруд. Цей продукт призначений для очищення різних внутрішніх і зовнішніх поверхонь транспортних засобів, таких як накладки на двері, оббивка, хромовані деталі, пластмаси і бампери. Він також підходить для чищення плитки, штучної шкіри, скла, пофарбованих поверхонь, жалюзі і віконних рам.

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина	1,02
pH	9,5 до 10,5

Застереження щодо використання

З очисником слід поводитися як з легкозаймистим матеріалом та відповідно до місцевих норм. Необхідно дотримуватися особливої обережності, щоб уникнути контакту продукту або його пари з відкритим вогнем або будь-яким електричним обладнанням, яке не захищене від загоряння. Розчинник може впливати на певні пластмаси або покриття. Рекомендується перед використанням перевірити всі поверхні на сумісність.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей продукт не рекомендовано використовувати в середовищі чистого кисню та/або збагачених киснем системах, його не слід вибирати в якості герметика для хлору та інших сильних окиснювачів.

Інформація щодо безпечного застосування продукту міститься в паспорті безпеки матеріалу (SDS).

Спосіб застосування:

1. Ретельно струсити. Розпилюйте з відстані близько 20 до 30 см на поверхню яку слід очистити...
2. Зачекайте кілька хвилин і витріть сухою ганчіркою.
3. При необхідності повторіть процедуру.

Не для специфікації продукту

Технічні дані, що містяться в цьому документі, призначені лише для довідок. Зверніться до місцевого відділу якості для отримання допомоги та рекомендацій щодо специфікацій цього продукту.

Зберігання

Продукт класифікується як легкозаймистий і повинен зберігатися відповідно до місцевих норм. Не зберігайте поблизу окиснювачів або горючих матеріалів. Зберігайте продукт у закритій тарі в сухому місці. Інформація про зберігання може також бути зазначена на маркуванні контейнера для продукту.

Оптимальні умови зберігання: від 8 °C до 21 °C. При температурі нижче 8 °C або вище 28 °C може відбутися зміна властивостей продукту.

Перелитий з упаковки продукт може бути забруднений в процесі використання. Не повертати продукт назад в упаковку. Компанія Henkel не несе відповідальності за продукт, який був забруднений або зберігався в умовах, відмінних від зазначених вище. Якщо вам необхідна додаткова інформація, зверніться до найближчого центру технічної підтримки або в службу підтримки клієнтів.

Переклад величин

(°C x 1.8) + 32 = °F
кВ/мм x 25.4 = В/міл
мм / 25.4 = дюйм
мкм / 25.4 = міл
Н x 0.225 = фунт
Н/мм x 5.71 = фунт/дюйм
Н/мм² x 145 = psi
МПа x 145 = psi
Н·м x 8.851 = фунт·дюйм
Н·м x 0.738 = фунт·дюйм
Н·мм x 0.142 = унція·дюйм
МПа·с = cPз

Відмова від відповідальності**Примітка:**

Інформація, що міститься в цьому Листі технічної інформації (ТІ), зокрема рекомендації з використання і застосування продукту, заснована на нашому знанні та досвіді використання продукту на дату складання Листа ТІ. Цей продукт може мати багато варіантів застосування, а також може застосовуватися в різних умовах і в незалежних від нас обставинах. У зв'язку з цим Henkel не несе відповідальності за придатність нашої продукції для виробничих процесів і умов, у яких Ви використовуєте цю продукцію, а також за належне застосування й результати застосування даної продукції. Ми настійно рекомендуємо Вам провести попередні випробування, щоб підтвердити придатність нашої продукції для Ваших цілей. Будь-яка відповідальність щодо інформації, яка міститься в Листі ТІ або в будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях щодо цього продукту виключається, за винятком однозначно узгоджених випадків і явно встановлених випадків смерті або пошкодження здоров'я через нашу злочинну недбалість, а також на підставі, передбаченій чинним законодавством щодо відповідальності за якість продукції.

Якщо продукція поставляється компаніями Henkel Belgium NV, Henkel

Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS i Henkel France SA, зверніть увагу на таке:

І якщо у компанії Henkel з якихось юридичних підстав виникає відповідальність, то така відповідальність Henkel у жодному разі не перевищує вартості відповідної поставки.

Якщо продукція поставляється компанією Henkel Colombiana S.A.S., застосовується таке положення про обмеження відповідальності:

Інформація, що міститься в цьому Листі технічної інформації (ТІ), зокрема рекомендації з використання і застосування продукту, заснована на нашому знанні та досвіді використання продукту на дату складання Листа ТІ. У зв'язку з цим, Henkel не несе відповідальності за придатність нашої продукції для виробничих процесів і умов, у яких Ви використовуєте цю продукцію, а також за належне застосування й результати застосування даної продукції. Ми настійно рекомендуємо Вам провести попередні випробування, щоб підтвердити придатність нашої продукції для Ваших цілей.

Будь-яка відповідальність щодо інформації, яка міститься в Листі ТІ або в будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях щодо цього продукту, виключається, за винятком однозначно узгоджених випадків і явно встановлених випадків смерті або пошкодженню здоров'я через нашу злочинну недбалість, а також на підставі, передбаченій чинним законодавством щодо відповідальності за якість продукції.

Якщо продукція поставляється компаніями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., або Henkel Canada, Inc., застосовується таке положення про обмеження відповідальності:

Дані, наведені в цьому Листі ТІ, надаються тільки з метою інформування і вважаються достовірними. Ми не можемо нести відповідальність за результати, отримані іншими особами, методи роботи яких не залежать від нас. Користувач зобов'язаний визначити придатність даного виробничого методу для своїх цілей і вжити таких запобіжних заходів, які можуть бути рекомендовані для захисту людей і майна від ризиків, що виникають при обігу й використанні цієї продукції. У зв'язку з цим, **Henkel Corporation особливо відмовляється від будь-яких явних і неявних гарантій, зокрема гарантії товарної якості або товарної придатності для конкретних цілей, що випливають із продажу або використання продукції Henkel Corporation. Henkel Corporation особливо відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі чи ненавмисні збитки будь-якого виду, зокрема за упущену вигоду.** Наведені обговорення, що стосуються різних процесів або з'єднань, не повинні тлумачитися як твердження, що такі процеси або з'єднання вільні від дії патентів, які перебувають у власності інших осіб, або як ліцензія, передбачена патентами корпорації Henkel, для таких процесів або з'єднань. Ми рекомендуємо кожному користувачеві проводити попередні випробування передбаченого застосування до основного використання продукції, використовуючи ці дані як інструкції для своїх дій. Стосовно цієї продукції можуть діяти один або кілька патентів або патентних заявок США чи інших держав.

Використання товарних знаків

Якщо не зазначено інше, усі товарні знаки в даному документі є зареєстрованими товарними знаками компанії Henkel і її філій у США та в інших країнах. © позначає товарний знак, зареєстрований у Патентному відомстві США.

Посилання 0.0

Henkel Америка
+860.571.5100

Henkel Європа
+49.89.320800.1800

Henkel Азіатсько-Тихоокеанський
регіон +86.21.2891.8859

**Для більш детальної інформації щодо продажів та технічної підтримки у Вашому регіоні, відвідайте:
www.henkel.com/industrial**