

LOCTITE® SF 7200™

Også kendt som LOCTITE® 7200™
September 2014

PRODUKT BESKRIVELSE

LOCTITE® SF 7200™ har følgende karakteristiske egenskaber:

Teknologi	Opløsningsmiddel baseret
Kemisk Type	Blanding af alifatisk glykol ether, kulbrinter, overfladeaktivt stoffer og methyl ethyl ketoner
Udseende	Gullig væske ^{LMS}
Opløselighed i vand	Uopløselig
Opløselig i opløsningsmidler	Opløselig
Drivmiddel	Propan
Hærdning	Ikke anvendelig
Anvendelse	Rensevæske
Speciel fordel	- Nem påføring fra en aerosol beholder - Løber ikke, selv på lodrette flader - Indeholder ikke CFC

LOCTITE® SF 7200™ er udviklet til at hjælpe med at fjerne hærdede kemiske pakninger ved at blødgøre pakningsmaterialet på flangerne, hvilket forhindrer omfattende skrabning. Når påført, danner produktet et skumagtigt lag på pakningen, der forhindrer at det løber væk fra det ønskede sted, så det kan virke i den krævede tid. Typisk anvendelsesområde inkluderer fjernelse af alle typer kemiske pakninger fra metaloverflader. Det er specielt velegnet til at fjerne pakninger fra aluminium eller andre bløde metalflanger, hvor kraftig skrabning nemt kan føre til ødelæggelse af flangeoverfladen. Det kan også anvendes til fjernelse af lime, fastbrændt fedt eller olie, forkullede rester, udtørrede olier, maling, lak m.m. fra metalflanger og overflader.

NOTE: LOCTITE® SF 7200™ er primært udviklet til brug på metal emner. Det er ikke anbefalet til brug på plastik emner.

TYPISKE EGENSKABER

Vægtfylde ved @ 25 °C	0,86 til 0,9 ^{LMS}
pH ved 20 °C	10,6 til 11,0 ^{LMS}
Tørstof rester, %	~4

Flammepunkt - se sikkerhedsdatablad

GENEREL INFORMATION

For sikker håndteringsinformation, se sikkerhedsdatablad (MSDS).

Brugsanvisning

- Beskyt malede overflader grundigt mod oversprøjtning, da LOCTITE® SF 7200™ vil angribe malingen.
- For at opnå bedst muligt resultat, hold dåsen lodret, 20 til 30 cm væk fra pakningsområdet eller overfladen og sprøjt på, jo tykkere lag jo bedre.
- Lad 10 til 15 minutter gå for at blødgøre pakningen, for silikone pakninger dog 30 minutter.
- Fjern pakningen med en blød skraber og tør flangen eller overfladen ren, gentag om nødvendigt.
- Før påføring af nyt pakningsmateriale, er det vigtigt at rense flangen med passende rensevæske såsom Loctite® 7063™.

Håndteringsforholdsregler

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

Loctite Materiale Specification^{LMS}

LMS er dateret December 09, 2004. Testrapporter er tilgængelige for hvert batch for de angivne egenskaber. LMS testrapporter indeholder udvalgte kvalitetskontroltestparametre, som er anset for passende til specifikation for kundens anvendelse. Yderligere, foretages der grundig kontrol for at sikre produktets kvalitet og ensartethed. Specielle kunde specifikke krav kan koordineres gennem Henkel kvalitetsafdeling.

Opbevaring

Produktet er klassificeret som brandfarlig og skal opbevares på passende vis i overensstemmelse med lokal lovgivning. Bør ikke opbevares nær oxiderende materialer eller eksplosiver. Opbevar produktet i uåbnet emballage på et tørt sted. Opbevaringsinformation kan også være trykt på produktets etiket.

Optimal opbevaring: 8 °C til 21 °C. Opbevaring under 8 °C eller over 28 °C kan påvirke produktets egenskaber.

Henkel kan ikke påtage sig ansvar for produkt der er blevet forurenset eller opbevaret under forhold anderledes end foreskrevet. Hvis yderligere information er krævet, kontakt din lokale tekniske service center eller kundeservice kontakt.

Omsætning af enheder

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

NB:

Oplysningerne i dette Tekniske Datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Produktet kan have en lang række forskellige anvendelsesmuligheder, der ligger uden for Henkels indflydelse og kontrol, ligesom forskellig anvendelse og driftsforhold i Deres virksomhed ligger uden for vor indflydelse og kontrol. Henkel er derfor ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og -vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, forudgående tests for at få bekræftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskade forårsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS og Henkel France SA, bedes følgende endvidere bemærkes:

I tilfælde af at Henkel desuagtet skulle blive draget til ansvar på hvilket som helst juridisk grundlag, vil Henkels ansvar på intet tidspunkt kunne overstige værdien af den pågældende levering.

Hvis produkter leveres af Henkel Colombiana, S.A.S. gælder følgende ansvarsfraskrivelses-klausul:

Oplysningerne i dette tekniske datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Henkel er ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og -vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller for den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, for-udgående tests for at få bekræftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskade forårsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., eller Henkel Canada, Inc., gælder følgende ansvarsfraskrivelses-klausul:

De data, der er indeholdt heri, er kun til information og anses for at være pålidelige. Vi kan ikke påtage os ansvar for resultater opnået af tredjemand, hvis arbejdsprocedurer ligger uden for vor kontrol. Det er brugerens ansvar at vurdere produktets egnethed til brugerens formål med produktionsmetoder nævnt heri samt at tage passende forholdsregler for at beskytte aktiver og personer mod farer og risici, som måtte opstå i forbindelse med håndtering og brug deraf. I lyset af ovenstående **fralægger Henkel Corporation sig specifikt ansvar for alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder**

garantier for salg-barhed eller egnethed til et bestemt formål, som måtte opstå som følge af salg eller brug af Henkel Corporations produkter. Henkel Corporation fralægger sig specifikt ethvert ansvar for følgeskader eller tilfældige skader af enhver art, herunder tabt fortjeneste. Omtale af forskellige processer og sammensætninger i dette dokument, skal ikke fortolkes som erklæringer om, at disse ikke er underlagt patent ejet af tredjemand, eller som en licens under et af Henkel Corporation ejet patent, som måtte omfatte sådanne pro-cesser eller sammensætninger. Vi anbefaler, at enhver fremtidig bruger afprøver den påtænkte anvendelse af produktet, før gentagen brug iværksættes, ved at anvende disse data som vejledning. Dette produkt kan være underlagt et eller flere patenter eller patentansøgninger i USA eller andre lande.

Brug af varemærke

Medmindre andet er angivet, tilhører alle varemærker i dette dokument Henkel Corporation i USA og i resten af verden. ® angiver et varemærke registreret hos U.S. Patent- and Trade-mark Office.

Reference 1.1