Folha de Dados Técnicos

LOCTITE® SF 7200™

Conhecido como LOCTITE® 7200™
Setembro 2014

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LOCTITE® SF 7200™ apresenta as seguintes características:

Tecnologia	Base de solvente
Base Química	Mistura de éteres de glicol alifáticos, hidrocarbonetos, tensioativos e metil etil acetonas
Aparência	Líquido Ambar[LMS]
Solubilidade em água	Imiscível
Solubilidade em Solventes	Miscível
Propelente	Propano
Cura	Não aplicável
Aplicação	Limpador
Benefícios	• Fácil aplicação a partir da lata de aerossol • Não irá escorrer, mesmo em superfícies verticais • Não contém CFC

LOCTITE® SF 7200™ é desenvolvido para auxiliar a remoção de juntas químicas curadas suavizando o material da junta nas flanges, eliminando raspagem excessiva. Uma vez aplicado, o produto forma uma camada semelhante a uma espuma na junta, evitando que ela escorra do local desejado, permitindo assim a remoção. As aplicações típicas incluem a remoção de todos os tipos de juntas químicas de flanges metálicas. É particularmente adequado para remoção de juntas de flanges de alumínio ou outras flanges de metal macio, onde a raspagem excessiva pode facilmente levar ao dano da superfície da flange. Também pode ser usado para auxiliar a remoção de adesivos, graxa ou óleo, depósitos de carbono acumulados, óleos secos, tinta, verniz, etc. de flanges ou superfícies metálicas.

NOTA: LOCTITE® SF 7200™ destina-se principalmente a componentes metálicos. Não é recomendado para uso em componentes plásticos.

PROPRIEDADES

Densidade @ 25 °C	0,86 a 0,9[LMS]
pH @ 20 °C	10,6 a 11,0[LMS]
Resíduo seco, %	~4
Ponto de Fulgor - Ver FISPQ	

INFORMAÇÕES GERAIS

Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto (FISPQ).

Método de Uso

1. Proteja cuidadosamente as superfícies pintadas do excesso de pulverização, pois o LOCTITE® SF 7200™ atacará a tinta.
2. Para obter melhores resultados, segure a lata na posição vertical, 20 a 30 cm longe da área ou superfície da junta e pulverize sobre a flange ou superfície, quanto mais pesada a camada, melhor.
3. Deixar agir de 10 a 15 minutos em juntas macias e 30 minutos em juntas de silicone.
4. Remova a junta com raspador macio e limpe a flange ou superfície, repetindo o procedimento se necessário.
5. Antes da aplicação de novo material de vedação, é essencial limpar a flange ou a superfície com solventes apropriados, tais como Loctite® 7063™.

Precauções no manuseio

Embalagem pressurizada. Proteja da luz do sol e não exponha a temperaturas acima de 50 °C. Não perfure ou incinere, mesmo após o uso. Não aplique diretamente sobre chamas ou material incandecente.

Especificação Loctite de Material[LMS]

LMS datada de Dezembro 09, 2004. Os relatórios de ensaios de cada lote são disponíveis para as propriedades indicadas. Os relatórios de testes LMS incluem parâmetros de testes selecionados de Controle de Qualidade, e são considerados apropriados para especificações para uso pelo cliente. Adicionalmente, são realizados controles completos que garantem a qualidade e consistência do produto. Requisitos específicos de especificações do cliente podem ser coordenados através do departamento da Qualidade da Henkel.

Armazenamento

Este produto é classificado com flamável e deve ser armazenado de maneira correta de acordo com regulamentação vigente. não armazene próximo a agentes oxidantes ou materiais combustíveis. Armazene o produto em um contêiner aberto em local seco. Informações de armazenagem tamém são indicadas no rótulo do produto
Armazenagem ideal : 8 ºC a 21ºC. Armazenagem abaixo de 8°C ou acima de 28°C podem prejudicar suas propriedades. .
A Henkel Ltda não pode assumir responsabilidades por produtos que foram contaminados ou não armazenados em condições indicadas. Para maiores informações, por favor, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica de sua localidade

Conversões

(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = polegadas
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Aviso

Nota:
A informação contida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FDT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controlo. A Henkel, consequentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto.
Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Dados Técnicos ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Henkel e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA por favor observe ainda o seguinte:
No caso de a Henkel ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Henkel não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Colombiana, S.A.S. aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:A informação fornecida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações para o utilizador e para a aplicação do produto são baseadas no nosso conhecimento e experiência em relação ao produto à data da FDT. A Henkel não poderá ser responsabilizada pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção nos quais sejam usados, nem pelas aplicações finais e resultados. Recomendamos vivamente que realizem ensaios prévios para confirmar a adequação do nosso produto.
Qualquer responsabilidade a respeito da informação na Folha de Dados Técnicos ou a respeito de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao produto em causa é excluída, exceto acordo expresso em contrário e exceto em relação à morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo da regulamentação aplicável ao produto considerado.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ou pela Henkel Canada Corporation, aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:
Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Henkel Ltda não assume responsabilidade quanto a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comercialização ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel Ltda não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de dano consequente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel Ltda que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países, ou por aplicações patenteadas.

Utilização de Marca registrada: [Salvo exceções identificadas] Todas as marcas registradas neste documento são da Hnekel e suas afiliadas nos EUA e outros países.

Referência 1.1