

LOCTITE® SF 7200™Bilinen adı ile LOCTITE® 7200™
Eylül 2014**ÜRÜN TANIMI**

LOCTITE® SF 7200™ aşağıdaki ürün özelliklerini sağlamaktadır:

Teknoloji	Solvent bazlı
Kimyasal Türü	Alifatik glikol eter, hidrokarbon, yüzey aktifler ve metil etil keton karışımı
Görünüm	Amber renkli sıvı ^{LMS}
Suda Çözünürlük	Çözünmez
Solventte Çözünürlük	Çözünür
İtici Gaz	Propan
Kürleme	Uygulanamaz
Uygulama	Temizleyici
Spesifik avantajlar	- Aerosol ambalajdan kolay uygulama - Akma yapmaz, dikey yüzeylerde dahi - CFC içermez

LOCTITE® SF 7200™ flanşlardaki conta materyellerini yumuşatıp aşırı kazımayı ortadan kaldırarak tedavi edilmiş kimyasal contalara yardım edilmesi için dizayn edilmiştir. Ürün kullanıldığında istenilen lokasyonlarının kaçmasını önleyerek conta yüzeyinde köpük benzeri bir katman oluşturur. Böylece istenilen sürede çalışmasını sağlar. Tipik kullanım alanları her türlü metal kimyasal contaların kaldırma flanşlardan çıkartılmasıdır. Ürün, özellikle aşırı kazımanın flanşlarda kolayca hasara yol açabileceği alüminyum gibi hafif metallerden contaların çıkarılma işlemleri için uygundur. Ayrıca metal flanşlarda yada yüzeylerde kızgın makine yağı, oluşmuş karbon kirliliği, kurutulmuş yağlar, boya, vernik temizliğinde de kullanılabilir.

NOT: LOCTITE® SF 7200™ metal yüzeylerde kullanım için uygundur. Plastik parçalarda kullanımı tavsiye edilmez.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özgül Ağırlık @ 25 °C

0,86-0,9^{LMS}

pH @ 20 °C

10,6-11,0^{LMS}

Kuru kalıntı, %

~4

Parlama Noktası - MSDS'e bakınız

GENEL BİLGİ

Bu ürünün güvenli kullanım bilgileri için, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz (MSDS).

Kullanım talimatı:

- Boyali yüzeyleri spreysel uygulamaya karşı koruyunuz, LOCTITE® SF 7200™ boyaya zarar verir.
- En iyi sonuçlar için, tüpü dik tutunuz, conta alanı veya yüzeye 20-30 cm uzaktan püskürtünüz. Zengin bir katman halinde uygulanması daha iyi sonuç verir.
- Conta artığını yumuşatması için gerekli süre 10-15 dakikadır, silikon contalar için bekleme süresi : 30 dakika.
- Flanş yüzeyindeki contayı yumuşak bir kazıyıcı ile veya bez ile silerek uzaklaştırınız, gerekiyorsa uygulamayı tekrarlayınız.
- Yeni sıvı conta uygulamasından önce, flanş veya yüzeyi Loctite® 7063™ gibi solvent bazlı bir temizleyici ile temizlemeniz gerekmektedir.

Kullanım Uyarıları Basınçlı tüp. Güneş ışığına ve 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Tüpü delmeyiniz veya yakmayınız, boş tüpler içinde geçerlidir. Açık alev veya herhangi bir akkor haldeki malzeme üzerine püskürtmeyiniz.

Loctite Material Specification^{LMS}

LMS tarihi Aralık 09, 2004. Belirtilen özellikler için her batch (şarj) e ait test raporları mevcuttur. LMS test raporları müşteri kullanım spesifikasyonlarına uygun olduğu düşünülerek seçilmiş kalite kontrol test parametrelerini içermektedir. Ayrıca ürün kalitesi ve tutarlılığı yerinde kapsamlı kontroller yapılarak görülebilir. Özel müşteri spesifikasyon ihtiyaçları Henkel Kalite Departmanı tarafından koordine edilebilir.

Depolama

Bu ürün yanıcı olarak sınıflandırılmıştır ve ilgili türde ürünler için zorunlu olan düzenlemeler dikkate alınarak depolanmalıdır. Okside edici ajanların veya kolay tutuşabilir materyallerin yakınında depolamayınız. Ürünü kapalı ambalajında ve kuru ortamda depolayınız. Depolama bilgisi ürün ambalaj etiketi üzerinde bildirilmiş olabilir.

Uygun Depolama Şartları: 8 °C ila 21 °C. 8 °C'nin altında veya 28 °C'nin üzerindeki depolama sıcaklıkları ürün özelliklerini geri dönüşü olmayan şekilde etkileyebilir.

Henkel orijinal ambalajı bozulmuş veya belirtilen şartlar dışında depolanmış ürünler için sorumluluk kabul etmez. İlave bilgi talepleriniz için, lütfen lokal Teknik Servis Merkezi veya Müşteri Servis Temsilcisi ile temasa geçiniz.

Çevirim Bilgileri

(°C x 1.8) + 32 = °F
 kV/mm x 25.4 = V/mil
 mm / 25.4 = inches
 µm / 25.4 = mil
 N x 0.225 = lb
 N/mm x 5.71 = lb/in
 N/mm² x 145 = psi
 MPa x 145 = psi
 N·m x 8.851 = lb·in
 N·m x 0.738 = lb·ft
 N·mm x 0.142 = oz·in
 mPa·s = cP

Disclaimer

Not: Ürünün kullanımı ve uygulanmasına ilişkin tavsiyeler dâhil olmak üzere işbu Teknik Veri Föyünde (TVF) yer alan bilgiler işbu TVF'nin düzenlendiği tarih itibarıyla ürün hakkında sahip olduğumuz bilgi ve deneyime dayanmaktadır. Ürün çok çeşitli farklı uygulamalara ve bulunduğunuz ortamda kontrolümüz dışında ayrı uygulama ve çalışma koşullarına sahip olabilir. Bu nedenle, Henkel ürünümüzün kullandığınız üretim süreçleri ve koşulları ile, amaçlanan uygulama ve sonuçlara uygunluğundan sorumlu değildir. Ürünümüzün bu yöndeki uygunluğunu onaylamadan önce kendi denemelerinizi yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Teknik Veri Föyünde veya ilgili ürün hakkındaki diğer yazılı ya da sözlü tavsiye(ler)de yer alan bilgilere ilişkin herhangi bir yükümlülük hariç tutulmuştur, bunun istisnasını aksinin açıkça kararlaştırılmış olduğu durumlar ve ihmalizden kaynaklanan ölüm veya bedeni yaralanmalar ve herhangi bir geçerli zorunlu ürün sorumluluğu yasası tahtındaki herhangi bir yükümlülük teşkil eder.

Ürünlerin Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ve Henkel France SA tarafından teslim edilmesi halinde lütfen ayrıca aşağıdaki hususa da dikkat ediniz: Henkel kanuni gerekçesi ne olursa olsun yine de sorumlu tutulacak olursa, Henkel'in sorumluluğu hiçbir zaman ilgili teslimatın tutarını aşmayacaktır.

Ürünlerin Henkel Colombiana, S.A.S. tarafından teslim edilmesi durumunda, aşağıdaki feragatname geçerlidir: Ürünün kullanımı ve uygulanmasına ilişkin tavsiyeler dâhil olmak üzere işbu Teknik Veri Föyünde (TVF) yer alan bilgiler işbu TVF'nin düzenlendiği tarih itibarıyla ürün hakkında sahip olduğumuz bilgi ve deneyime dayanmaktadır. Ürün çok çeşitli farklı uygulamalara ve bulunduğunuz ortamda kontrolümüz dışında ayrı uygulama ve çalışma koşullarına sahip olabilir. Bu nedenle, Henkel ürünümüzün kullandığınız üretim süreçleri ve koşulları ile, amaçlanan uygulama ve sonuçlara uygunluğundan sorumlu değildir. Ürünümüzün bu yöndeki uygunluğunu onaylamadan önce kendi denemelerinizi yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Teknik Veri Föyünde veya ilgili ürün hakkındaki diğer yazılı ya da sözlü tavsiye(ler)de yer alan bilgilere ilişkin herhangi bir yükümlülük hariç tutulmuştur, bunun istisnasını aksinin açıkça kararlaştırılmış olduğu durumlar ve ihmalizden kaynaklanan ölüm veya bedeni yaralanmalar ve herhangi bir geçerli zorunlu ürün sorumluluğu yasası tahtındaki herhangi bir yükümlülük teşkil eder.

Ürünlerin Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., veya Henkel Canada Corporation, tarafından teslim edilmesi durumunda, aşağıdaki feragatname geçerlidir:

Bu belgede yer alan bilgiler, sadece bilgilendirme amaçlı olup şirketimizce doğru olduğuna inanılan verilere dayanmaktadır. Yöntemleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz olmayan kişilerce elde edilmiş sonuçlar ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Ürünün kullanım amacının, bu belgede belirtilen üretim yöntemlerinden herhangi biriyle uyumlu olup olmadığını belirlemek ve ürünü kullanan kişiler ile ürünün tatbik edildiği makina ve cihazları olası tehlikelere karşı korumak amacıyla burada tavsiye edilen önlemleri

almak, kullanıcının sorumluluğundadır.

Bu durum ışığında Henkel Şirketi, Henkel Şirketi'ne ait ürünlerin kullanımı veya satışından doğan, ürünlerin pazarlanması veya belirli bir amaç için kullanılmasına yönelik garantiler de dahil olmak üzere, açıkça veya üstü kapalı bir şekilde belirtilmiş herhangi bir garanti vermediğini veya taahhütte bulunmadığını özellikle belirtir.

Bu belgede yer alan farklı işlem veya içeriklere ilişkin bilgiler, ne üçüncü kişilere ait patentlerden bağımsız bilgiler olarak ne de söz konusu işlem veya içerikleri kapsayan, Henkel Şirketi'ne ait patentler çerçevesinde lisanslanmış bilgiler olarak değerlendirilmelidir. Tüm kullanıcılara, bu belgede yer alan bilgileri bir kılavuz olarak kullanarak, ürünü ardı ardına kullanmadan önce ürünün, amaçladıkları uygulama için uygun olup olmadığını test etmelerini öneririz. Bu ürün, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya başka ülkelerde bir veya birden fazla patent veya patent başvurusuna tabi olabilir.

Ticari Markalar

Aksi belirtilmedikçe bu belgede yer alan tüm ticari markalar, ABD ve başka ülkelerde faaliyet gösteren tüm Henkel şirketlerine aittir. ® işareti, bir ticari markanın ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'na tescillenmiş olduğunu gösterir.

Reference 1.1