



LOCTITE® SF 7237™

Conhecido como Known as BRAKE SYSTEM CLEANER™
Junho 2025

Descrição do Produto

LOCTITE® SF 7237™ apresenta as seguintes características:

Tecnologia	Limpador à base de solvente
Aparência	Líquido transparente e incolor
Aplicação	Limpeza e cuidado do veículo
Benefícios	• Livre de solventes clorados. • Remove óleos, graxas, resíduos de fluidos de freio, poeira, gordura e outras sujeiras aderidas às sapatas, tambores, cilindros e demais peças do sistema de freio. • Não deixa resíduos de fuligem de freio.

É um produto multiuso para limpeza dos sistemas de freios, embreagens e transmissões. Possui alto poder desengordurante para freios a disco e tambor, sem a necessidade de desmontá-los.

Desempenho Típico

Odor	Odor cítrico
Densidade @ 20°C, g/mL	0,7

INFORMAÇÕES GERAIS

Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não deve ser especificado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes.

Para informações sobre o manuseio seguro deste produto, consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS).

Instruções de uso:

Para freios a disco

1. Aplicar o produto pulverizando-o nas áreas e peças a ser(em) limpas.
2. Utilizar um pano limpo e seco, que não solte fiapos, para finalizar a limpeza.

Para freios tipo tambor

1. Remova a tampa do tambor e aplique o produto nas áreas e peças a serem limpas.
2. Deixe o produto agir. Em caso de sujeira intensa, repita os passos anteriores.
3. Utilize um pano limpo e seco, que não solte fiapos, para finalizar a limpeza.
4. Coloque a tampa do tambor e monte a roda.

Informações de Uso

O produto deve ser manuseado de maneira aplicável a materiais altamente inflamáveis e em conformidade com as regulamentações locais relevantes.

Cuidados especiais devem ser tomados para evitar o contato do produto, ou de seus vapores, com chamas ou quaisquer equipamentos elétricos que não estejam devidamente protegidos.

Evite contato prolongado ou repetitivo com a pele. Use apenas em uma área bem ventilada.

Armazenamento

O produto é classificado como inflamável e deve ser armazenado de forma adequada, obedecendo às normas pertinentes. Não armazene perto de agentes oxidantes ou materiais combustíveis. O produto é sensível à luz e, portanto, recipientes translúcidos devem ser mantidos em local escuro quando não estiverem em uso. Armazene o produto na embalagem fechada em local seco. As informações de armazenamento também podem ser indicadas na rotulagem da embalagem do produto.

Armazenamento ideal: 8°C. O armazenamento abaixo de 21°C ou acima de 8°C pode afetar negativamente as propriedades do produto.

O material removido dos recipientes pode ser contaminado durante o uso. Não devolver o produto para o recipiente original. A Henkel não pode assumir responsabilidade por produtos que tenham sido contaminados ou armazenados em condições diferentes das indicadas anteriormente. Se forem necessárias informações adicionais, entre em contato com seu representante local da Henkel.

Conversões

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25,4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25,4 = \text{polegadas}$
 $\mu\text{m} / 25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{libra}$
 $\text{N/mm} \times 5,71 = \text{lb/pol.}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0,142 = \text{onças}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$



Aviso Legal

A informação contida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FDT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como, aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controle. A Henkel, conseqüentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto. Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Dados Técnicos ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Henkel e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, unidades Henkel localizada na América do Sul, por favor observe ainda o seguinte:

No caso de a Henkel ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Henkel não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Colombiana, S.A.S. aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

A informação fornecida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações para o utilizador e para a aplicação do produto são baseadas no nosso conhecimento e experiência em relação ao produto à data da FDT. A Henkel não poderá ser responsabilizada pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção nos quais sejam usados, nem pelas aplicações finais e resultados. Recomendamos vivamente que realizem ensaios prévios para confirmar a adequação do nosso produto. Qualquer responsabilidade a respeito da informação na Folha de Dados Técnicos ou a respeito de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao produto em causa é excluída, exceto acordo expresso em contrário e exceto em relação à morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo da regulamentação aplicável ao produto considerado.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ou pela Henkel Canada Corporation, aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Henkel Ltda não assume responsabilidade quanto a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comercialização ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel Ltda não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de dano consequente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel Ltda que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países, ou por aplicações patenteadas.

Utilização de Marca registrada:

Except as otherwise noted] All trademarks in this document are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and its affiliates in the U.S. and elsewhere.

Referência 1