



LOCTITE® SF 7414™

Styczeń 2016

Opis produktu

LOCTITE® SF 7414™ ma następującą charakterystykę:

Technologia	Na bazie rozpuszczalnika
Typ chemiczny	Rozpuszczalnik
Wygląd	Niebieska pasta o dużej lepkości
Zapach	Ksylen
Utwardzanie	Nie dotyczy
Zastosowanie	Zabezpieczenie przed manipulacją

LOCTITE® SF 7414™ to szybkooschnąca pasta przeznaczona do stosowania w produkcji w celu wizualnego wykrywania wszelkich ruchów podczas regulacji części. LOCTITE® SF 7414™ został opracowany do stosowania na złączkach zaciskowych, szpilkach, nakrętkach, częściach i zespołach po ustawieniu ich we właściwym naprężeniu lub położeniu. Personel serwisowy lub inspektorzy mogą szybko wykryć wszelkie zmiany lub manipulacje przy sprzęcie. Posiada doskonałą przyczepność do metali, w tym aluminium, magnezu, tytanu, stali nierdzewnej i miedzi, i nie powoduje korozji tych metali. Ten produkt należy zazwyczaj stosować w temperaturach od 15 do 25°C, wyższe temperatury skrócą czas schnięcia. Zakres temperatur roboczych wynosi -35 to +145°C.

Typowe Właściwości

Ciężar właściwy @ 25°C	1.4
Lepkość, Brookfield - RVDV, 20 °C, mPa·s (cP): Wrzeciono 7, prędkość 12 obr./min	90,000 to 120,000
Temperatura zapłonu – patrz karta charakterystyki	

Typowa wydajność

Czas schnięcia powierzchni, sekundy	60 to 120
-------------------------------------	-----------

Informacje ogólne

Ten produkt nie jest zalecany do stosowania w systemach z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen i nie powinien być wybierany jako uszczelniacz do chloru lub innych silnych materiałów utleniających.

Pełna informacja dotycząca bezpiecznego obchodzenia się z tym produktem znajduje się w karcie charakterystyki (MSDS).

Sposób użycia

- Ściśnij tubkę, aby wycisnąć pastę przez mały otwór i utworzyć wstęgę (wąski pasek) na wszystkich częściach.
- Powierzchnia wysycha w ciągu 1 minuta i staje się krucha po całkowitym wyschnięciu.
- LOCTITE® SF 7414™ bardzo szybko wysycha, tworząc skórkę, dlatego należy go odpowiednio zabezpieczyć po każdym użyciu.

Nie dotyczy specyfikacji produktu

Dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny. W celu uzyskania pomocy i zaleceń dotyczących specyfikacji tego produktu należy skontaktować się z lokalnym działem jakości.

Przechowywanie

Produkt jest klasyfikowany jako łatwopalny i musi być przechowywany w odpowiednim miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie przechowywać w pobliżu środków utleniających lub materiałów łatwopalnych. Przechowywać produkt w nieotwartym opakowaniu, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Informacje dotyczące przechowywania mogą być również podane na etykiecie opakowania produktu.

Optymalne przechowywanie: 8 to 21°C. Przechowywanie w temperaturze poniżej 8°C lub powyżej 21°C może niekorzystnie wpłynąć na właściwości produktu.

Materiał wyjęty z pojemników może zostać zanieczyszczony podczas użytkowania. Nie zawracaj uprzednio wyjętego produktu do oryginalnego opakowania. Henkel nie ponosi odpowiedzialności za produkt, który został zanieczyszczony lub przechowywany w warunkach innych niż wskazane wcześniej. Jeśli wymagane są dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Henkel.

Przeliczniki

(°C x 1,8) + 32 = °F
kV/mm x 25,4 = V/mil
mm / 25,4 = cale
µm / 25,4 = mil
N x 0,225 = funt
N/mm x 5,71 = funt/cal
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8,851 = funt·cal
N·m x 0,738 = funt·ft
N·mm x 0,142 = uncja·cal
mPa·s = cP



Klauzula Wyłączająca Odpowiedzialność

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS. Produkt może posiadać szeroki zakres zastosowania jak również charakteryzować się odmiennym sposobem aplikacji i warunkami działania w Państwa środowisku, pozostającymi poza naszą kontrolą. Henkel nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów produkcyjnych i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak samo jak nie ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat działania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS i Henkel France SA należy dodatkowo uwzględnić, iż:

W przypadku gdyby Henkel ponosił jednak odpowiedzialność, niezależnie od podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona wartości danej dostawy.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Colombiana, S.A.S. mają zastosowanie poniższe zastrzeżenia:

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym zalecenia dotyczące użytkowania i stosowania produktu, opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniu z produktem na dzień niniejszej TDS. Henkel nie ponosi zatem odpowiedzialności za przydatność naszych produktów do procesów produkcyjnych i warunków, w jakich są one stosowane, a także za zamierzone zastosowania i rezultaty. Zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie własnych wcześniejszych prób w celu potwierdzenia przydatności naszego produktu. Wszelka odpowiedzialność w związku z informacjami zawartymi w Karcie Technicznej lub innymi pisemnymi lub ustnymi zaleceniami dotyczącymi danego produktu jest wykluczona, z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie uzgodniono inaczej i z wyjątkiem przypadków związanych ze śmiercią lub obrażeniami ciała spowodowanymi przez nasze zaniedbanie oraz jakiegokolwiek odpowiedzialnością na mocy obowiązujących przepisów dotyczących obowiązkowej odpowiedzialności za produkt.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., lub Henkel Canada Corporation, znajdują zastosowanie poniższe zastrzeżenia:

Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Korporacja Henkel nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. Korporacja Henkel nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja Henkel nie ma kontroli nad sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników, nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub licencjami Korporacji Henkel. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując się przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów lub

Używanie znaków firmowych

Poza wymienionymi jako niepodlegające wszystkie znaki firmowe występujące w tym dokumencie są własnością Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, że jest to znak handlowy zarejestrowany w urzędach patentowych USA lub innych krajów.

Referencje 1