

**LOCTITE® SF 7800™**

Korábban LOCTITE® 7800™  
Január 2015

**TERMÉKLEÍRÁS**

<b>Technológia</b>	Oldószer bázisú
<b>Vegyí alapanyag</b>	Cink és Alumínium gyantában
<b>Megjelenés</b>	Szürke Alumínium
<b>Illat</b>	Oldószer
<b>Adagolási metódus</b>	Spray
<b>Hajtóanyag</b>	Propán/bután
<b>Kikeményedés</b>	Oldószer elpárolgás
<b>Alkalmazás</b>	Bevonatolás

LOCTITE® SF 7800™ egy korrózióknak ellenálló bevonatot hoz létre szobahőmérsékleten vastartalmú fémeken. Jellemző felhasználása a hegesztés utáni fém részek érintkeztetése és hosszú távú védelem biztosítása a fém szerkezeteknek. Szintén alkalmazható a védőbevonat helyreállítására galvanizált részekben (pl. védő korlátok, csövek, karimák, tartályok, burkolók, etc.). Tipikus felhasználási hőmérséklet tartománya -50 °C to +550 °C között.

**JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK**

Sűrűség 20 °C-on, g/ml	0,894
Viszkozitás 20 °C-on, cSt	0,6
Só spray teszt DIN 53210 (290 óra)	Ri 0
Nyomás , Bar	4
Száradási idő 20 °C-on, perc	2-5
Felhordási index, g/s	1,7
Tűlfesthetőség , (30 µ film) 20 °C-on, óra	24
Lobbanáspont - Biztonsági adatlap	

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ**

**A termék nem ajánlott oxigénben dús vagy/és oxigénben gazdag rendszerek esetében, valamint nem szabad használni klór vagy más erősen oxidáló anyag jelenlétében.**

**A termék biztonságos kezelése érdekében olvassa el a biztonsági (MSDS) adatlapot.**

**Használati útmutató**

1. Alaposan rázza fel használat előtt.
2. A legjobb eredmény elérése érdekében, a felületek legyen szárazak és tiszták.
3. Vigyünk fel egy bevonati réteget LOCTITE® SF 7800™-al 20-30 cm távolságról.

**Nem feltüntetett termékjellemzők**

A feltüntetett műszaki adatok csak felvilágosításként szolgálnak. Kérem lépjen kapcsolatba a helyi minőségügyi osztállyal és kérjen további ajánlásokat a termékhez.

**Tárolás**

A termék **Kiemelkedően gyúlékony besorolású, ügyelni kell a meghatározott tárolási rendeletek betartására a különböző területeken.** Tartsuk távol oxidáló és gyúlékony anyagoktól. Tároljuk a terméket egy zárt tárolóban elzártan a környezettől. A tárolással kapcsolatos információk fel vannak tüntetve a termék címkéjén a csomagoláson. **Optimális tárolás: 8°C-21°C között. 8°C alatt vagy 28°C feletti tárolás hátrányosan befolyásolhatja a termék tulajdonságait.**

A Henkel nem vállal felelősséget azon termékekért, amelyek beszenyeződtek vagy nem az előírt állapotok alatt lettek tárolva. Ha további információra lenne szükség, kérem lépjen kapcsolatba helyi Műszaki Szolgáltató Központtal vagy az Ügyfélszolgálatl

**Mértékegység átváltások**

(°C x 1.8) + 32 = °F  
kV/mm x 25.4 = V/mil  
mm / 25.4 = inches  
µm / 25.4 = mil  
N x 0.225 = lb  
N/mm x 5.71 = lb/in  
N/mm<sup>2</sup> x 145 = psi  
MPa x 145 = psi  
N·m x 8.851 = lb·in  
N·m x 0.738 = lb·ft  
N·mm x 0.142 = oz·in  
mPa·s = cP

**Jogi nyilatkozat****Figyelmeztetés:**

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való megfeleléséért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrizték. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

**Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA**

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor

felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítmány értékét.

**Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:**

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrizték. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

**Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.**

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyron és a személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elérni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfelelést. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közzétételével a Henkel Corporation licencet engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrizték.

#### **Védjegyhasználat**

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy.

## Referenciák 2.2