

LOCTITE[®] SF 7840™

Conhecido como LOCTITE Natural Blue and LOCTITE 7840
Junho 2016

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LOCTITE[®] SF 7840[™] apresenta as seguintes características:

Tecnologia	Base Aquosa	
Base Química	Água, solventes, surfactantes condicionadores	е
Aparência	Líquido azul	
Cura	Não aplicável	
Aplicação	Preparação de superfície	
Benefícios	Não-inflamável, Não cáustico	

LOCTITE[®] SF 7840[™] é um limpador/desengraxante concentrado, biodegradável, isento de solventes nocivos e diluído com água para atender uma grande gama de aplicações de limpeza industrial. As aplicações típicas para este produto incluem motores, fundidos, válvulas, rolamentos, compressores, tanques, maquinários, revestimentos exteriores, janelas, carpetes, pisos de concreto, asfalto, veículos, etc. As substâncias que podem ser removidas incluem graxa, lubrificantes, óleos de corte, óleos combustíveis, alcatrão, sal de estrada, carvão leve, manchas de alimentos, cera, gordura animal, mofo e fuligem.

PROPRIEDADES

Densidade @ 25 °C

Ponto de Fulgor - Ver FISPQ

INFORMAÇÕES GERAIS

Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não deve ser especificado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes.

Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto (FISPQ).

Método de Uso

- 1. Dilua LOCTITE[®] SF 7840™ com água quente ou fria.
- 2. Embeber ou pulverizar as partes com LOCTITE[®] SF 7840™ e remover ou enxaguar..
- 3. O nível de diluição irá depender do tipo e da quantidade de substância a ser removida e do tipo de superfície a ser limpa. É indicado começar com uma alta concentração de LOCTITE[®] SF 7840™ e avançar para soluções mais fracas até obter o nível mais econômico de limpeza

efetiva.

- 4. LOCTITE[®] SF 7840™ pode atacar superfícies pintadas em concentracões menores que 20 partes de água.
- NOTA: Melhores resultados são obtidos com altas concentrações, diluição em água quente, agitação ou esfregação das superfícies das peças.
- 6. ATENÇÃO: Resíduos de produtos de limpeza podem inibir a cura de produtos anaeróbios .

Nível de Diluição Recomendado

Aplicação LOCTITE[®] SF 7840™ : água

Limpeza e desengraxe pesado:
Tanques de imersão, lavadoras 1:1 até 1:4

Limpeza e desengraxe médio:

Pisos de concreto, maquinário de metal

Máquinas de jato d'água, azulejo, aço inox 1:16 até 1:32

Limpeza leve:

Áreas de trabalho, janelas, paredes, móveis 1:64 até 1:128

Não indicado para especificações de produto

As informações técnicas contidas neste documento são apenas orientativas. Contate o Centro de Engenharia para desenvolvimento de aplicações, assistência e recomendações específicas sobre o produto.

Armazenamento

Armazene o produto em sua embalagem fechada em local seco. Informações de armazenagem devem estar indicadas no rótulo do produto.

Armazenagem ideal: 8 °C a 21°C. Armazenagem abaixo de 8°C ou acima de 28°C podem prejudicar suas propriedades. Produto removido de sua embalagem pode ser contaminado durante o seu uso. Não retorne o produto para a embalagem. A Henkel Ltda não pode assumir responsabilidades por produto que foram contaminados ou não armazenados em condições indicadas. Para maiores informações, por favor, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica de sua localidade.

Para acesso direto ao representante de vendas ou suporte técnico visite: www.henkel.com/industrial

1,02



Conversões

(°C x 1.8) + 32 = °F kV/mm x 25.4 = V/mil mm / 25.4 = polegadas µm / 25.4 = mil N x 0.225 = lb N/mm x 5.71 = lb/in N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi N·m x 8.851 = lb·in N·m x 0.738 = lb·ft N·mm x 0.142 = oz·in mPa·s = cP

Aviso

A informação contida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FDT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controle. A Henkel, consequentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto. Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Dados Técnicos ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Henkel e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA por favor observe ainda o seguinte:

No caso de a Henkel ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Henkel não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Colombiana, S.A.S. aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade: A informação fornecida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações para o utilizador e para a aplicação do produto são baseadas no nosso conhecimento e

experiência em relação ao produto à data da FDT. A Henkel não poderá ser responsabilizada pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção nos quais sejam usados, nem pelas aplicações finais e resultados. Recomendamos vivamente que realizem ensaios prévios para confirmar a adequação do nosso produto. Qualquer responsabilidade a respeito da informação na Folha de Dados Técnicos ou a respeito de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao produto em causa é excluída, exceto acordo expresso em contrário e exceto em relação à morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo da regulamentação aplicável ao produto considerado

No caso de produtos entregues pela Henkel Corporation ou Henkel Canada, Inc.aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. à luz desta condição, a Henkel Ltda não assume responsabilidade quanto a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comercialização ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel Ltda não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de dano consequente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel Ltda que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como quia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países, ou por aplicações patenteadas

Utilização de Marca registrada: [Salvo exceções identificadas] Todas as marcas registradas neste documento são da Henkel e suas afiliadas nos EUA e outros países.

Referência 1.2

Para acesso direto ao representante de vendas ou suporte técnico visite : www.henkel.com/industrial

