

LOCTITE® SF 7852™

Også kendt som LOCTITE® 7852™
Januar 2015

PRODUKT BESKRIVELSE

LOCTITE® SF 7852™ har følgende karakteristiske egenskaber:

Teknologi	Renseklude
Kemisk Type	Viscose/PET/PP ikke-vævet med organisk indhold og vand
Udseende	For-fugtede klude
Hærdning	Ikke anvendelig
Anvendelse	Hånd og emne rens

LOCTITE® SF 7852™ er en forfugtet klud der er ideel til brug som hånd og emne renser. Det renser hænder, emner og overflader med en blanding af organiske forbindelser og efterlader en duft af frisk orange efter påføring. LOCTITE® SF 7852™ renser uden vand og kan fjerne de fleste fedt, snavs, blæk, maling og spor af lime. Kluden består af en dobbeltlags teknologi der udgør en ru side til at rense fastsiddende snavs og/eller ru overflader og en glat/sugende side til at fjerne friske pletter eller brug på glatte/skrøbelige overflader.

TYPISKE EGENSKABER

Størrelse af klud, mm	300 x 200 ± 5
Vægt per klud (tør), g/m ²	55 ± 10%
Antal klude per spand	70 ± 1
Mængde væske per spand, g	600 ± 5%
pH for væske	5 til 7
Flammepunkt	-
sikkerhedsdatablad	se

GENEREL INFORMATION

Dette produkt er ikke anbefalet til brug i rene oxygen og/eller oxygenrige systemer og bør ikke vælges som tætningsprodukt til klorin eller andre stærkt oxiderende materialer.

For sikker håndteringsinformation, se sikkerhedsdatablad (MSDS).

Produktet påvirker ikke de fleste overflader. en materiale forenelighedstest er anbefalet før brug på et ikke synligt sted. For overflade/emne rengøring før limning brug Loctite® 7063™.

Brugsanvisning

1. Åben top åbningen og træk en klud ud.
2. Brug den ru side til at rense pletter med vanskeligt snavs og/eller ru overflader. Brug den bløde/sugende side til friske pletter og/eller glatte/skrøbelige overflader.
3. Luk top åbningen godt for at undgå udtørring af de tilbageværende klude.

Ikke til produkt specifikation

De tekniske data i dette blad er kun beregnet som reference. Kontakt venligst deres lokale kvalitetsafdeling for assistance og anbefaling i forbindelse med specifikationer for dette produkt.

Opbevaring

Opbevar produktet i en uåbnet tilstand på et tørt sted. Materiale der er fjernet fra beholderen kan være forurenet ved brug. Returner ikke materiale til beholderen. Opbevaringsinformation kan være angivet på produktemballagens etiket.

Optimal opbevaring: 3 °C til 35 °C. Opbevaring under 3 °C eller større end 35 °C kan påvirke produktets egenskaber. Henkel kan ikke tage ansvar for produkt der er blevet forurenet under forhold der afviger fra de angivne og anbefalede. Hvis yderligere information er krævet, kontakt veligst vor lokale tekniske service eller kundeservice repræsentant.

NB:

Oplysningerne i dette Tekniske Datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Produktet kan have en lang række forskellige anvendelsesmuligheder, der ligger uden for Henkels indflydelse og kontrol, ligesom forskellig anvendelse og driftsforhold i Deres virksomhed ligger uden for vor indflydelse og kontrol. Henkel er derfor ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og -vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, forudgående tests for at få bekræftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskafe for-årsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS og Henkel France SA, bedes følgende endvidere bemærkes:

I tilfælde af at Henkel desuagtet skulle blive draget til ansvar på hvilket som helst juridisk grundlag, vil Henkels ansvar på intet tidspunkt kunne overstige værdien af den pågældende levering.

Hvis produkter leveres af Henkel Colombiana, S.A.S. gælder følgende ansvarsfraskrivelses-klausul:

Oplysningerne i dette tekniske datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Henkel er ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og -vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller for den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, for-udgående tests for at få bekræftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskafe for-årsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., eller Henkel Ca-nada, Inc., gælder følgende ansvarsfraskrivelses-klausul:

De data, der er indeholdt heri, er kun til information og anses for at være pålidelige. Vi kan ikke påtage os ansvar for resultater opnået af tredjemand, hvis arbejdsprocedurer ligger uden for vor kontrol. Det er brugerens ansvar at vurdere produktets egnethed til brugerens formål med produktionsmetoder nævnt heri samt at tage passende forholdsregler for at beskytte aktiver og personer mod farer og risici, som måtte opstå i forbindelse med håndtering og brug deraf. I lyset

af ovenstående **fralægger Henkel Corporation sig specifikt ansvar for alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder garantier for salg-barhed eller egnethed til et bestemt formål, som måtte opstå som følge af salg eller brug af Henkel Corporations produkter. Henkel Corporation fralægger sig specifikt ethvert ansvar for følgeskader eller tilfældige skader af enhver art, herunder tabt fortjeneste.** Omtale af forskellige processer og sammensætninger i dette dokument, skal ikke fortolkes som erklæringer om, at disse ikke er underlagt patent ejet af tredjemand, eller som en licens under et af Henkel Corporation ejet patent, som måtte omfatte sådanne pro-cesser eller sammensætninger. Vi anbefaler, at enhver fremtidig bruger afprøver den påtænkte anvendelse af produktet, før gentagen brug iværksættes, ved at anvende disse data som vejledning. Dette produkt kan være underlagt et eller flere patenter eller patentansøgninger i USA eller andre lande.

Brug af varemærke

Medmindre andet er angivet, tilhører alle varemærker i dette dokument Henkel Corporation i USA og i resten af verden. ® angiver et varemærke registreret hos U.S. Patent- and Trade-mark Office.

Reference 0.1