

LOCTITE® SF 7852™Alias LOCTITE® 7852™
Janvier 2015**DESCRIPTION DU PRODUIT**

LOCTITE® SF 7852™ présente les caractéristiques suivantes:

Technologie	Lingettes nettoyantes
Nature chimique	Non-tissé en Viscose/PET/PP contenant des substances organiques et de l'eau
Aspect	Lingettes pré-imprégnées
Polymérisation	Non applicable
Application	Nettoyage des mains et des pièces

LOCTITE® SF 7852™ est une lingette pré-imprégnée idéale pour le nettoyage des mains et des pièces. Elle nettoie les mains, les pièces et les surfaces avec un mélange de substances organiques et laisse une odeur d'orange fraîche après utilisation. LOCTITE® SF 7852™ nettoie sans eau et peut éliminer la plupart des graisses, des crasses, des encres, des peintures et des traces d'adhésifs. La lingette est dotée d'une technologie double face constituée d'une face abrasive pour le nettoyage des salissures persistantes et/ou des surfaces rugueuses et d'une face lisse/absorbante pour le nettoyage des tâches fraîches et/ou des surfaces lisses/fragiles.

DONNEES TYPIQUES

Dimensions de la lingette, mm	300 x 200 ± 5
Poids de la lingette (sec), g/m ²	55 ± 10%
Nombre de lingettes par seau	70 ± 1
Quantité de liquide par seau, g	600 ± 5%
pH du liquide	5 à 7
Point éclair - se reporter à la FDS	

INFORMATIONS GENERALES

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandé dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants.

Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en oeuvre de ce produit, consultez obligatoirement la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Ce produit n'altère pas la plupart des surfaces. Un test de compatibilité est recommandé au préalable sur une zone non visible. Pour préparer les surfaces/pièces avant collage, utiliser le nettoyant Loctite® 7063™.

Recommandations de mise en oeuvre

1. Ouvrir le bouchon sur le couvercle et sortir une lingette.

2. Utiliser la face abrasive pour nettoyer les tâches persistantes et/ou les surfaces rugueuses. Utiliser la face lisse/absorbante pour nettoyer les tâches fraîches et/ou les surfaces lisses/fragiles.
3. Fermer le bouchon pour éviter le séchage des lingettes.

Ce document n'est pas une spécification du produit

Les données techniques contenues dans ce document sont à considérer comme des renseignements. Veuillez SVP prendre contact avec votre service qualité local pour toute aide et recommandation sur les spécifications relatives à ce produit.

Stockage

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un local sec. Le produit extrait de son emballage peut-être contaminé lors de son utilisation. Ne pas remettre le produit dans son emballage d'origine. Les informations relatives au stockage peuvent être indiquées sur l'étiquette de l'emballage.

Température de stockage : 3 °C à 35 °C. Une température de stockage inférieure à 3 °C ou supérieure à 35 °C peut affecter les propriétés du produit. Henkel ne peut pas assurer la responsabilité sur un produit qui serait contaminé ou stocké dans des conditions autres que celles que nous recommandons. Pour toute information supplémentaire, contactez votre Service Technique local ou votre représentant local

Clause de non-responsabilité**Note:**

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable: L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche

Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable:

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.**

La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce documents sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Référence 0.1