

LOCTITE® SF 7852™

Znany jako LOCTITE® 7852™
Styczeń 2015

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka produktu Frekote LOCTITE® SF 7852™

Technologia	Chusteczki czyszczące
Związek chemiczny	Włóknina typu non-woven wiskoza/PET/PP z organicznymi substancjami i wodą
Wygląd	Nawilżone chusteczki
Utwardzanie	Nie dotyczy
Zastosowanie	Chusteczki czyszczące do rąk i różnych materiałów

LOCTITE® SF 7852™ jest to nawilżona chusteczka idealna do czyszczenia rąk i różnych materiałów. Czyści dłonie i różne powierzchnie za pomocą mieszaniny substancji organicznych, pozostawiając po użyciu świeży zapach pomarańczy. LOCTITE® SF 7852™ czyszcząc bez użycia wody może usuwać większość smarów, brud, atrament, farby oraz pozostałości klejów. Chusteczka łączy w sobie technologię podwójnej warstwy, gdzie strona szorstka czyści uporczywy brud, i/lub chropowate powierzchnie, natomiast strona gładka/chłonna służy do czyszczenia świeżych zabrudzeń i/lub gładkich/delikatnych powierzchni.

TYPOWE WIASNOŚCI

Wymiary pojedynczej chusteczki, 300 x 200 ± 5 mm	
Waga chusteczki (suchej), g/m²	55 ± 10%
Ilość chusteczek w opakowaniu	70 ± 1
Ilość cieczy na opakowanie, g	600 ± 5%
pH cieczy	5 do 7
Temperatura zapłonu - patrz karta charakterystyki MSDS	

INFORMACJE OGÓLNE

Nie zaleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien też być używany do instalacji z chlorem i innymi materiałami silnie utleniającymi.

Pełna informacja dotycząca bezpiecznego obchodzenia się z tym produktem znajduje się w karcie charakterystyki (MSDS).

Produkt nie oddziałuje z większością powierzchni. Przed użyciem zalecane jest przeprowadzenie testu kompatybilności w niewidocznym miejscu. Do oczyszczenia powierzchni elementów przeznaczonych do klejenia/uszczelniania, zalecane jest użycie zmywacza Loctite® 7063™.

Wskazówki dotyczące stosowania

1. Otwórz wierzchnie zamknięcie i wyciągnij chusteczkę.
2. Użyj szorstkiej strony do czyszczenia miejsc z uporczywym brudem i/lub chropowatych powierzchni. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń i/lub gładkich/delikatnych powierzchni zastosuj gładką/chłonną stronę chusteczki.
3. Zamknij właściwie wierzchnie zamknięcie aby zapobiec wysychaniu pozostałych chusteczek.

Nie dotyczy wymogów technicznych

Dane techniczne przytoczone w niniejszym opracowaniu należy traktować jedynie jako odniesienie. W celu uzyskania pomocy i wskazówek w zakresie wymagań technicznych odnośnie tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym działem jakości Henkel Loctite.

Magazynowanie

Produkt przechowywać w zamkniętym opakowaniu w miejscu suchym. Materiał wyjęty z opakowań podczas stosowania może ulec zanieczyszczeniu. Nie należy umieszczać materiału z powrotem w jego oryginalnym pojemniku. Informacje dotyczące magazynowania mogą być podane na oznakowaniu opakowania.

Optymalna temperatura magazynowania: 3 °C to 35 °C. Przechowywanie w temperaturze poniżej 3 °C lub powyżej 35 °C może nieodwracalnie zmienić własności produktu. Korporacja Henkel nie bierze odpowiedzialności za produkt, który został zanieczyszczony lub przechowywany niezgodnie ze wskazówkami. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym ośrodkiem obsługi technicznej lub przedstawicielem technicznym Henkel Loctite

Disclaimer

Uwaga: Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS. Produkt może posiadać szeroki zakres zastosowania jak również charakteryzować się odmiennym sposobem aplikacji i warunkami działania w Państwa środowisku, pozostającymi poza naszą kontrolą. Henkel nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów produkcyjnych i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak samo jak nie ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat działania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS i Henkel France SA należy dodatkowo uwzględnić, iż:

W przypadku gdyby Henkel ponosił jednak odpowiedzialność, niezależnie od podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona wartości danej dostawy.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Colombiana, S.A.S. mają zastosowanie poniższe zastrzeżenia:

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy i

doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS. Henkel nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów produkcyjnych i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak samo jak nie ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat działania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., lub Henkel Canada Corporation, znajdują zastosowanie poniższe zastrzeżenia:

Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Korporacja Henkel nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. **Korporacja Henkel nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja Henkel nie ma kontroli nad sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników, nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń.** Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub licencjami Korporacji Henkel. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując się przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów lub opatentowanych aplikacji amerykańskich lub innych krajów.

Używanie znaków firmowych

Poza wymienionymi jako niepodlegające wszystkie znaki firmowe występujące w tym dokumencie są własnością Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, że jest to znak handlowy zarejestrowany w urzędach patentowych USA lub innych krajów.

Referencje 0.1