



LOCTITE® SF 7979 POWER CLEAN

Novembro 2025

Descrição do Produto

LOCTITE® SF 7979 POWER CLEAN apresenta as seguintes características:

Tecnologia	Limpador à base de solvente
Tipo químico	Solventes orgânicos, aditivos, gás propelente e frações leves de petróleo.
Aparência	Líquido homogêneo
Cura	Não aplicável
Aplicação	Descarbonizante

LOCTITE® SF 7979 POWER CLEAN é um produto desenvolvido para limpar e descarbonizar bicos injetores, pistões, válvulas de admissão e escape, carburadores, câmaras de combustão, sensores de temperatura e galerias do motor. Remove completamente as crostas de um sistema carbonizado e de alguns componentes eletrônicos de injeção. É um solvente orgânico com alto poder de diluição, pronto para uso. Isso impede a formação de futuros depósitos de resíduos. Recomendado para motores a gasolina, etanol, flex e diesel.

Desempenho Típico

Densidade @ 23°C 0,89

Desempenho típico

LOCTITE® SF 7979 POWER CLEAN é um solvente de limpeza que não deixa resíduos e possui bom desempenho na remoção de depósitos de óleo e carbono.

INFORMAÇÕES GERAIS

Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não deve ser especificado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes.

Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS).

Instruções de uso

- 1. Não aplicar em superfícies energizadas ou quentes.
- 2. Agite a lata antes de usar.
- 3. Aplique o produto nas áreas a serem limpas.
- 4. Para áreas de difícil acesso, utilize o bocal.

Informações de Uso

O material LOCTITE® SF 7979 POWER CLEAN deve ser manuseado de forma adequada para materiais altamente inflamáveis e em conformidade com as normas locais aplicáveis. Cuidados especiais devem ser tomados para evitar o contato do produto, ou de seus vapores, com chamas ou quaisquer equipamentos elétricos que não estejam devidamente protegidos. O solvente pode afetar certos plásticos ou revestimentos. Recomenda-se verificar a compatibilidade de todas as superfícies antes do uso.

Armazenamento

O produto é classificado como inflamável e deve ser armazenado de forma adequada e em conformidade com os regulamentos aplicáveis. Não armazene perto de agentes oxidantes ou materiais combustíveis. Armazene o produto no recipiente fechado em local seco. As informações de armazenamento também podem ser indicadas na rotulagem da embalagem do produto.

Armazenamento ideal: 8°C a 21°C. O armazenamento abaixo de 8°C ou superior a 28°C pode afetar adversamente as propriedades do produto.

O material removido dos recipientes pode ser contaminado durante o uso. Não devolver o produto para o recipiente original. A Henkel não pode assumir responsabilidade por produtos que tenham sido contaminados ou armazenados em condições diferentes das indicadas anteriormente. Se forem necessárias informações adicionais, entre em contato com seu representante local da Henkel.

Especificação do produto

Os dados técnicos aqui contidos servem apenas como referência e não são considerados especificações do produto. As especificações do produto estão localizadas no Certificado de Análise ou entre em contato com um representante da Henkel.

Aprovação e certificado

Entre em contato com o representante da Henkel para obter aprovação ou certificado relacionado a este produto.

Intervalos de dados

Os dados aqui contidos podem ser relatados como um valor típico. Os valores são baseados em dados de testes reais e são verificados periodicamente. Faixas de temperatura/umidade: 23°C / 50% UR = 23±2°C / 50±5% UR



Conversões
 $(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25,4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25,4 = \text{polegadas}$
 $\mu\text{m} / 25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{libra}$
 $\text{N/mm} \times 5,71 = \text{lb/pol.}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0,142 = \text{onças}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
Aviso Legal

A informação contida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FDT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como, aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controle. A Henkel, consequentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto. Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Dados Técnicos ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Henkel e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, unidades Henkel localizada na América do Sul, por favor observe ainda o seguinte:

No caso de a Henkel ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Henkel não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Colombiana, S.A.S. aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

A informação fornecida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações para o utilizador e para a aplicação do produto são baseadas no nosso conhecimento e experiência em relação ao produto à data da FDT. A Henkel não poderá ser responsabilizada pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção nos quais sejam usados, nem pelas aplicações finais e resultados. Recomendamos vivamente que realizem ensaios prévios para confirmar a adequação do nosso produto. Qualquer responsabilidade a respeito da informação na Folha de Dados Técnicos ou a respeito de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao produto em causa é excluída, exceto acordo expresso em contrário e exceto em relação à morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo da regulamentação aplicável ao produto considerado.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ou pela Henkel Canada Corporation, aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Henkel Ltda não assume responsabilidade quanto a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comercialização ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel Ltda não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de dano consequente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel Ltda que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países, ou por aplicações patenteadas.

Utilização de Marca registrada:

Except as otherwise noted] All trademarks in this document are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and its affiliates in the U.S. and elsewhere.

Referência 1