



LOCTITE SUPER GLUE-3 ORIGINAL TUBE LOCTITE SUPER GLUE-3 ORIGINAL TUBE

PROPRIÉTÉS

LOCTITE® Super Glue 3 Original Tube est un adhésif liquide instantané en un seul composant. Spécialement conçu pour des usages quotidiens, il assure une adhérence robuste sur une grande variété de matériaux. C'est l'adhésif idéal pour coller des matériaux tels que les plastiques, les caoutchoucs, les métaux, le bois, la céramique, le cuir, les tissus, le carton et le papier.

Vitesse de collage : Adhérence initiale dans 5 à 30 N/mm², selon le substrat.

Forces de liaison (ISO 4587) : 10 à 20 N/mm² (traction-cisaillement) dans 12 à 24 heures, selon le substrat.

Triple résistance :

- Température : résiste aux basses températures jusqu'à -50°C et aux expositions de courte durée jusqu'à +120°C.
- Eau : il est résistant à l'eau selon la norme EN204-D3 et les liaisons céramiques peuvent résister à >100 cycles de lave-vaisselle (dans des conditions de laboratoire contrôlées).
- Choc : les liaisons en aluminium résistent à des chutes de plus de 50 x 1- mètres sur une surface en béton.



MODE D'EMPLOI

1. Assurez-vous que toutes les surfaces à coller sont propres, sèches et s'emboîtent bien.
2. Évitez tout contact de la peau avec la colle.
3. Appliquer une quantité minimale de LOCTITE® Super Glue 3 Original Tube sur l'une des surfaces à coller.
4. Rassemblez immédiatement les pièces et maintenez-les en appuyant avec la main pendant au moins 1 minute.
5. Laissez reposer pendant 10 minutes ou de préférence toute la nuit pour permettre à la force de liaison de se développer pleinement.
6. Évitez les déversements et protégez les surfaces de travail.
7. Éliminer les résidus durcis de LOCTITE® Super Glue 3 Original Tube avec LOCTITE® Glue Remover.
8. Pour de meilleurs résultats, les liaisons doivent être préparées à température ambiante (15 - 30°C) et à une humidité relative minimale de 30%.
9. Pour une durée de vie optimale du produit, essuyez l'embout avec un mouchoir en papier pour éliminer l'excès de colle, remettez le capuchon et rangez le pack dans un endroit frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	cyanoacrylate d'éthyle
Aspect	liquide clair
Densité, @ 20 °C, g/cm ³	1.05
Viscosité, mPa.s	30 - 300
Pack, g	tube de 3 g
Sécurité	Voir la FDS 1972612
Durée de conservation à 2-8°C, mois	30, non ouvert

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Ne pas utiliser sur des surfaces poussiéreuses, sales ou humides.
- Ne convient pas au collage de polypropylène, polyéthylène, PTFE, caoutchouc silicone, verre, surfaces vitrées, cuir très souple ou mousses.
- Ne jamais utiliser pour coller des assemblages qui contiendront des liquides chauds ou des éléments exposés à des températures élevées pendant de longues périodes.
- Pour un résultat de collage optimal, il est recommandé d'opérer dans un environnement sec.



Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Fiche de données de sécurité

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.

LEGISLATION

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits.

Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.