

Loctite Super Bond All Plastics

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Bond All Plastics je dvojdielna sada obsahujúca sekundové tekuté lepidlo a aktivačné pero. Lepidlo je určené k lepeniu všetkých druhov plastov v domácnosti a iné materiály. Je ideálne pre obtiažne lepitelné plasty, ako je polyetylén a polypropylén, ale lepí aj iné plasty, gumy, kovy, drevo, keramiku, kožu, látky, papierové kartóny a papier.

Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 5 až 30 sekúnd, v závislosti od podkladu.

Pevnosť spoja (ISO 4587) dosahuje 2 až 20 N / mm² (napätie v šmyku) za 12 až 24 hodín, v závislosti od podkladu.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a blízko priliehajúce.
2. Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou alebo aktivátorom.
3. Najprv aplikujte jeden alebo dva nátery aktivátoru na oba lepené povrchy. Uistite sa, že sú poriadne očistené všetky lepené povrchy. Bezprostredne po použití aktivátor pevne uzatvorte.
4. Aktivátor musí zaschnúť a reagovať s povrchom po dobu 1–2 minúty.
5. Naneste minimálne množstvo lepidla na jeden z lepených povrchov.
6. Lepené plochy k sebe okamžite pritlačte a držte ich stlačené po dobu 5 až 30 sekúnd, v závislosti od podkladu.
7. Nechajte spoj v klude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.
8. Vyvarujte sa poškriekaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zvyšky pomocou Pattex Odstraňovača lepidla.
9. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote (15–30°C) a minimálna relatívna vlhkosť 30%.



10. Pre optimálnu životnosť produktu utrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasadte viečko a uložte balenie na chladné a suché miesto.

OBMEDZENIA

- Len pre použitie v interiéri
- Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré povrchy.
- Nevhodné na lepenie skla, lakovaných povrchov, veľmi jemnej kože alebo peny.
- Na skrytom povrchu otestujte pôsobenie aktivátora, aby ste sa uistili, že nepoškodzuje povrch lepeného materiálu.
- Nikdy nepoužívajte na lepenie súčiastok používaných pre uchovávanie horúcich kvapalín.

SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosah detí.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu si prečítajte jeho bezpečnostný list, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základná zložka:	Ethylkyanoakrylát
Vzhľad:	číra kvapalina
Hustota:	1,05 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita:	70-130 mPa.s
Balenie:	2 g tuba + aktivátor
Bezpečnosť:	vid. bezpečnostný list
Trvanlivosť pri 2-8 °C:	18 mesiacov (neotvorený výrobok)

UPOZORNENIE:

Naše odporúčanie: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizáciách a k množstvu používaných materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

Say
Yes
to

LOCTITE®