

## SUPERGLUE-3 Detach' Glue

Colle gel



### DESTINATIONS

Supports :

- Objets mal collés
- Doigts collés
- Surfaces tachées : coton, cuir, plastiques, bois, jeans bleus, métaux\* etc
- Traces d'étiquette

\* Ne convient pas pour les taches de colle cyanoacrylate sur une peinture métallisée ou sur textile fragile (ex : Lin, soie... ou tissu teinté)

### BÉNÉFICES

- **Décolle les éléments mal collés**
  - **Élimine les traces de colle**
  - **Permet de détacher les doigts collés**
- 
- Élimine les taches d'encre et de marqueur
  - Permet d'enlever les traces et résidus de colle
  - Convient pour la majorité des colles cyanoacrylates
  - Agit en quelques heures
  - Formule gel ne coule pas

### CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Tube : 5g
Couleur	Transparent
Temps de séchage	Résistance finale après quelques heures.
Résistance à	-50°C à +120°C
Stockage	Dans un endroit frais et sec

### MISE EN OEUVRE

- Visser à fond l'ensemble bouchon/embout sur le tube : l'opercule est percé. Dévisser le bouchon.

#### Tâches de colle :

- Déposer plusieurs gouttes de Loctite DETACH'GLUE sur la tâche de colle.
- Placer un morceau de chiffon absorbant sur la surface traitée. Laissez agir plusieurs heures.
- Enlever le chiffon absorbant contenant les résidus de colles.
- Essuyer la surface avec un chiffon propre. Répéter l'opération si nécessaire. Afin de faire disparaître les traces blanches, laver plusieurs fois en machine pour les textiles, et laver à l'eau savonneuse pour les autres supports.

# Dites Oui à



## Surfaces mal collées :

- Déposer plusieurs gouttes de Loctite DETACH'GLUE sur les surfaces à décoller. Laissez agir plusieurs heures. Puis décoller lentement les deux parties à décoller.

## Doigts collés :

- Appliquer le long des doigts collés. Attendre quelques minutes. Écarter doucement la partie collée pour que le produit pénètre et rompe le collage.
- Séparer précautionneusement les doigts et rincer à l'eau savonneuse. Répéter l'opération si nécessaire. Éviter tout contact prolongé avec la peau.

- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon et conserver le dans un endroit frais et sec

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver hors de la portée des enfants
- Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant
- Conservation : dans un endroit sec et frais
- Produit irritant : respecter les précautions d'emploi

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Étant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.*

## HENKEL France

245, rue du Vieux Pont de Sèvres

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)