

LOCTITE Power Easy

trenutačno ljepilo, gel

OSOBINE

LOCTITE Power Easy je jednodijelno trenutačno gel ljepilo. Dizajnirano je za kućnu potrebu i stvaranje čvrstih veza između raznih vrsta materijala. Idealno je za spajanje materijala poput: drva, metala, plastike, kartona, gume, keramike, kože, papira i tkanine. LOCTITE Power Easy je ljepilo bez otapala i mirisa, brzina prijanjanja je veća nego kod standardnog super ljepila što sprječava trenutačno lijepljenje prstiju (idealno je za nove korisnike).

Brzina lijepljenja: početno prijanjanje u 15 do 120 sekundi, ovisno o podlozi.



UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Osigurajte da su sve površine koje se lijepe čiste i suhe i dobro prijanaju.
- Izbjegavajte kontakt kože s ljepilom.
- Nanесите minimalnu količinu LOCTITE Power Easy ljepila na jednu od površina koje se lijepe.
- Dijelove odmah spojite i držite pritiskom ruke najmanje 1 minutu.
- Ostavite neometano 10 minuta ili najbolje preko noći kako bi se omogućila puna čvrstoća vezivanja.
- Izbjegavajte prosipanje i zaštiti radne površine.
- Za najbolje rezultate, veze se trebaju pripremiti na sobnoj temperaturi (15-30 ° C) i minimalnoj relativnoj vlažnosti od najmanje 30%.
- Za optimalni vijek proizvoda, obrišite mlaznicu maramicom za uklanjanje viška ljepila, vratite poklopac i spremite na hladnom i suhom mjestu.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije upotrebe proizvoda pogledajte povezani sigurnosni list materijala koji je dostupan na zahtjev.

PREPORUKA

„Podaci navedeni u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu proizvoda na dan ovog tehničkog lista. Proizvod može imati mnoštvo različitih primjena, kao i različite uvjete primjene i rada u vašem okruženju koji su izvan naše kontrole. Stoga Henkel nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uvjete u kojima ih koristite, kao i za namjeravanu primjenu i rezultate. Toplo Vam preporučujemo da provedete vlastita prethodna ispitivanja kako biste potvrdili prikladnost našeg proizvoda.“

Svaka odgovornost u vezi s informacijama u tehničkom listu ili bilo kojom drugom pismenom ili usmenom preporukom u vezi s proizvodom isključena je, osim ako je izričito dogovoreno drugačije, osim ako je riječ o smrti ili osobnoj ozljedi uzrokovanoj našom nepažnjom i bilo kakvom odgovornošću prema bilo kojem primjenjivom Zakonu o obveznoj odgovornosti za proizvode.“

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, van dosega djece.

OGRANIČENJA

- Ne koristite na prašnjavim, prljavim ili mokrim površinama.
- Za unutarnju upotrebu.
- Nije prikladan za lijepljenje polipropilena, polietilena, PTFE-a, siliiconske gume, stakla, glaziranih površina, vrlo mekane kože ili pjene.
- Nikada ne koristite za lijepljenje predmeta koji će zadržavati vruće tekućine.

TEHNIČKI PODACI

Sastav: β -metoksietil cijanoakrilat

Izgled: Prozirni gel

Gustoća: 1,1 g / cm³ pri 20°C

Viskoznost: otprilike 2000 mPa.s (pri 25°C)

Pakiranje: 2g

Sigurnost: Vidi SDS

Rok trajanja na 2-8°C: 24 mjeseca neotvoren

