



Techninių duomenų lapas
07.2021

LOCTITE SUPERBOND POWER GEL

SAVYBĖS

LOCTITE® SUPERBOND – tai vienkomponenčiai momentiniai geliniai klijai. Klijai skirti naudoti buitėje, stipriai suklijuoja įvairias dažniausiai naudojamas medžiagas. Nevarvantį mišinį galima naudoti ant vertikalių paviršių arba lubų. Klijai idealiai tinka tokioms medžiagoms klijuoti kaip įvairių rūšių plastikas, guma, metalai, mediena, keramika, oda, tekstilė, kartonas ir popierius.

LOCTITE® klijai „Power Gel“ yra atsparūs smūgiams ir puikiai tinka naudoti tais atvejais, kai reikia, kad sanklija būtų lanksti. Klijų receptūra sukurta taip, kad klijuojant kurį laiką sankliją būtų galima koreguoti. „Power Gel“ atitinka standarto EN204 D3 reikalavimus medienos klijams – tampa atspari vandeniui, bet netinka, jei nuolat veikiama vandens.



Sukibimo greitis: pradinis sukibimas įvyksta per 10–30 sekundžių, priklausomai nuo pagrindo.

Sukibimo stipris (ISO 4587): 15–25 N/mm² (šlyties stipris) per 12–24 val., priklausomai nuo pagrindo. Klijai atsparūs vandeniui pagal EN204-D3 standartą, o keraminių medžiagų sanklija gali atlaikyti >50 indaplovės ciklų (kontroliuojamomis laboratorinėmis sąlygomis).

NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Įsitikinkite, kad klijuojami paviršiai yra švarūs, sausi ir gerai priglundantys vienas prie kito.
2. Venkite klijų patekimo ant odos.
3. Ant vieno iš klijuojamų paviršių užtepkite minimalų kiekį LOCTITE® klijų „Power Gel“.
4. Nedelsdami suglauskite klijuojamus paviršius vieną prie kito ir laikykite suspaudę rankomis bent 1 minutę.
5. Palikite susiklijuoti 10 min., o dar geriau – per naktį, kad paviršiai sukibtų visa jėga.
6. Stenkitės neišlieti klijų ir saugokite darbinius paviršius. Pašalinkite sukietėjusių „Power Gel“ klijų likučius LOCTITE® „Super Glue Remover“ valikliu.
7. Norint pasiekti geriausių rezultatų, klijuoti reikia kambario temperatūroje (15–30 °C), esant bent 30 % santykiniam oro drėgnumui aplinkoje.
8. Tam, kad užtikrintumėte optimalią produkto naudojimo trukmę, tūbelės antgalį nušluostykite servetėle, kad pašalintumėte klijų perteklių, tada uždėkite dangtelį ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

**LOCTITE®**

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Etilo cianakrilatas
Išvaizda	Skaidrus gelis
Tankis	1,1 g/cm ³ 20 °C temperatūroje
Klampa	Nevarvantis gelis
Pakuotė	4 g tūbelė
Sauga	Žiūrėti: SDL 1081573
Laikymo trukmė 2–8 °C temperatūroje	neatidarius – 24 mėn.

APRIBOJIMAI

- Nenaudokite ant dulkinų, nešvarių ar drėgnų paviršių.
- Netinka polipropilenui, polietilenui, PTFE, silikoninei gumai, stiklui, blizgiems paviršiams, itin minkštai odai ir putplasčiui klijuoti.
- Jokiu būdu neklijuokite gaminių, kuriuose numatoma laikyti karštus skysčius.
- Optimalus sukibimas pasiekiamas naudojant sausomis sąlygomis.

LAIKYMAS

Laikyti vėsioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami, perskaitykite Medžiagos saugos duomenų lapą, kurį galima gauti pateikus prašymą.

„Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant produkto naudojimo rekomendacijas, yra pagrįsta mūsų žiniomis ir produkto naudojimo patirtimi, sukaupta iki šio TDL išleidimo dienos. Produktą galima naudoti įvairiais būdais ir įvairioms paskirtims, taip pat naudojimo ir darbo sąlygos jūsų aplinkoje gali labai skirtis, o mums jos nėra pavaldžios. Todėl bendrovė „Henkel“ neatsako už mūsų produkto tinkamumą gamybos procesams ir sąlygoms, kuriomis jūs naudojate produktą, taip pat numatomi paskirčiai ir rezultatams pasiekti. Primygtinai rekomenduojame prieš naudojant patiemis atlikti bandymus ir patikrinti mūsų produkto tinkamumą.

Neprisiimame jokios atsakomybės už informaciją, pateiktą techninių duomenų lape ar kitoje rašytinėje ar žodinėje rekomendacijoje ar rekomendacijose dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai aiškiai susitarta kitaip, ir išskyrus mirties ar kūno sužalojimo atvejus dėl mūsų aplaidumo, ir bet kokią atsakomybę pagal galiojančius įstatymus dėl atsakomybės už gaminius.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

Tartu 50106, Estija

Telefonas: (+372) 7305 800