

# Loctite Super Glue-3 Reposicionable Gel

# Adhesivo reposicionable / No pega los dedos inmediatamente

#### 1. TIPO DE PRODUCTO

Loctite Super Glue-3 Reposicionable Gel es un adhesivo monocomponente a base de cianoacrilato de viscosidad media. El producto está diseñado para su utilización en el hogar. Forma uniones fuertes en una gama muy variada de materiales que pueden ser tanto porosos como no porosos.



### 2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Pega al instante la mayoría de materiales, en especial, caucho, plástico, cuero, porcelana, cerámica, madera, metal, cartón y papel.
- No apto para unir PP, PE, silicona, vidrio, skai, PVC blando, Teflón®, fibras sintéticas y porexpan.

### 3. PROPIEDADES

Color		Transparente
Olor		Sin olor
Composición		Cianoacrilato
Densidad		1.1 g/mL
Viscosidad		2.000 mPa·s
Tiempo de fijación		15-120 segundos
Tiempo de endurecimiento		12-24 horas
Resistencia final	(ISO 4587)	10-20 N/mm²
Resistencia al agua	(EN204-D3)	Sí
Resistencia a los golpes		Sí
Resposicionable		Sí, al inicio

Todas las medidas han sido realizadas a 23ºC y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Los tiempos pueden variar en función de la naturaleza de los sustratos y de las condiciones de aplicación. La resistencia final varía en función de la naturaleza del sustrato.







# **HOJA DE DATOS TÉCNICOS**



#### 4. MODO DE EMPLEO

- 1. Asegurarse de que las superficies a unir estén limpias de polvo, grasa y suciedad, estén secas, y encajen perfectamente.
- 2. Aplicar una cantidad mínima de Super Glue-3 Reposicionable Gel sobre una de las superficies a unir.
- 3. Unir las dos piezas entre sí inmediatamente manteniéndolas presionadas durante el tiempo de fijación (entre 15-120 segundos).
- 4. No manipular la unión hasta pasados 10 minutos o mejor durante toda la noche hasta que la unión alcance la máxima fuerza.
- 5. Cerrar bien el frasco después de usarlo y guardar en posición vertical en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## 5. CONSEJOS PRÁCTICOS

- Asegúrese de que el producto no esté en contacto con la piel.
- Evite salpicaduras y proteja tanto su ropa como la superficie de trabajo.
- Elimine el producto endurecido con el producto Loctite Limpiapegamento.
- Para mejores resultados, las aplicaciones deben realizarse a temperatura ambiente (15-30ºC) y con un mínimo de un 30% de humedad relativa.
- Para una mejor conservación del producto se recomienda usar una cantidad mínima de producto y limpiar
   la boquilla después de su uso con papel absorbente con el fin de eliminar el exceso de adhesivo.
- Puede dañar el cuero, probar en un área oculta antes de utilizarlo.
- No apto para contacto con alimentos.
- No utilizar en objetos que estén expuestos a altas temperaturas durante largos períodos.
- No apto para recipientes que deban contener líquidos calientes.

# 6. PRESENTACIÓN

Tubo de 3g.







# **HOJA DE DATOS TÉCNICOS**



#### 7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 18 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

### 8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <a href="http://mysds.henkel.com">http://mysds.henkel.com</a>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
Loctite (loctitesuperglue-3.com)



