

SUPERGLUE-3 Control

Colle cyanoacrylate



DESTINATIONS

- Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.
- Support :
 - Porcelaine, céramique : bibelots, vases, etc.
 - Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisies, etc...
 - Plastique, cuir, caoutchouc : crochets porte serviettes, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc...
 - Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc...
- Attention, ne convient pas pour le verre, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé

BÉNÉFICES

- **Bouteille rigide, tient debout**
- **Formule super puissante**
- **Prise ultra rapide : quelques secondes**

- Formule fluide : s'étale facilement
- Résiste à l'eau
- Résiste maintenant au lave-vaisselle
- Formule avec une teneur en carbone bio sourcé de 29% issue de maïs, certifié par DIN CERTCO

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Tube : 3g
Couleur	Transparent
Temps de séchage	Tient en 10 secondes.
Résistance aux températures	-50°C à +120°C
Stockage	En position verticale dans un endroit frais et sec.

MISE EN OEUVRE

FICHE TECHNIQUE
Base Product Local Name
Mise à jour : Novembre 2022

Dites Oui à



- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées
- Visser l'ensemble bouchon/embout jusqu'au blocage naturel. Ne pas forcer
- Appliquer quelques gouttes de colle à l'aide des boutons poussoirs sur une seule des deux surfaces à coller
- Assembler et presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon et conserver verticalement dans un endroit frais et sec

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes
- A conserver hors de la portée des enfants
- Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant Loctite SG 3 DETACH'GLUE
- Produit irritant : respecter les précautions d'emploi

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

245, rue du Vieux Pont de Sèvres

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022