# MAKROFLEX CLEANER

**Augusts, 2016**

## PRODUKTA TIPS
Svaigu PU putu tīrīšanas līdzeklis

## PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
Īpašs šķīdinātājs uz acetona bāzes svaigu, nesacietējušu PU putu, lieko līmes un krāsas traipu noņemšanai no tādām virsmām, kā logu rāmji, durvis, aplodas un darbarīki. Tas ir viegli izmantojams un pielietojams. Līdzeklim ir teicamas tīrošās īpašības, un tas tiek uzskatīts par ļoti būtisku tūlītējai PU putu pistoļu tīrīšanai no ārpuses un iekšpuses pēc to izmantošanas.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

***Pielietošanas temperatūra***

- Pielietošanas temperatūra: no +5 °C līdz +30 °C.
- Tvertnes temperatūra: no +5 °C līdz +30 °C.

***Pielietošanas metode***

- Pirms lietošanas tvertni enerģiski sakratīt (15 - 20 reizes).
- Uzlikt pievadu uz vārsta un izsmidzināt līdzekli uz tām vietām, no kurienes jūs vēlaties noņemt svaigas PU putas.
- Pirms noņemt traipus ar sausu audumu, ļaut šķīdinātājam īsu brīdi iedarboties.
- PU putu pistoļu tīrīšanai no iekšpuses pievienot tīrīšanas līdzekļa tvertni pie pistoles, turot pistoles rokturi ar vienu roku un uzskrūvējot tvertni vertikālā stāvoklī ar otru roku.
- Pārliecināties, ka tvertnes uzskrūvēšanas laikā pistole nav pavērsta uz cilvēkiem.
- Tikai pēc pievienošanas tvertni kopā ar pistoli pagriezt pielietošanas stāvoklī, tas ir ar augšpusi uz leju.
- Spiežot pistoles sprūdu, smidzināt tīrīšanas līdzekli cauri pistolei līdz brīdim, kad šķidrums, kas izdalās no pistoles gala, kļūst dzidrs.
- Ļaut līdzeklim uz īsu brīdi iedarboties un smidzināt vēlreiz.
- Notīrīt arī skrūves vītni.

Ir ļoti ieteicams regulāri tīrīt pistoli pēc 2 - 3 mēnešu lietošanas laika. Tas garantēs garu pistoles mūžu un darbību bez problēmām.

## GLABĀŠANAS LAIKS | UZGLABĀŠANA UN PĀRVIETOŠANA
Derīgums 36 mēneši. Visilgākajam glabāšanas laikam izvairīties no uzglabāšanas virs +25 °C un zem +5 °C. Atsevišķu tvertņu pārvadāšana pasažieru automašīnā: atstāt tvertni, ietītu audumā, bagāžniekā, nekad pasažieru salonā.

Pārbaudīt atsevišķas Uzglabāšanas un lietošanas instrukcijas.

## IEPAKOJUMS
500/650 ml.

## GALVENIE IZMANTOŠANAS VEIDI
- Svaigu, nesacietējušu PU putu noņemšana no darbarīkiem un blakus virsmām
- Nesacietējušu putu notīrīšana no virsmām, kur tās ir liekas, darba laikā
- Tūlītēja PU putu pistoļu tīrīšana no iekšpuses un ārpuses pēc to izmantošanas
- Dozēšanas adapteru (plastmasas salmiņu) un vārstu tīrīšana.

**UZMANĪBU!** Tīrīšanas līdzekli nevar izmantot sacietējušu putu tīrīšanai! Līdzeklis var bojāt lakotas vai krāsotas virsmas, tekstilizstrādājumus un plastmasas! Izvairīties no izsmidzināšanas uz nenotraipītām virsmām.

## ĪPAŠĪBAS

| | |
|---|---|
| **Šķidrums vienā tvertnē** | 500 ml |

Par drošības pasākumiem un likvidēšanas instrukcijām skatīt attiecīgā produkta drošības datu lapu.



*Henkel izmanto FEICA apstiprinātas testu metodes, kas ir plānotas, lai dotu skaidrus un atkārtojamus testu rezultātus, nodrošinot, ka pasūtītājiem ir precīzs produkta veiktspējas attēlojums. FEICA OCF testu metodes ir pieejamas: http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf. FEICA ir daudznacionāla asociācija, kas pārstāv Eiropas līmju un blīvējuma materiālu rūpniecību, ieskaitot vienkomponenta putu ražotājus. Papildu informāciju skatīt: www.feica.eu.*

*This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T09:35:41.418Z*