



Metylan

METYLAN

Флізелін

Клей для флізелінових шпалер

ПРИЗНАЧЕННЯ

Клей на основі крохмалю, призначений для наклеювання флізелінових шпалер (гладеньких та рельєфних).

ОСОБЛИВІ ПЕРЕВАГИ

- Нанесення прямо на стіну
- Можливість корегування шпалерного полотна
- Підвищена міцність приклеювання
- Містить протигрибкові добавки
- Можливість зберігання готового клею до 7 днів (за кімнатної температури в закритій тарі)

УВАГА!

- Залишкова вологість основи не має перевищувати 1%
- Метод нанесення клею на стіну підходить тільки для флізелінових шпалер
- Фарбувати шпалери рекомендується не раніше ніж через 24 години після приклеювання

ТУ У В.2.7-24.6-21685172.005:2006

СКЛАД

Модифікований крохмаль, добавки.

УПАКОВКА

Пачка 250 г (усередині – герметичний пакет).

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Зберігайте клей у сухих прохолодних приміщеннях.
- У разі потрапляння клею в очі негайно промийте їх великою кількістю проточної води (протягом 10 хв). За необхідності зверніться до лікаря.
- Тримайте подалі від дітей!

СТРОК ПРИДАТНОСТІ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

24 місяці від дати виготовлення.

Після завершення строку придатності утилізувати з побутовим сміттям.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ

- Емсланд-Штерке ГмБХ, Емсландштрассе, 58, D-49824, Емліххайм, Німеччина.
- Новідон Лтд, Коед Абен Роуд, Рексхем Індастріал Істейт, Рексхем, LL 13 9UH, Великобританія.

Упаковано для роздрібного продажу та розповсюджується ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)».



Henkel

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМІШУВАТИ



Вміст пачки поступово висипте в холодну воду, інтенсивно перемішуючи протягом 20–30 секунд.



Через 15 хвилин знову перемішайте клей, після чого він буде готовий до застосування.

Показники в таблиці представлені з розрахунку на пачку масою нетто 250 г.

ПРИЗНАЧЕННЯ	Площа поверхні, що обклеюється, м ²	Пропорції для приготування	Кількість води на пачку клею, л	Кількість рулонів*	Кількість рулонів**
Підготовка поверхні, що обклеюється	70–80	1:35	9,45	–	–
НАКЛЕЮВАННЯ ШПАЛЕР					
Шпалери на флізеліновій основі	28–30	1:25	6,25	5–6	Близько 1

*Стандартний рулон шпалер 10,05 м x 0,53 м.

**Шпалери на флізеліновій основі 25 м x 1,06 м, флізелінові, структурні та гладенькі шпалери 25 м x 0,75 м.

Використовуйте тільки чисті воду, посуд та інструменти.

ПОРАДИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ НАЙКРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ



Зніміть старі шпалери, ретельно очистьте стіни, зашпаклюйте тріщини та місця руйнувань.



Стіни попередньо рекомендується обробити клеєм для шпалер (див. таблицю).



Рівномірно нанесіть на стіну клей, приготовлений згідно з пропорціями, вказаними в таблиці.



Наклейте шпалери, дотримуючись вказівок їхнього виробника.

Під час виконання робіт і впродовж 10–12 діб після них температура стін та повітря у приміщенні має бути не нижче ніж +10 °С, вологість повітря – не більше ніж 60%. Слід запобігати утворенню протягів у приміщенні зі щойно приклеєними шпалерами.