



Metylan Easy mix

Koncentrované lepidlo na tapety

MATERIÁL

Popis produktu: Vysoce kvalitní kapalné koncentrované metylceluló-zové lepidlo se syntetickou pryskyřicí.

Oblast použití: Pro spolehlivé nalepení těžkých papírových tapet, tapet z přírodních surovin, strukturovaných tapet, vinylových tapet a vliesových tapet.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- › Okamžitá rozpustnost
- › Vysoká odolnost proti vlhkosti
- › Mimořádné silné lepidlo pro spolehlivé a dlouhodobé výsledky
- › Homogenní konzistence pro snadné nanášení
- › Vysoká počáteční přilnavost s dobrou možností oprav (posouvání)
- › Dovoluje snadné posouvání, které umožňuje perfektně napojit vzorek
- › Odolné proti teplotním výkyvům, proti vápnu a cementu

ZPRACOVÁNÍ

Podklad: Podklady musí být čisté, suché, hladké, upravené a stej-noměrně savé, bez prachu, nečistot, mastnoty, vosku nebo plísní.

Příprava podkladu (stěny): Natřené stěny a vysoce glazované neporézní stěny je třeba mírně přebrousit a omýt domácím čisticím prostředkem s obsahem čpavku. Staré tapety a zbytky starých lepidel musí být odstraněny pomocí odstraňovače tapet Metylan Odstraňovač tapet. Porézní substráty je třeba předem natřít lepidlem. Před nalepením tapet je třeba nechat lepidlo důkladně uschnout.

Pokyny pro míchání: Použijte čisté vědro a rozmíchejte celý obsah láhve za stálého míchání ve studené vodě. Nepřidávejte více vody, než je specifikováno. Vlijte obsah láhve do vody, svižně míchejte po dobu 30 sekund. Po 1 minutě znovu promíchejte a po 2 minutách opět důklad-ně promíchejte. Nyní je pasta připravena k použití.



Pokyny k použití:

a) Nanášení na tapety: Tapety natírejte rovnoměrně pomocí štětky s krátkými štětinami. Nanášejte lepidlo rovnoměrně, nechte tapetu změkknout a poté ji nalepte na stěnu. Těžké tapety potřebují více času na absorbování pasty a mohou vyžadovat druhou vrstvu. Po nalepení okamžitě otřete všechno přebytečné lepidlo pomocí čisté vody a houby. Řiďte se pokyny výrobce tapet.

b) Vliesové tapety: Naneste lepidlo na stěnu důkladně pomocí váleč-ku pro tři nebo čtyři pruhy tapety. Okamžitě tapetu nalepte. Otřete přebytečné lepidlo a náhodné stříkance čistým navlhčeným hadrem nebo houbou. Řiďte se pokyny výrobce tapet. S ohledem na proměnné podmínky, které jsou mimo naši kontrolu, neposkytuje výrobce žádné záruky, vyjádřené ani implikované, a nepřebírá odpovědnost za výsledky použití tohoto produktu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota:	1,1-1,2 g/ml
Rozpustnost:	přibližně 2 minuty
Viskozita:	při směšovací poměru 1:10 po 3 min. 9000-13000 mPas (BF, RVT, 20 ot./min. 20 °C)
Struktura pasty připravené k použití:	homogenní, hustá
Barva:	mléčně bílé lepidlo
pH hodnota pasty:	7-9 pH
Balení:	Láhev 500 g

POMĚR SMĚSI A VYDATNOST

Účel použití	Poměr míchání	Množství vody (L)	Vydatnost na cca	
Základní nátěr na stěnu	1:20	10	100 m ²	-
Papírové tapety	1:10	5	25-30 m ²	5 role*
Těžké tapety jako vinyl, vlies, z přírodních vláken	1:8	4	20-25 m ²	4 role*
Sklovláknité tapety (hladké, strukturované)	1:6	3	15-20 m ²	-

* Role podle evropských norem (10,5 x 0,53 m)

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.



DISTRIBUTOR

HENKEL ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
tel.: (+420) 220 101 101

www.metylan.cz