TECHNICKÝ LIST

11/2021

Metylan Easy mix

Koncentrované lepidlo na tapety

MATERIÁL

Popis produktu: Tekuté koncentrované metylcelulózové lepidlo s obsahom syntetických živíc na lepenie tapiet.

Oblasť použitia: Tekuté koncentrované lepidlo na lepenie ťažkých papierových tapiet, tapiet z prírodných materiálov a sklených vlákien, štruktúrovaných tapiet, vinylových a vliesových tapiet.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- okamžitá rozpustnosť
- vysoká odolnosť proti vlhkosti
- mimoriadne silná priľnavosť s dlhodobým efektom
- homogénna konzistencia pre ľahšie nanášanie
- vysoká počiatočná priľnavosť s možnosťou korigovania
- odoláva zmenám teplôt, vápnu a cementu

SPRACOVANIE

Podklad: Podklad musí byť čistý, suchý, hladký, upravený a rovnako nasiakavý, bez prachu, nečistôt, mastnoty a plesní.

Príprava podkladu (steny): Natreté steny a vysoko glazované neporézne steny je potrebné mierne prebrúsiť a umyť čistiacim prostriedkom s obsahom čpavku. Staré tapety a zvyšky starých lepidiel musia byť odstránené pomocou Metylanu odstraňovača tapiet. Porézne povrchy je potrebné napenetrovať. Pred aplikáciou nechajte podklad dôkladne uschnúť.

Príprava lepidla: Na prípravu lepidla použite čisté vedro. Celý obsah fľaše rozmiešajte za stáleho miešania v studenej vode počas 30 sekúnd. Nepridávajte viac vody, ako je špecifikované na výrobku. Miešajte ďalšie dve minúty. Lepidlo je potom pripravené na použitie.

Lepenie tapiet:
a) Aplikácia lepidla na tapetu: Lepidlo aplikujte na tapetu rovnomerne pomocou štetca s krátkymi štetinami. Tapetu nechajte zmäknúť a následne ju nalepte na stenu. Lepenie ťažkých tapiet si vyžaduje viac času na penetráciu lepidla do tapety a niekedy je potrebné naniesť ďalšiu vrstvu. Ihneď po nalepení prebytočné lepidlo odstráňte pomocou čistej vody a handričky. Riaďte sa pokynmi výrobcov tapiet.
b) Vliesové tapety: Lepidlo naneste dôkladne na stenu pomocou valčeka na plochu cca na 3-4 tapetové pásy. Tapetu ihneď nalepte. Ihneď po nalepení prebytočné lepidlo odstráňte pomocou čistej vody a handričky. Riaďte sa pokynmi výrobcov tapiet.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	metylcelulózové lepidlo s obsahom syntetických živíc
Konzistencia:	homogénna, hustá
Hustota:	1,1–1,2 g/cm³
Rozpustnosť:	do 2 minút
Viskozita:	9000–13000 mPas (pri zmiešavacom pomere 1:10 po 3 min.)
pH hodnota:	7–9
Farba:	mliečno-biela
Trvanlivosť:	18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale v tvare RDDDŠŠŠŠ (R-rok, D-deň v roku, Š-šarža).
Balenie:	500 g

KONCENTRÁCIA A VÝDATNOSŤ

Účel použitia	Pomer miešania	Množstvo vody (L)	Výdatnosť na cca	
Základný náter na stenu	1:20	10	100 m²	-
Papierová tapeta	1:10	5	25–30 m²	5 roliek*
Vinylová, vliesová tapeta, tapeta zo sklených vlákien	1:8	4	20–25 m²	4 rolky*
Štruktúrovaná tapeta	1:6	3	15–20 m²	-

* Rolky podľa európskych noriem (10,5 x 0,53 m)

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
www.metylan.sk

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T09:46:35.200Z