

Metylan Tapétaleoldó

*Speciális diszperziós koncentrátum
Régi tapéta és enyves festék
eltávolítására*



Jellemzői:

- Megkönnyíti a régi tapéta és az enyves festék eltávolítását
- Kiváló nedvesítő képesség
- Gyors munkavégzést tesz lehetővé
- Rendkívül kiadós
- Alkalmazásával elkerülhetők a fal mechanikai sérülései

Alkalmazási terület:

A felújítási munkák megkezdése előtt lehetővé teszi a régi tapéta és enyves festék egyszerű eltávolítását.

A felület előkészítése:

A régi, nedvességet át nem eresztő tapétát durva csiszolóvászonnal átcsiszoljuk, szöges hengerrel vagy tapéta tépő csillagkerékkel áthengereljük. A több rétegben egymásra ragasztott papírtapéta eltávolításakor a rétegeket – az előző rétegek(ek) eltávolítása után – külön-külön kell beáztatni.

Felhordás:

A Metylan tapétaleoldó koncentrátumot az alábbi mennyiségben keverjük melegvízhez:

Könnyű tapéták, enyves festékek eltávolítása:
10 liter vízhez 4 kupak.

Nehéz tapéták eltávolítása: 10 liter vízhez 8 kupak. Az így nyert oldatot ecsettel, kézi vagy kerti permetezővel kell felhordani, szükség esetén kétszer is.

Fontos tudnivalók:

A párakepződés elősegítése érdekében célszerű a tapétaleoldót melegvízhez adagolni és az ablakokat, ajtókat becsukni. A meglévő, több rétegben egymásra ragasztott tapéták eltávolításakor – amennyiben nem lehet azokat együtt eltávolítani – a még a falon maradt tapéta réteg(ek)et újra be kell áztatni.



Tárolás:

Jól lezárt eredeti csomagolásban, fagymentes (+5 °C felett), száraz és hűvös helyen.

Fagyveszélyes!

Műszaki adatok:

Összetétel	speciális tenzidek magas hatóanyag tartalmú oldata
Kiadósság	100-200 m ² tapéta/flakon
Hígítási arány	könnyű tapéta, enyves festék <ul style="list-style-type: none">• 10 liter vízhez 4 kupak leoldó nehéz tapéta <ul style="list-style-type: none">• 10 liter vízhez 8 kupak leoldó

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+23 °C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Kiszerezés:

500 ml műanyag flakonban

Felhasználható:

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított min. 5 évig.

Egyéb információk:

A **Metylan tapétaleoldó** csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Henkel Magyarország Kft.

Ragasztás Technológiák Üzletág

H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.

Tel.: 06-1-372-5555 www.metylan.hu

