11/2021

# Metylan Special instant

## Methylcelulózové lepidlo na tapety

## MATERIÁL

**Popis produktu:** Vysoko hodnotné metylcelulózové lepidlo na tapety so syntetickou živicou.

**Oblasť použitia:** Pre bezpečné tapetovanie ťažkými papierovými tapetami, vzorovanými (razenými) tapetami, tapetami s hrubým drevovláknitým povrchom, tapetami so štruktúrou, vinylovými tapetami, tapetami z prírodného materiálu (napr. trávy, drevo, korok, juta, hodváb, ľan), fototlačou, tekkom, textilnými tapetami, valčekovou makulatúrou (štiepiteľné), ako aj bez zbytkov snímateľnými tapetami.

## ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- pripravené k použitiu behom 3 min
- obzvlásť výdatné
- vysoká lepivosť, posiluje lepivosť
- vysoká pevnosť za mokra
- vysoká počiatočná priľnavosť, pri opravách možnosť posunutia
- dobré použitie zadnej strany tapiet
- odolné voči kolísaniu teplôt, proti vápnu a cementu
- jednoducho sa mieša a nanáša
- rovnomerná (homogénna) lázeň
- bezpečné tapetovanie

## SPRACOVANIE

**Podklad:** Steny a stropy dôkladne očistiť, tapety odstrániť pomocou tapiet. Praskliny, diery vyplniť tmelom Metylan Filler. Podklady, ktoré sú silno savé, natrite dopredu špeciálnym rýchlo rozpustným lepidlom z Metylanu (roztok 1:40).

**Príprava lepidla:** Celý obsah vysypať za stáleho miešania do studenej vody (roztok viď tabuľka) a chvíli miešať. Behom miešania držať balenie tesne nad vodou. Po 3 minútach ešte raz poriadne premiešať. Metylan je takto pripravený k použitiu.

**Tapetovanie:**
**a) Tapety a drevovláknitý povrch:** Rovnomerne potrieť lepidlom, zložiť a nechať zmäknúť. Ihneď potom tapetovať.
**b) Tapety so štruktúrou:** Tapety rovnomerne potrieť lepidlom, raz preložiť k stredu a rozbaliť. Po dobe potrebnej k zmäkčeniu (cca 10 minút), nalepiť na škáru a pomocou valčeka alebo stierky na tapetovanie vyhladiť tak, aby sa vytlačili vzduchové bubliny.
**c) Ostatné:** Prekrývajúce sa švy (zadná strana papiera na prednej strane vinylu), napr. v rohoch, na komínoch (krboch) a vnútorných plochách klenby okien, prilepiť špárovým a opravným lepidlom Metylan na opravy.

## NEPREHLIADNITE

**Čistenie pracovných nástrojov:** studenou vodou.

**Odstránenie zbytkov lepidla:** Zbytky lepidla na prednej strane ihneď opatrne umyť pomocou hubky, popr. zotrieť.

**Pokyny na likvidáciu:**
**a)** V prípade vytvrdnutých zbytkov výrobku je možná likvidácia ako priemyselného odpadu, popr. ako domáceho odpadu.
**b)** Vyprázdnené obaly zlikvidovať ako domáci odpad alebo do zariadení na recykláciu starého papiera.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| **Báza:** | Metylcelulóza so syntetickou živicou |
| **Sypná hmotnosť:** | 430–510 g/liter |
| **Rozpustnosť:** | rozpúšťa sa behom cca 3 minút v studenej vode |
| **Vzhľad roztoku:** | mliečne biely |
| **pH roztoku:** | ľahko alkalický (pH = 8–9) |
| **Vlastnosti hotového lepidla:** | dá sa jednoducho odtrhnúť, husté |
| **Skladovanie:** | prášok skladovať v suchu |
| **Min. trvanlivosť:** | viď obal. |
| **Balenie:** | 200 g krabička |

**UPOZORNENIE:**
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

**DISTRIBUTÉR**
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
**www.metylan.sk**

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T09:56:42.334Z