

„Metylan Vlies“

tapetų klijai

I. Produktas

Taikymo sritis

Skirti klijuoti šiems tapetams:

- flizeliniai tapetai lygiu pagrindu
- reljefiniai flizeliniai tapetai lygiu flizelinio pagrindu

Pakuotė

Pakuotė, 180 g

Savybės

- geras pirminis kibimas ir lengvas koregavimas
- patogų sulygiuoti raštuotus tapetus
- paruošiami naudoti per 3 minutes.
- Gera tepasi voleliu
- galima lengvai pašalinti su tapetų nuėmimo priemone*

*Taikoma kokybiško gamintojo viniliniams tapetams



II. Naudojimo instrukcijos

Mišinio santykis:

Dalis	Vandens kiekis litrais, atitinkantis pakuotės turinį (180 g)
Lipnus gruntas	9
Flizeliniai tapetai lygiu pagrindu Padengimas	4,5 25–29 m ²
Reljefiniai flizeliniai tapetai Padengimas	3,5 19–22 m ²

„Euro“ ritinys (0,53 x 10,05 m = 5,3 m²)

Klijų maišymas

Visada naudokite švarius įrankius ir vandenį.

Trumpai (1 minutę), bet greitai ir intensyviai maišydami maišymo mentele arba mikseriu sumaišykite pakuotės turinį arba norimą miltelių kiekį su šaltu vandeniu (paruošimo santykį rasite lentelėje). Pylimo metu pakuotę laikykite virš vandens, supylus palaukite. Praėjus 3 ÷ 5 minutėms, intensyviai permaišykite. Dabar klijus galima naudoti. Paruoštus ir sumaišytus klijus galima laikyti uždarytame kibire iki 7 dienų.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas, prie kurio bus klijuojami tapetai, turi būti sausas, gebantis išlaikyti svorį, švarus, lygus ir pakankamai plokščias. Pirminiam pagrindo apdorojimui rekomenduojame naudoti „Metylan“ prekių ženklo produktus. Pašalinkite vandenį tirpius ar vandenį netirpius dažus bei senus tapetus „Metylan Abloesser“



tapetų šalinimo valikliu. Išlyginkite

paviršiaus nelygumus tinkamu glaistu.

Padenkite laikančius ir gerai sugeriančius pagrindus (pvz., seną ar naują tinką, išskyrus gipso kartono plokštes) gruntu. Pagrindus, iš kurių išsiskiria šiek tiek kreidos ar smėlio, ir gipso kartono pagrindus nugruntuokite. Prieš klijuojant permatomus tapetus, kontrastingą pagrindo spalvą reikia sulyginti.

Tepant kljus ant sienos

Klijuojant pastovių matmenų flizelinius tapetus, kljus galima tepti voleliu arba prietaisu be oro ant pagrindo, prie kurio bus klijuojamas tapetas, šiek tiek plačiau, nei lakšto plotis. Tada ant klijų sluoksnio uždėkite sausą tapetą. Kljus taip pat galima tepti ant išvirkštinės tapeto pusės ir klijuoti iš karto, nelaukiant, kol įsigers. Tepant kljus, būtina pasirūpinti, kad jų kiekis būtų pakankamas. Jei įmanoma, tapetus reikėtų klijuoti dienos šviesoje, kad mažiau matytųsi sandūros. Paprastai tapetai ant sienų klijuojami vertikaliai. Dėkite lakštus nuo krašto iki krašto arba pagal gamintojo instrukcijas ir pašalinkite oro burbuliukus tinkamu tapetų kljavimo įrankiu. Tolesnį tapetų apdorojimą reikėtų atlikti tik jiems pakankamai išdžiūvus (maždaug po 12 valandų, atsižvelgiant į temperatūrą ir aplinkos sąlygas).

Valymas

Išdžiūvę „Methylan“ kljai yra skaidrūs. Siekiant išvengti skirtingo blizgesio ir dangos defektų, klijų likučius būtina iš karto kruopščiai nuplauti nuo tapeto kempine ir švariu vandeniu. Naudotus įrankius nedelsdami nuplaukite vandeniu.

Atliekų tvarkymas

Šalinkite vadovaudamiesi vietos taisyklėmis.

Perdirbti galima tik visiškai tuščią pakuotę.

III. Specifikacijos

Žaliava	Metilceliuliozė (MHEC), sintetinė derva, konservantas
Bendras svoris	480–550 g/l
pH lygis	7–8 vandeniniame tirpale
Paruošti naudoti	Po 15 minučių
Darbo trukmė	Iki 40 minučių, priklausomai nuo pagrindo ir aplinkos sąlygų
Darbinė temperatūra	Nenaudokite esant žemesnei nei +10 °C temperatūrai, pageidautina +18 °C temperatūroje
Adhezijos stipris	Patalpose jie gali atlaikyti įprastą poveikį ir tempimą
Sąnaudos	Atsižvelgiant į klijuojamos medžiagos tipą, maždaug 150–250 g/m ² DIN 4108-3, 3.1.4, Sd [m] ≤0,01. Nustatyta pagal EN ISO 12572 (09-2001) standartą, naudojant maždaug 200 g/m ² . Dėl esamų savybių
Difuziją atitinkantis oro sluoksnio storis	ir nedidelio išdžiūvusių klijų sluoksnio jokių reikšmingų pagrindo difuzinės gebos pokyčių nenumatoma.
Tinkamumo trukmė neatidarius	24 mėnesiai



Laikymas

Likusius miltelius galima laikyti uždarame inde iki 6 mėnesių. Saugokite nuo drėgmės.

SVEIKATA IR SAUGUMAS

Prieš naudodami produktą, taip pat perskaitykite sudėtyje esančių medžiagų saugos duomenų lapą.

Šiame duomenų lape pateikta informacija, įskaitant produkto naudojimo rekomendacijas ir taikymo sritis, paremta mūsų žiniomis apie šį produktą bei profesine patirtimi, turėtomis šio duomenų lapo išleidimo dieną. Kadangi produktas gali būti naudojamas įvairiais nuo mūsų nepriklausančiais būdais ir esant skirtingoms naudojimo sąlygoms, „Henkel“ nepisiima atsakomybės už produkto tinkamumą jums reikalingiems gamybos procesams ir sąlygoms arba naudojimo būdai ir rezultatams. Jei norite patikrinti, ar mūsų produktas jums tinkamas, primygtinai rekomenduojame atlikti preliminarinius bandymus patiems.

Nepisiimame jokios atsakomybės informaciją ar bet kokias raštu ar žodžiu suteiktas rekomendacijas dėl šiame duomenų lape nurodyto produkto, išskyrus atvejus, jei buvo aiškiai susitarta kitaip arba jei dėl to buvo sužalotas ar mirė asmuo, arba kitus atvejus, kuriems taikomi atsakomybės už gaminį teisės aktai.

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estija

Telefonas: (+372) 7305 800