Metylan

Technisches Merkblatt
Ausgabe 05.01.2024

Seitenanzahl 3

Grundierung Weiß

Weiß pigmentierte universal Tapeziergrundierung

EIGENSCHAFTEN

- **Sicherer Ausgleich von Farbtonunterschieden**
- **Reguliert die Saugfähigkeit und verfestigt den Untergrund**
- **Nicht filmbildend, nicht absperrend,**
- **Übertapezierbar nach 6-8 Stunden**
- **Gebrauchsfertig**
- **Lösemittelfrei**

EINSATZBEREICHE

Gebrauchsfertige, weiße Tapeziergrundierung zur Untergrundvorbereitung vor Tapezierarbeiten. Ideal als Grundierung vor dem Tapezieren von Vliestapeten oder anderen durchscheinenden Tapeten. Verhindert das Durchscheinen von Farbunterschieden des Untergrundes, wie z.B. Spachtelstellen auf Gipskarton. Gleicht Kontraste zuverlässig aus, ohne den Untergrund abzusperren. Reguliert die Saugfähigkeit optimal. Für alle Innenputzflächen, Beton, Gips(karton)- und Gipsfaserplatten.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG
Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, saug- und tragfähig sein. Staub, loses Material und andere Verunreinigungen sowie wasserlösliche, nicht tragfähige Anstriche entfernen.
Alte Tapeten mit Metylan Tapetenablöser entfernen.

VERARBEITUNG
Metylan Grundierung Weiß wird unverdünnt mittels Walze oder Airlessgerät auf den Untergrund aufgetragen. Die weiß pigmentierte Tapeziergrundierung schafft einen farblich einheitlichen Untergrund, der bei Vliestapeten und anderen durchscheinenden Tapeten und Wandbekleidungen (holzfreie Papiertapeten, Naturwerkstoffe, Textiltapeten) unbedingt erforderlich ist. Untergründe mit verfärbungsauslösenden Faktoren (z.B. Ruß Verunreinigungen, Kaminversottungen) sind durch geeignete Maßnahmen zu sanieren.

REINIGUNG
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERUNG
Gebinde gut verschlossen, kühl und frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschließen.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
MPI1	1 Kunststoff Eimer à 10 Liter
MPI25	4 Kunststoff Eimer à 3 Liter

PRODUKTSICHERHEIT
Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Sprühnebel nicht einatmen. Kontakt mit Augen vermeiden, ggf. Schutzbrille tragen.

SICHERHEITSHINWEISE
Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.
Bei der Verwendung persönliche Schutzausrüstung tragen.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.

Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS
Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll oder hausmüllähnlichen Gewerbeabfall gegeben werden. Verpackungen nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Die Europäische Abfallnummer (EAK) kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

METYLAN GRUNDIERUNG WEIß

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis	Wasserbasiertes, weißpigmentiertes Grundiermittel auf Basis feinteiliger Kunstharzdispersion, Konservierungsmittel
Farbton	Weiß
Ansatzverhältnis	Gebrauchsfertig
Dichte	1,35 g/cm³
pH-Wert	Ca. 8
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +10°C verarbeiten, empfohlen +18°C
Trocknungszeit:	Ca. 6-8 Stunden, je nach Untergrund und Umgebungsbedingungen
Verbrauch	ca. 100 ml/m²
Airless-Verarbeitung	Gerät: Wagner Power Painter 90 oder SuperFinish 23 Plus, Pistole: Vector Pro, Filter grün, Düse: HEA ProTip, Größe 417 Einstelldruck: 140 bar, Spritzdruck: 120 bar, Schlauchdurchmesser: DN 6, max. Schlauchlänge: 15 m
Lagerstabilität	12 Monate

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf
Postfach D-40191 Düsseldorf
Tel.: +49(0)211/797-6700
E-Mail: Produkt-Info-Klebstoffe@Henkel.com
www.Metylan.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln 1
Tel.: +41(0)61/825-7000

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T10:01:38.667Z